



FETRA® Glaswagen / Plattenwagen - beidseitige Anlage - Tragkraft 1200 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Anzahl Plattformen: 2
- Ausstattung: zweiseitige Anlage mit Profilmgummi
- Bereifung: Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 1276 x 2x 230 mm (L x B), 1676 x 2x 230 mm (L x B), 2076 x 2x 230 mm (L x B)
- Ladeflächenhöhe: 333 mm
- Tragkraft: 1200 kg
- Höhe: 1783 mm
- Länge: 1276 mm, 1676 mm, 2076 mm
- Breite: 800 mm
- Gewicht: 72 kg, 80 kg, 86 kg

- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| | |
|----------|---|
| Material | Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet) |
| Garantie | 10 Jahre |
| Breite | 800 mm |
| Normen | EN 1757-3 |
| Höhe | 1783 mm |

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Tragkraft | 1200 kg |
| Ausstattung | zweiseitige Anlage mit Profilmgummi |
| Rad-Typen | 2 Lenk- & 2 Bockrollen |
| Ladeflächenhöhe | 333 mm |
| Anzahl Plattformen | 2 |

Verfügbare Varianten

| Farbe | Gewicht | Länge | Bereifung | Ladefläche | Artikelnummer |
|-------------------------|---------|---------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| brillantblau (RAL 5007) | 72 kg | 1276 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 1276 x 2x 230 mm (L x B) | fe4474 |
| brillantblau (RAL 5007) | 80 kg | 1676 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 1676 x 2x 230 mm (L x B) | fe4475 |
| brillantblau (RAL 5007) | 86 kg | 2076 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 2076 x 2x 230 mm (L x B) | fe4476 |
| brillantblau (RAL 5007) | 72 kg | 1276 mm | Polyurethan | 1276 x 2x 230 mm (L x B) | fe4474+fe2181 |
| brillantblau (RAL 5007) | 80 kg | 1676 mm | Polyurethan | 1676 x 2x 230 mm (L x B) | fe4475+fe2181 |
| brillantblau (RAL 5007) | 86 kg | 2076 mm | Polyurethan | 2076 x 2x 230 mm (L x B) | fe4476+fe2181 |
| brillantblau (RAL 5007) | 72 kg | 1276 mm | Polyamid | 1276 x 2x 230 mm (L x B) | fe4474+fe1286 |
| brillantblau (RAL 5007) | 80 kg | 1676 mm | Polyamid | 1676 x 2x 230 mm (L x B) | fe4475+fe1286 |
| brillantblau (RAL 5007) | 86 kg | 2076 mm | Polyamid | 2076 x 2x 230 mm (L x B) | fe4476+fe1286 |
| brillantblau (RAL 5007) | 72 kg | 1276 mm | Luft | 1276 x 2x 230 mm (L x B) | fe4474+fe1100 |
| brillantblau (RAL 5007) | 80 kg | 1676 mm | Luft | 1676 x 2x 230 mm (L x B) | fe4475+fe1100 |
| brillantblau (RAL 5007) | 86 kg | 2076 mm | Luft | 2076 x 2x 230 mm (L x B) | fe4476+fe1100 |
| brillantblau (RAL 5007) | 72 kg | 1276 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 1276 x 2x 230 mm (L x B) | fe4474+fe2184 |
| brillantblau (RAL 5007) | 80 kg | 1676 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 1676 x 2x 230 mm (L x B) | fe4475+fe2184 |
| brillantblau (RAL 5007) | 86 kg | 2076 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 2076 x 2x 230 mm (L x B) | fe4476+fe2184 |
| RAL nach Wunsch | 72 kg | 1276 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 1276 x 2x 230 mm (L x B) | fe4474.ral |

| Farbe | Gewicht | Länge | Bereifung | Ladefläche | Artikelnummer |
|-----------------|---------|---------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| RAL nach Wunsch | 80 kg | 1676 mm | Polyamid | 1676 x 2x 230 mm (L x B) | fe4475+fe1286.ral |
| RAL nach Wunsch | 86 kg | 2076 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 2076 x 2x 230 mm (L x B) | fe4476.ral |
| RAL nach Wunsch | 80 kg | 1676 mm | Polyurethan | 1676 x 2x 230 mm (L x B) | fe4475+fe2181.ral |
| RAL nach Wunsch | 80 kg | 1676 mm | Elastic-Vollgummi blau/grau | 1676 x 2x 230 mm (L x B) | fe4475.ral |
| RAL nach Wunsch | 72 kg | 1276 mm | Luft | 1276 x 2x 230 mm (L x B) | fe4474+fe1100.ral |
| RAL nach Wunsch | 86 kg | 2076 mm | Luft | 2076 x 2x 230 mm (L x B) | fe4476+fe1100.ral |
| RAL nach Wunsch | 72 kg | 1276 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 1276 x 2x 230 mm (L x B) | fe4474+fe2184.ral |
| RAL nach Wunsch | 80 kg | 1676 mm | Luft | 1676 x 2x 230 mm (L x B) | fe4475+fe1100.ral |
| RAL nach Wunsch | 86 kg | 2076 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 2076 x 2x 230 mm (L x B) | fe4476+fe2184.ral |
| RAL nach Wunsch | 80 kg | 1676 mm | TPE-ESD (antistatisch) | 1676 x 2x 230 mm (L x B) | fe4475+fe2184.ral |
| RAL nach Wunsch | 86 kg | 2076 mm | Polyurethan | 2076 x 2x 230 mm (L x B) | fe4476+fe2181.ral |
| RAL nach Wunsch | 86 kg | 2076 mm | Polyamid | 2076 x 2x 230 mm (L x B) | fe4476+fe1286.ral |
| RAL nach Wunsch | 72 kg | 1276 mm | Polyurethan | 1276 x 2x 230 mm (L x B) | fe4474+fe2181.ral |
| RAL nach Wunsch | 72 kg | 1276 mm | Polyamid | 1276 x 2x 230 mm (L x B) | fe4474+fe1286.ral |

Dieses Datenblatt wurde am 12.04.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.