



FETRA® Werkstückwagen mit zwei Gitterwänden - Tragkraft 500 kg



- Material: Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Material Ladefläche: Holzwerkstoff
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Farbe Plattform: Buchendekor
- Einhängewand: Drahtgitter, Neigung 11°
- Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 1200 x 800 mm (L x B)
- Tragkraft: 600 kg
- Höhe: 1536 mm
- Länge: 1372 mm
- Breite: 809 mm
- Normen: EN 1757-3
- Gewicht: 90 kg

- **Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Gewicht	90 kg
Breite	809 mm
Länge	1372 mm
Normen	EN 1757-3
Höhe	1536 mm

Ladefläche	1200 x 800 mm (L x B)
Tragkraft	600 kg
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe Plattform	Buchendekor
Einhängewand	Drahtgitter, Neigung 11°

Verfügbare Varianten

Farbe	Bereifung	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	TPE	fe1301
brillantblau (RAL 5007)	Elastic-Vollgummi blau/grau	fe1301+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	Polyurethan	fe1301+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	Polyamid	fe1301+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	Luft	fe1301+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	TPE-ESD (antistatisch)	fe1301+fe2184
RAL nach Wunsch	TPE	fe1301.ral
RAL nach Wunsch	Luft	fe1301+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	TPE-ESD (antistatisch)	fe1301+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	Polyurethan	fe1301+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	Elastic-Vollgummi blau/grau	fe1301+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	Polyamid	fe1301+fe1286.ral

Dieses Datenblatt wurde am 12.04.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.