




## Feuerleiter Schild nach ISO 7010 (F 003)



- Material: Folie (selbstklebend) oder Kunststoff, wahlweise selbstklebend und langnachleuchtend (wahlweise Leuchtdichte 160 mcd/m<sup>2</sup>)
- Maße: 148 x 148 oder 200 x 200 mm
- Grundfarbe: rot / Piktogramm + Rand: weiß
  
- **nach DIN EN ISO 7010 und ASR A 1.3 (2013)**
- **langnachleuchtende Varianten erfüllen Leuchtklasse B bzw. C gemäß DIN 67510**

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Normen	Grundfarbe	Symbolfarbe	Symbol
gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010	rot	weiß	F003

## Verfügbare Varianten

Material	Größe	Erkennungsweite	Leuchtklasse	Artikelnummer
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 148 mm	14,8 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	4021fh148
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	4021fh120
Kunststoff 160 langnachleuchtend	148 x 148 mm	14,8 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	4021kh148
Kunststoff 160 langnachleuchtend	200 x 200 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	4021kh120

<b>Material</b>	<b>Größe</b>	<b>Erkennungsweite</b>	<b>Leuchtklasse</b>	<b>Artikelnummer</b>
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 200 mm	20m	Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398	A5810262
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 148 mm	14,8 m	Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398	AN30206

Dieses Datenblatt wurde am 09.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.