



## Kantenschutzprofil Knuffi® Typ B / B+ aufsteckbar



- Material: Polyurethanschaum (recyclebar)
  - Farbe: gelb/schwarz, rot/weiß, schwarz, weiß, tagesfluoreszierend
  - Durchmesser: 40 oder 50 mm
  - Aussparung: 8 x 19 mm oder 12 x 25 mm
  - Länge: 1 m, 5 m oder 50 m
  - Befestigungsart: aufsteckbar
- **REACH- und ROHS-konform**
  - **feuerbeständig gemäß DIN 4102 B2**
  - **farbige Markierung nach ASR 1.3**
  - **temperaturunempfindlich von -40 bis +100°C**



## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

| Material          | Profilform | Befestigungsfläche | Befestigungsart |
|-------------------|------------|--------------------|-----------------|
| Polyurethanschaum | rund       | 35 x 35 mm         | aufsteckbar     |

## Verfügbare Varianten

| Durchmesser | Aussparung | Länge | Profilfarbe  | Profiltyp | Materialstärke | Artikelnummer |
|-------------|------------|-------|--------------|-----------|----------------|---------------|
| 40 mm ø     | 8 x 19 mm  | 1 m   | gelb/schwarz | Typ B     | max. 18 mm     | shgPB-10011   |
| 40 mm ø     | 8 x 19 mm  | 5 m   | gelb/schwarz | Typ B     | max. 18 mm     | shgPB-10021   |
| 40 mm ø     | 8 x 19 mm  | 50 m  | gelb/schwarz | Typ B     | max. 18 mm     | shgPB-10041   |
| 40 mm ø     | 8 x 19 mm  | 1 m   | rot/weiß     | Typ B     | max. 18 mm     | shgPB-10111   |
| 40 mm ø     | 8 x 19 mm  | 5 m   | rot/weiß     | Typ B     | max. 18 mm     | shgPB-10121   |
| 40 mm ø     | 8 x 19 mm  | 50 m  | rot/weiß     | Typ B     | max. 18 mm     | shgPB-10141   |

| Durchmesser | Aussparung | Länge | Profilfarbe         | Profiltyp | Materialstärke | Artikelnummer |
|-------------|------------|-------|---------------------|-----------|----------------|---------------|
| 40 mm ø     | 8 x 19 mm  | 1 m   | weiß                | Typ B     | max. 18 mm     | shgPB-10311   |
| 40 mm ø     | 8 x 19 mm  | 1 m   | schwarz             | Typ B     | max. 18 mm     | shgPB-10211   |
| 40 mm ø     | 8 x 19 mm  | 5 m   | weiß                | Typ B     | max. 18 mm     | shgPB-10321   |
| 40 mm ø     | 8 x 19 mm  | 5 m   | schwarz             | Typ B     | max. 18 mm     | shgPB-10221   |
| 40 mm ø     | 8 x 19 mm  | 50 m  | weiß                | Typ B     | max. 18 mm     | shgPB-10341   |
| 40 mm ø     | 8 x 19 mm  | 50 m  | schwarz             | Typ B     | max. 18 mm     | shgPB-10241   |
| 40 mm ø     | 8 x 19 mm  | 1 m   | tagesfluoreszierend | Typ B     | max. 18 mm     | shgPB-10711   |
| 40 mm ø     | 8 x 19 mm  | 1 m   | langnachleuchtend   | Typ B     | max. 18 mm     | shgPB-10911   |
| 40 mm ø     | 8 x 19 mm  | 5 m   | tagesfluoreszierend | Typ B     | max. 18 mm     | shgPB-10721   |
| 40 mm ø     | 8 x 19 mm  | 50 m  | tagesfluoreszierend | Typ B     | max. 18 mm     | shgPB-10741   |
| 50 mm ø     | 12 x 25 mm | 1 m   | gelb/schwarz        | Typ B+    | max. 25 mm     | shgPB-11011   |
| 50 mm ø     | 12 x 25 mm | 1 m   | schwarz             | Typ B+    | max. 25 mm     | shgPB-11211   |
| 50 mm ø     | 12 x 25 mm | 1 m   | tagesfluoreszierend | Typ B+    | max. 25 mm     | shgPB-11411   |

Dieses Datenblatt wurde am 09.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.