



## Rettungsweg links/rechts doppelseitig nach ISO 7010 (E 001+E 002), ISO 3864, ISO 16069



- Material: Aluminium oder Kunststoff, jeweils langnachleuchtend (Leuchtdichte 160 mcd/m<sup>2</sup>)
- Maße: 148 x 297 oder 200 x 400 mm
- Grundfarbe: grün / Piktogramm + Rand: weiß
- Leuchtklasse C gemäß DIN 67510

- nach DIN EN ISO 7010, ISO 16069, ISO 3864 und ASR A 1.3 (2013)
- international harmonisierte Ausführung (empfohlen)

### Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Normen	Grundfarbe	Symbolfarbe	Leuchtklasse
gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 DIN ISO 3864, DIN ISO 16069	grün	weiß	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398

### Verfügbare Varianten

Material	Größe	Erkennungsweite	Artikelnummer
Aluminium 160 langnachleuchtend	148 x 297 mm	14,8 m	9300ahl148d
Aluminium 160 langnachleuchtend	200 x 400 mm	20 m	9300ahl20d
Kunststoff 160 langnachleuchtend	148 x 297 mm	14,8 m	9300khl148d
Kunststoff 160 langnachleuchtend	200 x 400 mm	20 m	9300khl20d

