



Rettungsweg nach oben (Pfeil rechts) nach ISO 7010 (E 002), ISO 3864, ISO 16069



- Material: Folie (selbstklebend), Aluminium oder Kunststoff, jeweils langnachleuchtend
- Maße: 148 x 297, 200 x 400 oder 297 x 594 mm
- Grundfarbe: grün / Piktogramm + Rand: weiß
- Leuchtklasse B bzw. C gemäß DIN 67510

- **nach DIN 67510, DIN EN ISO 7010, ISO 16069, ISO 3864 und ASR A 1.3 (2013)**
- **international harmonisierte Ausführung (empfohlen)**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Normen	Grundfarbe	Symbolfarbe
gemäß ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010 DIN ISO 3864, DIN ISO 16069	grün	weiß

Verfügbare Varianten

Material	Größe	Erkennungsweite	Leuchtklasse	Artikelnummer
Aluminium 160 langnachleuchtend	148 x 297 mm	14,8 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9304ah1148
Aluminium 160 langnachleuchtend	297 x 594 mm	29,7 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9304a2h1160297
Aluminium 160 langnachleuchtend	200 x 400 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9304ah120

Material	Größe	Erkennungsweite	Leuchtklasse	Artikelnummer
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 297 mm	14,8 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9304fhl148
Folie 160 langnachleuchtend + selbstklebend	200 x 400 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9304fhl20
Kunststoff 160 langnachleuchtend	148 x 297 mm	14,8 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9304khl148
Kunststoff 160 langnachleuchtend	200 x 400 mm	20 m	Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398	9304khl20
Kunststoff langnachleuchtend + selbstklebend	148 x 297 mm	14,8 m	Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398	A14359SK

Dieses Datenblatt wurde am 09.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.