



Verkehrsspiegel TM - Überprüfung von 2 Richtungen



- Material: PMMA - schlagfestes Acryl - leicht, widerstandsfähig und langlebig, unzerstörbares Polycarbonat oder extrem robuster Edelstahl
- Maße: 400 x 600, 600 x 800 oder 800 x 1000 mm bzw. 600 oder 800 mm Durchmesser
- Garantie: 5 Jahre
- für Innen- und Außenbereiche
- inkl. 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur Montage an Wand oder Rohrfosten (50 - 85 mm Durchmesser)

- TÜV-Zertifizierung
- inklusive Speditionslieferung innerhalb Deutschlands

Bestellhinweis: Ab einer Größe von 600 x 800 mm / 800 mm Durchmesser ist die 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung mit zwei Schellen ausgestattet.

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Garantie	Rahmenfarbe
5 Jahre Funktionsgarantie	rot/weiß

Verfügbare Varianten

Material	Spiegelfläche	Gewicht	Beobachterabstand	Spiegelform	Artikelnummer
PMMA (Acryl)	600 mm Durchmesser	6,6 kg	9 - 15 m	rund	DATMAC60
PMMA (Acryl)	800 mm Durchmesser	9,8 kg	15 - 22 m	rund	DATMAC80
PMMA (Acryl)	400 x 600 mm	6,4 kg	9 - 15 m	rechteckig	DATMAC40x60

Material	Spiegelfläche	Gewicht	Beobachterabstand	Spiegelform	Artikelnummer
PMMA (Acryl)	600 x 800 mm	11,2 kg	15 - 22 m	rechteckig	DATMAC60x80
PMMA (Acryl)	800 x 1000 mm	16 kg	22 - 27 m	rechteckig	DATMAC80X100
PMMA (Acryl)	1000 x 1200 mm	20 kg	27 - 32 m	rechteckig	DATMAC100X120
Polycarbonat	600 mm Durchmesser	6,6 kg	9 - 15 m	rund	DATMPC60
Polycarbonat	800 mm Durchmesser	9,8 kg	15 - 22 m	rund	DATMPC80
Polycarbonat	400 x 600 mm	6,4 kg	9 - 15 m	rechteckig	DATMPC40x60
Polycarbonat	600 x 800 mm	11,2 kg	15 - 22 m	rechteckig	DATMPC60x80
Polycarbonat	800 x 1000 mm	16 kg	22 - 27 m	rechteckig	DATMPC80X100
Edelstahl	600 mm Durchmesser	9,1 kg	9 - 15 m	rund	DATMINOX60
Edelstahl	800 mm Durchmesser	11 kg	15 - 22 m	rund	DATMINOX80
Edelstahl	400 x 600 mm	9,5 kg	9 - 15 m	rechteckig	DATMINOX40X60
Edelstahl	600 x 800 mm	13,3 kg	15 - 22 m	rechteckig	DATMINOX60X80

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.