



Verkehrsspiegel TM-I - Überprüfung von 2 Richtungen



- Material: PMMA - schlagfestes Acryl - leicht, widerstandsfähig und langlebig
- windlastgeprüft bis Windstärke 12 (118-133 km/h)
- Garantie: 5 Jahre
- für Innen- und Außenbereiche
- inkl. 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur Montage an Wand oder Rohrfosten (50 - 85 mm Durchmesser)

- **TÜV-Zertifizierung**
- **inklusive Speditionslieferung innerhalb Deutschlands**

Bestellhinweis: Ab einer Größe von 600 x 800 mm / 800 mm Durchmesser ist die 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung mit zwei Schellen ausgestattet.

Verfügbare Varianten

Material	Rahmenfarbe	Spiegelfläche	Gewicht	Beobachterabstand	Spiegelform	Artikelnummer
PMMA (Acryl)	rot	500 mm Durchmesser	5,2 kg	5 - 7 m	rund	DATM-IAC50
PMMA (Acryl)	rot	600 mm Durchmesser	6,4 kg	9 - 15 m	rund	DATM-IAC60
PMMA (Acryl)	rot	800 mm Durchmesser	8,2 kg	15 - 22 m	rund	DATM-IAC80
PMMA (Acryl)	rot	400 x 600 mm	5,2 kg	9 - 15 m	rechteckig	DATM-IAC40X60
PMMA (Acryl)	rot	600 x 800 mm	7,6 kg	15 - 22 m	rechteckig	DATM-IAC60X80

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.