



## Schutzbügel RATIO mit Querstrebe



- Material: Stahl (feuerverzinkt)
- Farbe: feuerverzinkt
- Durchmesser: 48 oder 60 mm
- Höhe: 800, 1000 oder 1500 mm
- Breite: 1000, 1500, 2000, 2500 oder 3000 mm
- Bauart: starr, zum Einbetonieren

**Hinweis:** Der Schutzbügel RATIO ist auf Anfrage auch zum Aufdübeln lieferbar.

## Verfügbare Varianten

| Material              | Gewicht  | Durchmesser | Bügelhöhe | Länge   | Artikelnummer |
|-----------------------|----------|-------------|-----------|---------|---------------|
| Stahl (feuerverzinkt) | 4,2 kg   | 48 mm ø     | 800 mm    | 1000 mm | gah772703     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 5 kg     | 48 mm ø     | 800 mm    | 1500 mm | gah772710     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 5,8 kg   | 48 mm ø     | 800 mm    | 2000 mm | gah772727     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 6,6 kg   | 48 mm ø     | 800 mm    | 2500 mm | gah772734     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 7,4 kg   | 48 mm ø     | 800 mm    | 3000 mm | gah772741     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 7,4 kg   | 48 mm ø     | 1000 mm   | 1000 mm | gah772758     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 5,7 kg   | 48 mm ø     | 1000 mm   | 1500 mm | gah772765     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 6,5 kg   | 48 mm ø     | 1000 mm   | 2000 mm | gah772772     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 11,56 kg | 48 mm ø     | 1000 mm   | 2500 mm | gah772789     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 8,2 kg   | 48 mm ø     | 1000 mm   | 3000 mm | gah772796     |

| Material              | Gewicht | Durchmesser | Bügelhöhe | Länge   | Artikelnummer |
|-----------------------|---------|-------------|-----------|---------|---------------|
| Stahl (feuerverzinkt) | 6,5 kg  | 48 mm ø     | 1500 mm   | 1000 mm | gah772802     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 7,4 kg  | 48 mm ø     | 1500 mm   | 1500 mm | gah772819     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 8,2 kg  | 48 mm ø     | 1500 mm   | 2000 mm | gah772826     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 9 kg    | 48 mm ø     | 1500 mm   | 2500 mm | gah772833     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 9,8 kg  | 48 mm ø     | 1500 mm   | 3000 mm | gah772840     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 9,3 kg  | 60 mm ø     | 800 mm    | 1000 mm | gah773304     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 12,1 kg | 60 mm ø     | 800 mm    | 1500 mm | gah773311     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 14,9 kg | 60 mm ø     | 800 mm    | 2000 mm | gah773328     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 17,8 kg | 60 mm ø     | 800 mm    | 2500 mm | gah773335     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 20,6 kg | 60 mm ø     | 800 mm    | 3000 mm | gah773342     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 10,4 kg | 60 mm ø     | 1000 mm   | 1000 mm | gah773359     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 13,2 kg | 60 mm ø     | 1000 mm   | 1500 mm | gah773366     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 16,1 kg | 60 mm ø     | 1000 mm   | 2000 mm | gah773373     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 19 kg   | 60 mm ø     | 1000 mm   | 2500 mm | gah773380     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 21,8 kg | 60 mm ø     | 1000 mm   | 3000 mm | gah773397     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 13,2 kg | 60 mm ø     | 1500 mm   | 1000 mm | gah773403     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 16,1 kg | 60 mm ø     | 1500 mm   | 1500 mm | gah773410     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 18,9 kg | 60 mm ø     | 1500 mm   | 2000 mm | gah773427     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 21,8 kg | 60 mm ø     | 1500 mm   | 2500 mm | gah773434     |
| Stahl (feuerverzinkt) | 24,6 kg | 60 mm ø     | 1500 mm   | 3000 mm | gah773441     |

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.