



## Notleuchte L-LUX STANDARD - Moderne LED-Scheibenleuchte (Deckeneinbau)



- Gehäuse: Stahl (pulverbeschichtet) / Abdeckung: PMMA (transparent)
- Maße: 335 x 187 x 93 mm (LxHxB)
- Erkennungsweite: 27 Meter
- Schutzart: IP 40, Schutzklasse I
- Leuchtmittel: LED
- Betriebsart: Zentrale Versorgung oder Einzelbatterieleuchte mit 1, 2, 3 und 8 Stunden Betriebsdauer (einstellbar)
- inkl. beidseitigem Kombipiktogramm

- nach DIN EN 60598-2-22, DIN VDE 0108 und DIN 4844

### Verfügbare Varianten

Leistung	Piktogramm	Vorschaltgerät	Betriebsdauer	Gesamtmaße	Artikelnummer
2,6 Watt Leistungsaufnahme	Piktogrammscheiben- Set Rettungsweg rechts, links und Notausgang (Pfeil unten)	EVG	Zentrale Versorgung	201 x 355 x 113 mm (H x B x T)	BR554090ABC
3,1 W	Piktogrammscheiben- Set Rettungsweg rechts, links und Notausgang (Pfeil unten)	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	1, 2, 3 und 8 Stunden (einstellbar)	335 x 187 x 93 mm (B x H x T)	BR554030ABC
3,1 W	Piktogrammscheiben- Set Rettungsweg rechts abwärts, links abwärts und Notausgang (Pfeil unten)	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	1, 2, 3 und 8 Stunden (einstellbar)	335 x 187 x 93 mm (B x H x T)	BR554030ADE

Leistung	Piktogramm	Vorschaltgerät	Betriebsdauer	Gesamtmaße	Artikelnummer
3,1 W	Piktogrammscheiben-Set Rettungsweg rechts aufwärts, links aufwärts und Notausgang (Pfeil unten)	Notlichtelektronik mit AT-Funktion	1, 2, 3 und 8 Stunden (einstellbar)	335 x 187 x 93 mm (B x H x T)	BR554030AFG
2,6 Watt Leistungsaufnahme	Piktogrammscheiben-Set Rettungsweg rechts abwärts, links abwärts und Notausgang (Pfeil unten)	EVG	Zentrale Versorgung	201 x 355 x 113 mm (H x B x T)	BR554090ADE
2,6 Watt Leistungsaufnahme	Piktogrammscheiben-Set Rettungsweg rechts aufwärts, links aufwärts und Notausgang (Pfeil unten)	EVG	Zentrale Versorgung	201 x 355 x 113 mm (H x B x T)	BR554090AFG

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.