



## Anti-Vandalen-Leuchte AVL-LUX PREMIUM (Wand-/Deckenaufbau)



- Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm (pulverbeschichtet) / Abdeckung: Polycarbonat-Rohr 5 mm
- Schutzart: IP 54, SK I
- Stoßfestigkeitsgrad: IK 10
- Leuchtmittel: T5
- Betriebsdauer (Notlichtfunktion): 1 Stunde

- **CE-Kennzeichnung**

### Verfügbare Varianten

Größe	Ausführung	Leistung	Leuchtmittel	Vorschaltgerät	Artikelnummer
366 x 181 x 56 mm	ohne Notlichtfunktion	2 x 8 Watt Leistungsaufnahme	T5	EVG	BR573208
564 x 181 x 56 mm	ohne Notlichtfunktion	2 x 13 Watt Leistungsaufnahme	T5	EVG	BR573213
596 x 181 x 56 mm	ohne Notlichtfunktion	2 x 14 Watt Leistungsaufnahme	T5	EVG	BR573214
596 x 181 x 56 mm	ohne Notlichtfunktion	2 x 24 Watt Leistungsaufnahme	T5	EVG	BR573224
896 x 181 x 56 mm	ohne Notlichtfunktion	2 x 21 Watt Leistungsaufnahme	T5	EVG	BR573221
896 x 181 x 56 mm	ohne Notlichtfunktion	2 x 39 Watt Leistungsaufnahme	T5	EVG	BR573239
1196 x 181 x 56 mm	ohne Notlichtfunktion	2 x 28 Watt Leistungsaufnahme	T5	EVG	BR573228

Größe	Ausführung	Leistung	Leuchtmittel	Vorschaltgerät	Artikelnummer
1196 x 181 x 56 mm	ohne Notlichtfunktion	2 x 54 Watt Leistungsaufnahme	T5	EVG	BR573254

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.