



FETRA® Rungenwagen - Tragkraft 500 / 600 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Material Ladefläche: Holzwerkstoff
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Farbe Plattform: Buchendekor
- Anzahl Plattformen: 1
- Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 850 x 500 mm (L x B), 1000 x 600 mm (L x B), 1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B)
- Ladeflächenhöhe: 228 mm, 270 mm
- Etagenhöhe: 220 mm, 270 mm
- Tragkraft: 500 kg, 600 kg
- Höhe: 923 mm, 960 mm
- Länge: 1100 mm, 1250 mm, 1450 mm
- Breite: 509 mm, 609 mm, 709 mm, 809 mm

- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen

Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe Plattform	Buchendekor
Anzahl Plattformen	1

Verfügbare Varianten

Farbe	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Ladeflächenhöhe	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	509 mm	1100 mm	923 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 mm	220 mm	fe2580
brillantblau (RAL 5007)	609 mm	1250 mm	960 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2581
brillantblau (RAL 5007)	709 mm	1250 mm	960 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2582
brillantblau (RAL 5007)	809 mm	1450 mm	960 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2583
brillantblau (RAL 5007)	509 mm	1100 mm	923 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 mm	220 mm	fe2580+fe12865
brillantblau (RAL 5007)	609 mm	1250 mm	960 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2581+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	709 mm	1250 mm	960 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2582+fe12875

Farbe	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Ladeflächenhöhe	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	809 mm	1450 mm	960 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2583+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	609 mm	1250 mm	960 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2581+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	709 mm	1250 mm	960 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2582+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	809 mm	1450 mm	960 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2583+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	509 mm	1100 mm	923 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 mm	220 mm	fe2580+fe1296
brillantblau (RAL 5007)	609 mm	1250 mm	960 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2581+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	709 mm	1250 mm	960 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2582+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	809 mm	1450 mm	960 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2583+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	609 mm	1250 mm	960 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2581+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	709 mm	1250 mm	960 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2582+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	809 mm	1450 mm	960 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2583+fe1100

Farbe	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Ladeflächenhöhe	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	509 mm	1100 mm	923 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 mm	220 mm	fe2580+fe2183
brillantblau (RAL 5007)	609 mm	1250 mm	960 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2581+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	709 mm	1250 mm	960 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2582+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	809 mm	1450 mm	960 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2583+fe2184
RAL nach Wunsch	709 mm	1250 mm	960 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2582.ral
RAL nach Wunsch	809 mm	1450 mm	960 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2583.ral
RAL nach Wunsch	609 mm	1250 mm	960 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2581+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	509 mm	1100 mm	923 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 mm	220 mm	fe2580+fe2183.ral
RAL nach Wunsch	709 mm	1250 mm	960 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2582+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	809 mm	1450 mm	960 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2583+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	609 mm	1250 mm	960 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2581+fe1286.ral

Farbe	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Ladeflächenhöhe	Etagenhöhe	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	609 mm	1250 mm	960 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2581+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	809 mm	1450 mm	960 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2583+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	609 mm	1250 mm	960 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2581+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	709 mm	1250 mm	960 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2582+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	509 mm	1100 mm	923 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 mm	220 mm	fe2580+fe12865.ral
RAL nach Wunsch	609 mm	1250 mm	960 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2581.ral
RAL nach Wunsch	809 mm	1450 mm	960 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2583+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	709 mm	1250 mm	960 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2582+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	609 mm	1250 mm	960 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2581+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	809 mm	1450 mm	960 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2583+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	709 mm	1250 mm	960 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2582+fe12875.ral

Farbe	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Ladeflächenhöhe	Etagenhöhe	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	809 mm	1450 mm	960 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2583+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	709 mm	1250 mm	960 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	270 mm	270 mm	fe2582+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	509 mm	1100 mm	923 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 mm	220 mm	fe2580+fe1296.ral
RAL nach Wunsch	509 mm	1100 mm	923 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 mm	220 mm	fe2580.ral

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.