



FETRA® Tischwagen mit 2 Stahlblechwannen - extra hoher Rand - Tragkraft 400 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Material Ladefläche: Stahlblechwanne
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Farbe Plattform: brillantblau (RAL 5007)
- Anzahl Plattformen: 2
- Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (seitlich)
- Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 850 x 500 mm (L x B), 1000 x 700 mm (L x B)
- Etagenhöhe: 207 / 829 mm, 248 / 870 mm
- Tragkraft: 400 kg
- Höhe: 880 mm, 1020 mm
- Länge: 1021 mm, 1171 mm
- Breite: 500 mm, 700 mm
- Gewicht: 43 kg, 55 kg

- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Tragkraft	400 kg
Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)

Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Material Ladefläche	Stahlblechwanne
Farbe Plattform	brillantblau (RAL 5007)
Anzahl Plattformen	2

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	43 kg	500 mm	1021 mm	880 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	207 / 829 mm	fe4840
brillantblau (RAL 5007)	55 kg	700 mm	1171 mm	1020 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 870 mm	fe4842
brillantblau (RAL 5007)	43 kg	500 mm	1021 mm	880 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	207 / 829 mm	fe4840+fe12865
brillantblau (RAL 5007)	55 kg	700 mm	1171 mm	1020 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 870 mm	fe4842+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	55 kg	700 mm	1171 mm	1020 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 870 mm	fe4842+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	43 kg	500 mm	1021 mm	880 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	207 / 829 mm	fe4840+fe1296
brillantblau (RAL 5007)	55 kg	700 mm	1171 mm	1020 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 870 mm	fe4842+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	55 kg	700 mm	1171 mm	1020 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 870 mm	fe4842+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	43 kg	500 mm	1021 mm	880 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	207 / 829 mm	fe4840+fe2183

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	55 kg	700 mm	1171 mm	1020 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 870 mm	fe4842+fe2184
RAL nach Wunsch	55 kg	700 mm	1171 mm	1020 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 870 mm	fe4842+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	43 kg	500 mm	1021 mm	880 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	207 / 829 mm	fe4840+fe12865.ral
RAL nach Wunsch	43 kg	500 mm	1021 mm	880 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	207 / 829 mm	fe4840.ral
RAL nach Wunsch	55 kg	700 mm	1171 mm	1020 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 870 mm	fe4842+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	55 kg	700 mm	1171 mm	1020 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 870 mm	fe4842+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	43 kg	500 mm	1021 mm	880 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	207 / 829 mm	fe4840+fe1296.ral
RAL nach Wunsch	55 kg	700 mm	1171 mm	1020 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 870 mm	fe4842+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	55 kg	700 mm	1171 mm	1020 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 870 mm	fe4842.ral
RAL nach Wunsch	55 kg	700 mm	1171 mm	1020 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	248 / 870 mm	fe4842+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	43 kg	500 mm	1021 mm	880 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	207 / 829 mm	fe4840+fe2183.ral

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.