



## FETRA® Schwerer Werkstattwagen mit 1-türigem Schrank und Zwischenboden - Abrollrand - Tragkraft 400 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Material Ladefläche: Holzwerkstoff
- Farbe: brillantblau (RAL 5007)/lichtgrau (RAL 7035), RAL nach Wunsch
- Farbe Plattform: Buchendekor
- Anzahl Plattformen: 3
- Ausstattung: 1 Schrank, 2 Ablagen
- Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (seitlich)
- Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 1120 x 650 mm (L x B)
- Arbeitshöhe: 850 mm
- Etagenhöhe: 226 / 537 / 850 mm
- Tragkraft: 400 kg
- Höhe: 930 mm
- Länge: 1220 mm
- Breite: 650 mm
- Gewicht: 68 kg

• **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

### Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

|          |   |
|----------|---|
| Material | Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet) |
| Garantie | 10 Jahre  |
| Gewicht  | 68 kg   |
| Breite   | 650 mm  |
| Länge    | 1220 mm   |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Ausstattung          | 1 Schrank, 2 Ablagen    |
| Griff / Schiebebügel | Schiebebügel (seitlich) |
| Rad-Typen            | 2 Lenk- & 2 Bockrollen  |
| Material Ladefläche  | Holzwerkstoff           |
| Farbe Plattform      | Buchendekor             |

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Normen     | EN 1757-3             |
| Höhe       | 930 mm                |
| Ladefläche | 1120 x 650 mm (L x B) |
| Tragkraft  | 400 kg                |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Anzahl Plattformen | 3                  |
| Etagenhöhe         | 226 / 537 / 850 mm |
| Arbeitshöhe        | 850 mm             |

## Verfügbare Varianten

| Farbe  | Bereifung                   | Artikelnummer      |
|--|-----------------------------|--------------------|
| brillantblau (RAL 5007)/lichtgrau (RAL 7035) | TPE                         | fe2435             |
| brillantblau (RAL 5007)/lichtgrau (RAL 7035) | Elastic-Vollgummi blau/grau | fe2435+fe12865     |
| brillantblau (RAL 5007)/lichtgrau (RAL 7035) | Polyamid                    | fe2435+fe1296      |
| brillantblau (RAL 5007)/lichtgrau (RAL 7035) | Luft                        | fe2435+fe1099      |
| brillantblau (RAL 5007)/lichtgrau (RAL 7035) | TPE-ESD (antistatisch)      | fe2435+fe2183      |
| RAL nach Wunsch                              | TPE                         | fe2435.ral         |
| RAL nach Wunsch                              | Polyamid                    | fe2435+fe1296.ral  |
| RAL nach Wunsch                              | Luft                        | fe2435+fe1099.ral  |
| RAL nach Wunsch                              | TPE-ESD (antistatisch)      | fe2435+fe2183.ral  |
| RAL nach Wunsch                              | Elastic-Vollgummi blau/grau | fe2435+fe12865.ral |

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.