



FETRA® Etagenwagen mit 5 Böden - Tragkraft 500 / 600 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Material Ladefläche: Holzwerkstoff
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Farbe Plattform: Buchendekor
- Anzahl Plattformen: 5
- Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (seitlich)
- Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 850 x 500 mm (L x B), 1000 x 600 mm (L x B), 1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B)
- Etagenhöhe: 228 / 528 / 828 / 1128 / 1428 mm, 269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm
- Tragkraft: 500 kg, 600 kg
- max. Tragkraft pro Etage: 90 kg
- Höhe: 1511 mm, 1552 mm
- Länge: 1019 mm, 1169 mm, 1369 mm
- Breite: 509 mm, 609 mm, 709 mm, 809 mm
- Gewicht: 57 kg, 74 kg, 82 kg, 102 kg

- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen

Material Ladefläche	Holzwerkstoff
Farbe Plattform	Buchendekor
Anzahl Plattformen	5
max. Tragkraft pro Etage	90 kg

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	57 kg	509 mm	1019 mm	1511 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 528 / 828 / 1128 / 1428 mm	fe8240
brillantblau (RAL 5007)	74 kg	609 mm	1169 mm	1552 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8241
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	709 mm	1169 mm	1552 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8242
brillantblau (RAL 5007)	102 kg	809 mm	1369 mm	1552 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8243
brillantblau (RAL 5007)	57 kg	509 mm	1019 mm	1511 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 528 / 828 / 1128 / 1428 mm	fe8240+fe12865

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	74 kg	609 mm	1169 mm	1552 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8241+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	709 mm	1169 mm	1552 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8242+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	102 kg	809 mm	1369 mm	1552 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8243+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	74 kg	609 mm	1169 mm	1552 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8241+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	709 mm	1169 mm	1552 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8242+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	102 kg	809 mm	1369 mm	1552 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8243+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	57 kg	509 mm	1019 mm	1511 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 528 / 828 / 1128 / 1428 mm	fe8240+fe1296
brillantblau (RAL 5007)	74 kg	609 mm	1169 mm	1552 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8241+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	709 mm	1169 mm	1552 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8242+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	102 kg	809 mm	1369 mm	1552 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8243+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	74 kg	609 mm	1169 mm	1552 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8241+fe1100

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	709 mm	1169 mm	1552 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8242+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	102 kg	809 mm	1369 mm	1552 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8243+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	57 kg	509 mm	1019 mm	1511 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 528 / 828 / 1128 / 1428 mm	fe8240+fe2183
brillantblau (RAL 5007)	74 kg	609 mm	1169 mm	1552 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8241+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	82 kg	709 mm	1169 mm	1552 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8242+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	102 kg	809 mm	1369 mm	1552 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8243+fe2184
RAL nach Wunsch	57 kg	509 mm	1019 mm	1511 mm	TPE	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 528 / 828 / 1128 / 1428 mm	fe8240.ral
RAL nach Wunsch	57 kg	509 mm	1019 mm	1511 mm	Polyamid	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 528 / 828 / 1128 / 1428 mm	fe8240+fe1296.ral
RAL nach Wunsch	74 kg	609 mm	1169 mm	1552 mm	Luft	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8241+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	82 kg	709 mm	1169 mm	1552 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8242+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	102 kg	809 mm	1369 mm	1552 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8243+fe1286.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	102 kg	809 mm	1369 mm	1552 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8243+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	102 kg	809 mm	1369 mm	1552 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8243+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	102 kg	809 mm	1369 mm	1552 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8243.ral
RAL nach Wunsch	74 kg	609 mm	1169 mm	1552 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8241+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	57 kg	509 mm	1019 mm	1511 mm	TPE-ESD (antistatisch)	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 528 / 828 / 1128 / 1428 mm	fe8240+fe2183.ral
RAL nach Wunsch	82 kg	709 mm	1169 mm	1552 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8242+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	82 kg	709 mm	1169 mm	1552 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8242+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	82 kg	709 mm	1169 mm	1552 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8242+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	102 kg	809 mm	1369 mm	1552 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8243+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	102 kg	809 mm	1369 mm	1552 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8243+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	74 kg	609 mm	1169 mm	1552 mm	Polyurethan	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8241+fe2181.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Höhe	Bereifung	Ladefläche	Tragkraft	Etagenhöhe	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	74 kg	609 mm	1169 mm	1552 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8241+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	74 kg	609 mm	1169 mm	1552 mm	Polyamid	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8241+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	82 kg	709 mm	1169 mm	1552 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8242.ral
RAL nach Wunsch	82 kg	709 mm	1169 mm	1552 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8242+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	57 kg	509 mm	1019 mm	1511 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	850 x 500 mm (L x B)	500 kg	228 / 528 / 828 / 1128 / 1428 mm	fe8240+fe12865.ral
RAL nach Wunsch	74 kg	609 mm	1169 mm	1552 mm	TPE	1000 x 600 mm (L x B)	600 kg	269 / 569 / 869 / 1169 / 1469 mm	fe8241.ral

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.