



FETRA® Blechkastenwagen mit Wänden aus verzinktem Stahlblech und Deckel - Tragkraft 600 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
- Material Ladefläche: Stahlblech
- Farbe: brilliantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Anzahl Plattformen: 1
- Stirnwand: Stahlblech, verzinkt
- Rückwand: Stahlblech, verzinkt
- Deckel: Stahlblech, verzinkt
- Ausstattung: Deckel mit Gasdruckfedern
- Griff / Schiebebügel: Schiebebügel (seitlich)
- Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Ladefläche: 1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B)
- Ladeflächenhöhe: 806 mm
- Etagenhöhe: 800 mm
- Tragkraft: 600 kg
- Höhe: 1113 mm
- Länge: 1150 mm, 1350 mm
- Breite: 730 mm, 830 mm
- Gewicht: 79 kg, 90 kg

• **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Höhe	1113 mm
Tragkraft	600 kg

Griff / Schiebebügel	Schiebebügel (seitlich)
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Ladeflächenhöhe	806 mm
Material Ladefläche	Stahlblech
Anzahl Plattformen	1

Rückwand	Stahlblech, verzinkt
Deckel	Stahlblech, verzinkt
Ausstattung	Deckel mit Gasdruckfedern

Etagenhöhe	800 mm
Stirnwand	Stahlblech, verzinkt

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	79 kg	730 mm	1150 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	fe2832
brillantblau (RAL 5007)	90 kg	830 mm	1350 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	fe2833
brillantblau (RAL 5007)	79 kg	730 mm	1150 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	fe2832+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	90 kg	830 mm	1350 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	fe2833+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	79 kg	730 mm	1150 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	fe2832+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	90 kg	830 mm	1350 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	fe2833+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	79 kg	730 mm	1150 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	fe2832+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	90 kg	830 mm	1350 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	fe2833+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	79 kg	730 mm	1150 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	fe2832+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	90 kg	830 mm	1350 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	fe2833+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	79 kg	730 mm	1150 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	fe2832+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	90 kg	830 mm	1350 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	fe2833+fe2184
RAL nach Wunsch	90 kg	830 mm	1350 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	fe2833.ral
RAL nach Wunsch	79 kg	730 mm	1150 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	fe2832+fe1286.ral

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	79 kg	730 mm	1150 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	fe2832+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	79 kg	730 mm	1150 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	fe2832+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	90 kg	830 mm	1350 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	fe2833+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	79 kg	730 mm	1150 mm	TPE	1000 x 700 mm (L x B)	fe2832.ral
RAL nach Wunsch	90 kg	830 mm	1350 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	fe2833+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	79 kg	730 mm	1150 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	fe2832+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	90 kg	830 mm	1350 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	fe2833+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	90 kg	830 mm	1350 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	fe2833+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	79 kg	730 mm	1150 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	fe2832+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	90 kg	830 mm	1350 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	fe2833+fe1286.ral

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.