



FETRA® Schwerer Plattformwagen / Basiswagen - Tragkraft 1200 kg



- Material: Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
 - Material Ladefläche: Siebdruckplatte
 - Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
 - Farbe Plattform: dunkelbraun
 - Anzahl Plattformen: 1
 - Bereifung: Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
 - Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
 - Ladefläche: 1000 x 700 mm (L x B), 1200 x 800 mm (L x B), 1600 x 800 mm (L x B), 2000 x 800 mm (L x B)
 - Ladeflächenhöhe: 283 mm
 - Tragkraft: 1200 kg
 - Höhe: 283 mm
 - Länge: 1076 mm, 1276 mm, 1676 mm, 2076 mm
 - Breite: 700 mm, 800 mm
 - Gewicht: 38 kg, 42 kg, 56 kg, 86 kg
- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahlrohr/Profilstahl (geschweißt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Normen	EN 1757-3
Höhe	283 mm
Tragkraft	1200 kg

Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
Ladeflächenhöhe	283 mm
Material Ladefläche	Siebdruckplatte
Farbe Plattform	dunkelbraun
Anzahl Plattformen	1

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Breite	Länge	Bereifung	Ladefläche	Artikelnummer
-------	---------	--------	-------	-----------	------------	---------------

brillantblau (RAL 5007)	38 kg	700 mm	1076 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	fe12592
brillantblau (RAL 5007)	42 kg	800 mm	1276 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	fe12593
brillantblau (RAL 5007)	56 kg	800 mm	1676 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1600 x 800 mm (L x B)	fe12595
brillantblau (RAL 5007)	86 kg	800 mm	2076 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	2000 x 800 mm (L x B)	fe12596
brillantblau (RAL 5007)	38 kg	700 mm	1076 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	fe12592+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	42 kg	800 mm	1276 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	fe12593+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	56 kg	800 mm	1676 mm	Polyurethan	1600 x 800 mm (L x B)	fe12595+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	86 kg	800 mm	2076 mm	Polyurethan	2000 x 800 mm (L x B)	fe12596+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	38 kg	700 mm	1076 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	fe12592+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	42 kg	800 mm	1276 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	fe12593+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	56 kg	800 mm	1676 mm	Polyamid	1600 x 800 mm (L x B)	fe12595+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	86 kg	800 mm	2076 mm	Polyamid	2000 x 800 mm (L x B)	fe12596+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	38 kg	700 mm	1076 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	fe12592+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	42 kg	800 mm	1276 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	fe12593+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	56 kg	800 mm	1676 mm	Luft	1600 x 800 mm (L x B)	fe12595+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	86 kg	800 mm	2076 mm	Luft	2000 x 800 mm (L x B)	fe12596+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	38 kg	700 mm	1076 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	fe12592+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	42 kg	800 mm	1276 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	fe12593+fe2184

brillantblau (RAL 5007)	56 kg	800 mm	1676 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1600 x 800 mm (L x B)	fe12595+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	86 kg	800 mm	2076 mm	TPE-ESD (antistatisch)	2000 x 800 mm (L x B)	fe12596+fe2184
RAL nach Wunsch	42 kg	800 mm	1276 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	fe12593.ral
RAL nach Wunsch	86 kg	800 mm	2076 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	2000 x 800 mm (L x B)	fe12596.ral
RAL nach Wunsch	38 kg	700 mm	1076 mm	Polyamid	1000 x 700 mm (L x B)	fe12592+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	56 kg	800 mm	1676 mm	Polyamid	1600 x 800 mm (L x B)	fe12595+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	42 kg	800 mm	1276 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	fe12593+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	38 kg	700 mm	1076 mm	Polyurethan	1000 x 700 mm (L x B)	fe12592+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	56 kg	800 mm	1676 mm	Polyurethan	1600 x 800 mm (L x B)	fe12595+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	86 kg	800 mm	2076 mm	Luft	2000 x 800 mm (L x B)	fe12596+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	38 kg	700 mm	1076 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1000 x 700 mm (L x B)	fe12592.ral
RAL nach Wunsch	42 kg	800 mm	1276 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	fe12593+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	56 kg	800 mm	1676 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1600 x 800 mm (L x B)	fe12595.ral
RAL nach Wunsch	86 kg	800 mm	2076 mm	TPE-ESD (antistatisch)	2000 x 800 mm (L x B)	fe12596+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	56 kg	800 mm	1676 mm	Luft	1600 x 800 mm (L x B)	fe12595+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	38 kg	700 mm	1076 mm	Luft	1000 x 700 mm (L x B)	fe12592+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	86 kg	800 mm	2076 mm	Polyurethan	2000 x 800 mm (L x B)	fe12596+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	86 kg	800 mm	2076 mm	Polyamid	2000 x 800 mm (L x B)	fe12596+fe1286.ral

RAL nach Wunsch	56 kg	800 mm	1676 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1600 x 800 mm (L x B)	fe12595+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	42 kg	800 mm	1276 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	fe12593+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	38 kg	700 mm	1076 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1000 x 700 mm (L x B)	fe12592+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	42 kg	800 mm	1276 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	fe12593+fe1286.ral

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.