



FETRA® Tragarmwagen mit 24 Tragarmen (zweiseitig) - Tragkraft 500 kg



- Material: Vierkantrrohr/Stahlrohr (verschraubt, pulverbeschichtet)
- Material Tragarme: Stahlrohr (pulverbeschichtet), Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen
- Farbe: brillantblau (RAL 5007), RAL nach Wunsch
- Anzahl Tragarme: 24
- Bereifung: TPE, Elastic-Vollgummi blau/grau, Polyurethan, Polyamid, Luft, TPE-ESD (antistatisch)
- Rad-Typen: 2 Lenk- & 2 Bockrollen
- Bremssystem: TOTALSTOP - Zentralbremssystem
- Ladefläche: 1200 x 800 mm (L x B), 1600 x 800 mm (L x B), 2000 x 800 mm (L x B)
- Tragkraft: 500 kg
- max. Tragkraft pro Etage: 60 kg/Seite
- Höhe: 1807 mm
- Länge: 1400 mm, 1800 mm, 2200 mm
- Breite: 800 mm
- Gewicht: 67 kg, 70 kg, 75 kg, 69 kg, 72 kg, 77 kg

- **genormt nach DIN EN 1757-3, Garantie: 10 Jahre**

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Vierkantrrohr/Stahlrohr (verschraubt, pulverbeschichtet)
Garantie	10 Jahre
Breite	800 mm
Normen	EN 1757-3
Höhe	1807 mm

Tragkraft	500 kg
Rad-Typen	2 Lenk- & 2 Bockrollen
max. Tragkraft pro Etage	60 kg/Seite
Bremssystem	TOTALSTOP - Zentralbremssystem
Anzahl Tragarme	24

Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Länge	Bereifung	Ladefläche	Material Tragarme	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	67 kg	1400 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4624
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	1800 mm	TPE	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4625
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	2200 mm	TPE	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4626
brillantblau (RAL 5007)	69 kg	1400 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4624-1
brillantblau (RAL 5007)	72 kg	1800 mm	TPE	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4625-1
brillantblau (RAL 5007)	77 kg	2200 mm	TPE	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4626-1
brillantblau (RAL 5007)	67 kg	1400 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4624+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	1800 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4625+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	2200 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4626+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	67 kg	1400 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4624+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	1800 mm	Polyurethan	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4625+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	2200 mm	Polyurethan	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4626+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	67 kg	1400 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4624+fe1286

Farbe	Gewicht	Länge	Bereifung	Ladefläche	Material Tragarme	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	1800 mm	Polyamid	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4625+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	2200 mm	Polyamid	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4626+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	67 kg	1400 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4624+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	1800 mm	Luft	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4625+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	2200 mm	Luft	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4626+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	67 kg	1400 mm	Elastic- Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4624-1+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	1800 mm	Elastic- Vollgummi blau/grau	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4625-1+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	2200 mm	Elastic- Vollgummi blau/grau	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4626-1+fe12875
brillantblau (RAL 5007)	67 kg	1400 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4624-1+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	1800 mm	Polyurethan	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4625-1+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	2200 mm	Polyurethan	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4626-1+fe2181
brillantblau (RAL 5007)	67 kg	1400 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4624-1+fe1286

Farbe	Gewicht	Länge	Bereifung	Ladefläche	Material Tragarme	Artikelnummer
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	1800 mm	Polyamid	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4625-1+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	2200 mm	Polyamid	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4626-1+fe1286
brillantblau (RAL 5007)	67 kg	1400 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4624-1+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	1800 mm	Luft	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4625-1+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	2200 mm	Luft	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4626-1+fe1100
brillantblau (RAL 5007)	67 kg	1400 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4624+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	67 kg	1400 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4624-1+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	1800 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4625+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	70 kg	1800 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4625-1+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	2200 mm	TPE-ESD (antistatisch)	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4626+fe2184
brillantblau (RAL 5007)	75 kg	2200 mm	TPE-ESD (antistatisch)	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4626-1+fe2184
RAL nach Wunsch	70 kg	1800 mm	TPE	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4625.ral

Farbe	Gewicht	Länge	Bereifung	Ladefläche	Material Tragarme	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	75 kg	2200 mm	TPE	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4626.ral
RAL nach Wunsch	77 kg	2200 mm	TPE	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4626-1.ral
RAL nach Wunsch	67 kg	1400 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4624-1+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	70 kg	1800 mm	Polyamid	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4625-1+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	67 kg	1400 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4624-1+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	70 kg	1800 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4625-1+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	67 kg	1400 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4624-1+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	70 kg	1800 mm	Polyurethan	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4625-1+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	67 kg	1400 mm	Polyamid	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4624+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	69 kg	1400 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4624-1.ral
RAL nach Wunsch	67 kg	1400 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4624+fe12875.ral

Farbe	Gewicht	Länge	Bereifung	Ladefläche	Material Tragarme	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	72 kg	1800 mm	TPE	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4625-1.ral
RAL nach Wunsch	70 kg	1800 mm	Luft	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4625+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	75 kg	2200 mm	Luft	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4626+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	67 kg	1400 mm	Polyurethan	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4624+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	75 kg	2200 mm	Luft	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4626-1+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	67 kg	1400 mm	TPE	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4624.ral
RAL nach Wunsch	70 kg	1800 mm	Luft	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4625-1+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	70 kg	1800 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4625+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	75 kg	2200 mm	TPE-ESD (antistatisch)	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4626-1+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	67 kg	1400 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4624-1+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	75 kg	2200 mm	TPE-ESD (antistatisch)	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4626+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	70 kg	1800 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4625-1+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	67 kg	1400 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4624-1+fe2184.ral

Farbe	Gewicht	Länge	Bereifung	Ladefläche	Material Tragarme	Artikelnummer
RAL nach Wunsch	67 kg	1400 mm	Luft	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4624+fe1100.ral
RAL nach Wunsch	75 kg	2200 mm	Polyurethan	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4626-1+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	75 kg	2200 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4626-1+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	75 kg	2200 mm	Polyurethan	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4626+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	70 kg	1800 mm	Polyurethan	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4625+fe2181.ral
RAL nach Wunsch	75 kg	2200 mm	Polyamid	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet) mit PVC-Schlauch überzogen	fe4626-1+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	75 kg	2200 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4626+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	67 kg	1400 mm	TPE-ESD (antistatisch)	1200 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4624+fe2184.ral
RAL nach Wunsch	70 kg	1800 mm	Elastic-Vollgummi blau/grau	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4625+fe12875.ral
RAL nach Wunsch	75 kg	2200 mm	Polyamid	2000 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4626+fe1286.ral
RAL nach Wunsch	70 kg	1800 mm	Polyamid	1600 x 800 mm (L x B)	Stahlrohr (pulverbeschichtet)	fe4625+fe1286.ral

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.