



Fahrradanlehnbügel CYCLESECURE 2500 XBF



- Material: Stahl (verzinkt), mit Kunststoff ummantelt
- Farbe: silber (verzinkt), rot
- Einparkart: zum Einstellen, 90° gerade
- mit Anlehnbügeln als Umkippen-/Abknickschutz, Felgen werden so vor Schäden geschützt
- Bauart: verschraubt / Bausatz
- Einstellplätze: 2 bis 12
- Ausführung: wahlweise einseitige oder zweiseitige Radeinstellung
- Montage: Freiaufstellung
- für Reihenverbindung und Bodenfestigung vorbereitet
- Rohrdurchmesser: 18 mm
- Reifenbreite: 55 mm
- Radabstand: 350 mm
- Länge: 1000 bis 3240 mm, Höhe: 845 mm
- Stellraumtiefe: 1850 / 3200 mm

Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Stahl (verzinkt), mit Kunststoff ummantelt
Bauart	verschraubt / Bausatz
Farbe	silber (verzinkt)
Montage	Freiaufstellung
Modell	2500 XBF
Gesamthöhe	845 mm

Einparkart	zum Einstellen mit Umkippschutz
Einparkwinkel	90° gerade
Rohrdurchmesser	18 mm
Reifenbreite	55 mm
Radabstand	350 mm

Verfügbare Varianten

Gewicht	Ausführung	Länge	Einstellplätze	Artikelnummer
14 kg	einseitige Radeinstellung	1000 mm	2	wsm105700138

Gewicht	Ausführung	Länge	Einstellplätze	Artikelnummer
55 kg	zweiseitige Radeinstellung	2160 mm	8	wsm105700177
28 kg	einseitige Radeinstellung	2000 mm	4	wsm105700143
42 kg	einseitige Radeinstellung	3000 mm	6	wsm105700144
27,7 kg	zweiseitige Radeinstellung	1080 mm	4	wsm105700176
83 kg	zweiseitige Radeinstellung	3240 mm	12	wsm105700178

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.