



## Fluchtwegleuchte HELSINKI, hohe Abdeckung (Deckenaufbau), Notleuchte von 7L-Schutzlicht



- Material: Polycarbonat
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II
- Gehäusefarbe: weiß
- Gesamtmaße: 372 x 128 x 94 mm
- Montageart: Deckenaufbau
- Erkennungsweite: 18 m
- Piktogramme: 2 verschiedene Set's
- Technik: zentrale Stromversorgung
- Betriebsdauer: zentrale Versorgung, 3h oder 8h Autotest
- Betriebsspannung: 230 V AC/DC
- Anzahl LED: 18
- LED Farbe: weiß
- Helligkeit: 120 - 240 Lm
- Ballast-Lumen-Faktor (BLF): 100%
- **Norm: DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547**
- **EU-Richtlinie: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU**

### Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Material	Polycarbonat
Erkennungsweite	18 m
Schutzart	IP54
Betriebsspannung	230 V AC/DC
Schutzklasse	II
Gesamtmaße	372 x 128 x 94 mm
Montageart	Deckenaufbau

Gehäusefarbe	weiß
Technik	zentrale Stromversorgung & Akku
Anzahl LED	18
LED Farbe	weiß
Helligkeit	120 Lm
Norm	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 55015, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61547
EU-Richtlinie	2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

Ballast-Lumen-Faktor  
(BLF)

100%

## Verfügbare Varianten

Betriebsdauer	Piktogramme	Artikelnummer
Zentrale Versorgung	oben / rechts / unten / links	UL3-D-E-220-SN-20
Zentrale Versorgung	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	UL3-D-E-220-SN-24
3h mit Autotest	oben / rechts / unten / links	UL3-D-AX3-_-SN-20
3h mit Autotest	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	UL3-D-AX3-_-SN-24
8h mit Autotest	oben / rechts / unten / links	UL3-D-AX8-_-SN-20
8h mit Autotest	oben links / oben rechts / unten rechts / unten links	UL3-D-AX8-_-SN-24

Dieses Datenblatt wurde am 10.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.