



## Betonschutzwand WACHTWERK X® mit Rohrbügel - Set



- Gesamtmaße: 2220 x 1900 x 680 mm (B x H x T)

Dieses Set beinhaltet:

- **1x Anlehn- und Absperrbügel aus Stahl zum Aufdübeln**
  - Material: Stahl (feuerverzinkt) oder Stahl (feuerverzinkt, pulverbeschichtet)
  - Ausführung: mit oder ohne Querholm
  - Farbe: silber oder rot/weiß
  - Höhe: 1000 mm / Breite: 2000 mm
- **2x Bodenhülse zur Befestigung des Schutzbügels**
  - Material: Stahl
  - Farbe: silber
  - inkl. 8 Schrauben zur Befestigung am Schutzbügel
- **1x Betonschutzwand Typ 20 inkl. Verbindungselement**
  - Material: Beton
  - Maße: 2220 x 900 x 680 mm (B x H x T)
  - Gewicht: 1500 kg
  - Stellwinkel: bis 6°

**Wichtiger Bestellhinweis!** An der Lieferadresse sind Material und Personal für die Entladung vorzuhalten. Eine Entladung durch die Spedition ist mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

## Gemeinsame Eigenschaften aller Varianten

Bodenhülse	Gesamtmaße	Betonsockel	Schutzbügel
Bodenhülse zur Befestigung des Schutzbügels inkl. 4 Schrauben	2220 x 1900 x 680 mm (B x H x T)	1x Betonschutzwand Typ 20 inkl. Verbindungselement	1x Anlehn- und Absperrbügel aus Stahl zum Aufdübeln

## Verfügbare Varianten

Farbe	Gewicht	Ausführung	Artikelnummer
-------	---------	------------	---------------

silber	1508,88 kg	ohne Querholm	shk3F200-SET3-5
rot/weiß	1504,98 kg	ohne Querholm	shk3F200-SET3-5B
silber	1504,98 kg	mit Querholm	shk3F200-SET3-6
rot/weiß	1530,28 kg	mit Querholm	shk3F200-SET3-6B

---

Dieses Datenblatt wurde am 11.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.