

Creosote & Soot Remover Log

1

Identification du produit

Identificateur du produit : Creosote & Soot Remover Log
SDS Numéro : 2023
Code du produit : 98A
Date de révision : 5/1/2026
Version: 1.2
Description du produit : Des bûches pour détacher la créosote et la suie pour cheminée et conduit dans une boîte de 2 sachets.
Produit utiliser : Détachant de créosote pour cheminée et conduite..

Détails du fournisseur : Rutland
7 Crabtree Road
Jacksonville, IL 62650

Contact : Customer Support
Téléphone : (800) 544-1307
Messagerie: sales@rutland.com
Internet : www.rutland.com
Urgence : CHEMTREC (800) 424-9300

Creosote & Soot Remover Log

2

Dangers

Classification de la Substance

Classification SGH conformément à la norme 29 CFR 1910 (OSHA HCS):

Santé, Corrosion/irritation cutanée, 2
Santé, Lésions oculaires graves / irritation oculaire, 2 A
Santé, Cancérogénicité, 2

Éléments d'étiquetage SGH, y compris les conseils de prudence

Mot indicateur GHS : AVERTISSEMENT

Pictogrammes de danger du SGH:



Mentions de danger du SGH:

H315 - Provoque une irritation cutanée
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
H351 - Susceptible de provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)

Mises en garde du SGH:

P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P264 - Se laver ... soigneusement après manipulation.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P301 + P330 + P331 - EN CAS D'Ingestion : Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
P304 + P340 - EN CAS D'Inhalation : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...
P321 - Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette).
P363 - Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P405 - Garder sous clef.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans...

Les risques non classés ailleurs (HNOC) ou non couvert par le GHS

Voie d'exposition :

Des yeux ; Peau ; Inhalation

Contact cutané :

Cela peut provoquer des irritations..

Contact oculaire :

Cela peut provoquer des irritations..

Creosote & Soot Remover Log

Ingestion :

L'ingestion n'est pas une voie d'entrée applicable pour l'usage prévu. Peut être nocif si elle est avalée..

3

Composition

Ingrédients chimiques

CAS#	%	Nom chimique
10101-89-0		Dodécahydrate de phosphate trisodium
6156-78-1		Manganèse (II) Tétrahydrate d'acétate
0		Bois et poussière de bois

Pourcentages retenus, Secret commercial.

4

Premiers soins

Inhalation :

Retirez-le à l'air frais. Consultez un médecin si la toux ou d'autres symptômes apparaissent ou persistent..

Contact cutané :

Lavez-vous avec beaucoup d'eau. Consultez un médecin si une irritation apparaît ou persiste..

Contact oculaire :

Flushez immédiatement les yeux avec beaucoup d'eau. Après le rinçage initial, retirez vos lentilles de contact et continuez à rincer pendant au moins 15 minutes. Si des effets surviennent, consultez un médecin, de préférence un ophtalmologiste. Peut causer des blessures dues à une action mécanique..

Ingestion :

Si avalé, NE PROVOQUEZ PAS DE VOMISSEMENTS. Donnez une tasse (8 onces ou 240 ml) d'eau ou de lait si disponible, puis transportez-la dans un établissement médical. Ne donnez jamais rien par la bouche à une personne inconsciente ou convulsive..

5

Lutte contre l'incendie

Inflammabilité :

Non inflammable

Portez des appareils respiratoires autonomes et d'autres vêtements de protection. Utilisez n'importe quel agent standard – choisissez celui qui convient le mieux au type d'incendie environnant..

6

Rejet accidentel

Aspirez ou balayez le matériau dans un sac ou un autre contenant scellé et jetez-le conformément aux exigences locales.

7

Manutention et entreposage

Précautions de manipulation :

Évitez le contact avec les yeux et la peau. À utiliser dans un endroit bien ventilé. Évitez la nourriture et l'eau..

Creosote & Soot Remover Log

Conditions d'entreposage :

Conservez dans un endroit frais et bien ventilé. Conservez dans un endroit frais/sec..

8

Protection des personnels

Contrôles d'ingénierie :

Un système d'échappement local et/ou général est recommandé pour limiter l'exposition des employés au minimum..

Équipements de protection individuelle :

L'utilisation de lunettes de sécurité ou de lunettes de protection est recommandée. Portez des vêtements de protection, y compris des manches longues et des gants, pour éviter tout contact avec la peau. L'utilisation de lunettes de sécurité ou de lunettes de protection est recommandée. Ventilation par échappement ; respirateur approuvé par le NIOSH ; ;

Dodécahydrate de phosphate trisodium cas#:(10101-89-0)

Composants avec paramètres de contrôle en milieu de travail

STEL 5 mg/m3 USA. Environnement en milieu de travail
Niveaux d'exposition (WEEL)

9

Propriétés

(a) État physique :	Journaux d'ajournement
(b) Color / Aspect :	Marron
(c) Odeur :	ND
(d) Gel ou Point de fusion :	Non disponible
(e) Point d'ébullition :	Non disponible
(f) Inflammabilité :	Non disponible
(g) Limite d'inflammabilité supérieure et limite inférieure d'inflammabilité :	Non applicable
(h) Point d'éclair :	Non applicable
(i) Température d'auto-inflammation :	Non disponible
(j) Température de décompression :	Non disponible
(k) pH :	Non disponible
(l) viscosité :	Non applicable
(m) Solubilité :	Insoluble dans l'eau
(n) Partition Coefficient n-Octanol / H2O:	Non disponible
(o) Pression de vapeur :	Non disponible
(p) Poids spécifique ou densité :	Non disponible
(q) Densité de vapeur :	Non disponible
(r) Taille des particules :	Non applicable
Seuil olfactif :	Non applicable
formule moléculaire :	Non disponible
Point de ramollissement :	Non applicable
pourcentage de volatiles :	Non disponible

Creosote & Soot Remover Log

Concentration de vapeur saturée :	Non applicable
Pouvoir calorifique :	Non disponible
Octanol :	Non disponible
Composés organiques volatils :	Non disponible
Taux d'évaporation :	Non disponible
Masse volumique :	Non disponible
poids moléculaire :	Non disponible

10 Stabilité et réactivité

Réactivité :

Ce produit est stable et non réactif dans des conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport..

Stabilité chimique :

Le produit est stable dans des conditions normales..

Conditions à éviter :

Contact avec des matériaux incompatibles

Matières à éviter :

acides forts ; Bases solides ; Agents oxydants forts ;;

Produits de décomposition dangereux :

Aucun connu

Polymérisation dangereuse :

Cela n'arrivera pas..

11 Toxicologiques

Dodécahydrate de phosphate trisodium cas#:(10101-89-0) []

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë :

LD50 Oral - rat - 7 400 mg/kg

Inhalation : aucune donnée disponible

Dermal : aucune donnée disponible

Corrosion/irritation cutanée : aucune donnée disponible

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : aucune donnée disponible

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : aucune donnée disponible

Mutagénicité des cellules germinales : aucune donnée disponible

Cancérogénicité :

CIA : Aucun composant de ce produit présent à des niveaux supérieurs ou égaux à 0,1 % n'est identifié comme probable, possible ou confirmé comme cancérogène humain par la CIA.

ACGIH : Aucun composant de ce produit présent à des niveaux supérieurs ou égaux à 0,1 % n'est identifié comme cancérogène ou potentiel cancérogène par l'ACGIH.

NTP : Aucun composant de ce produit présent à des niveaux supérieurs ou égaux à 0,1 % n'est identifié comme un cancérogène connu ou anticipé par le NTP.

OSHA : Aucun composant de ce produit présent à des niveaux supérieurs ou égaux à 0,1 % n'est identifié comme cancérogène ou potentiel cancérogène par l'OSHA.

Creosote & Soot Remover Log

Toxicité reproductive : aucune donnée disponible

Toxicité spécifique des organes cibles - exposition unique : aucune donnée disponible

Toxicité spécifique des organes cibles - exposition répétée : aucune donnée disponible

Risque d'aspiration : aucune donnée disponible

Informations supplémentaires :

RTECS : TC9575000

Toux, essoufflement, maux de tête, nausées, vomissements

12 Écologique

Dodécahydrate de phosphate trisodium cas#:(10101-89-0) []

Informations sur les effets écologiques

Toxicité :

Toxicité pour les poissons LC0 - Leuciscus idus (Orfe dorée) - 2 400 mg/l - 48 h.

Persistance et dégradabilité : aucune donnée disponible

Potentiel bioaccumulatif : aucune donnée disponible

Mobilité dans le sol : aucune donnée disponible

Résultats de l'évaluation PBT et vPvB : évaluation PBT/vPvB non disponibles car évaluation de sécurité chimique non requise/non réalisée

Autres effets indésirables : aucune donnée disponible

13 Élimination

Disposition conformément aux réglementations locales, étatiques et fédérales.

Dodécahydrate de phosphate trisodium cas#:(10101-89-0) []

Méthodes de traitement des déchets

Produit : Proposer des solutions excédentaires et non recyclables à une entreprise agréée d'élimination des produits. Contactez un service professionnel agréé d'élimination des déchets pour éliminer ce matériel. Dissoudre ou mélanger le matériau avec un solvant combustible et brûler dans un incinérateur chimique équipé d'un postcombustion et d'un purificateur.

Emballage contaminé : Jetez comme produit inutilisé.

14 Transport

Non réglementé

15 Réglementaire

[%] RQ (CAS#) Substance - Codes de matriculation

[--%] Dodécahydrate de phosphate trisodium (10101-89-0)

Creosote & Soot Remover Log

[--%] Manganèse (II) Tétrahydrate d'acétate (6156-78-1)

[--%] Bois et poussière de bois (0) CAPROP65

Légende du Code réglementaire

CAPROP65 = Proposition 65 de Californie5

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment la poussière de bois, connue de l'État de Californie pour provoquer le cancer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov

16

Autres informations

PRÉPARÉ PAR : Rutland

AVERTISSEMENT DU FABRICANT : Les informations présentées ici sont considérées comme exactes mais ne sont pas garanties. Il est conseillé aux destinataires de confirmer à l'avance que les informations sont à jour, applicables et adaptées à leur situation.

Date de révision : 5/1/2026

Date d'impression: 05/01/2026