Fiche signalétique portant sur l'aspect sécuritaire des produits.
Mise à jour : Mai 2013

NOM DU PRODUIT :
PRO 9750

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

Description du produit :
Adhésif haut de gamme pour plinthe

Fabricant :
Adhésifs PROMA Inc.
8500, Ernest-Cormier
Anjou (Québec) H1J 1B4
Téléphone : 514-852-8585

URGENCE - CANUTEC
(24 heures) 613-996-6666

3. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Apparence :	Pâte blanche épaisse
Odeur :	Odeur légère
PH (dans l'eau) :	8,0-9,5
Température de fusion :	S/O
Point d'ébullition :	100 °C (212 °F)
Tension de vapeur :	S/O (mm Hg)
Densité (eau = 1) :	1,3-1,4
Densité de vapeur (air = 1) :	S/O
Taux d'évaporation :	S/O
Solubilité dans l'eau :	Soluble
VOC	39 (g/L)

(calculé d'après la règle 1168 du SCAQD)

2. COMPOSITION

Cas no.	Composants	%	VALEURS D'EXPOSITION MOYENNE PONDÉRÉE (VEMP)
57-55-6	Propylene Glycol	0,5-1,5	S/O

4. RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Inflammabilité : Peu inflammable
Ce produit doit être chauffé à haute température pour présenter un risque.

Point d'éclair : S/O

Moyen d'extinction : Eau pulvérisée, mousse, oxyde de carbone, poudre chimique.

Procédures spéciales pour combattre l'incendie : Aucune. Les pompiers devraient porter un appareil respiratoire autonome.

Risques d'explosion : S/O

Sensibilité à une décharge statique : S/O

Produit de combustion : Monoxyde de carbone
Dioxyde de carbone et possiblement d'autres composés organiques de structure inconnue.

5. RÉACTIVITÉ CHIMIQUE

Stabilité : Stable

Polymérisation dangereuse : Aucune

Incompatibilité avec des produits : Oui

Si oui, lesquels :
Acide fort, oxydant puissant et base forte.

Produits dangereux de décomposition : CO, CO_2, H_2O
et autres composés organiques de structure inconnue.

6. PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

Voies de pénétration : Inhalation, ingestion, contact avec la peau et les yeux

Effets d'exposition aiguë :

Inhalation : Les vapeurs peuvent causer une irritation au nez, à la gorge et au système respiratoire chez certaines personnes.

Ingestion : Toxique; peut irriter le tractus intestinal (faible possibilité lors d'usage normal).

Contact avec la peau : Peut produire des rougeurs et causer de l'irritation.

Contact oculaire : Peut produire une irritation des yeux.

Effets d'exposition chronique : Aucun effet connu.

7. MESURES DE PRÉVENTION

Ventilation : Utiliser dans un endroit bien ventilé.

Protection de la peau : Porter des gants, des souliers et des vêtements de protection pour prévenir tout contact avec la peau.

Protection respiratoire : Pas de masque nécessaire pour la manutention normale.

Protection oculaire : Porter des lunettes de sécurité.

Déversement : Porter l'équipement de protection nécessaire. Récupérer et placer dans un récipient pour l'élimination.

Élimination des déchets : Ne pas jeter dans les égouts ou les conduits d'eau. Éliminer en conformité avec les lois environnementales locales.

Conditions d'entreposage : Éviter les températures extrêmes. Protéger du gel. Garder le contenant fermé lorsque non utilisé.

Autre : Dans le cas inusité où l'adhésif durci serait sablé, une très petite quantité de silice cristalline pourrait être libérée.

8. PREMIERS SOINS

En cas d'inhalation : Déplacer la personne à l'air frais.
Contacter un médecin si nécessaire.

En cas d'ingestion : Ne pas faire vomir. Faire boire beaucoup d'eau.
Contacter un médecin.

En cas de contact avec la peau : Éviter un contact prolongé avec la peau et utiliser des mesures d'hygiène convenables.
Laver la peau atteinte avec de l'eau et du savon.
Enlever les vêtements contaminés.
Consulter un médecin si une irritation persiste.

En cas de contact avec les yeux : Rincer abondamment les yeux avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes en prenant soin de relever les paupières.
Si une irritation persiste, consulter un médecin.