



## Fiche signalétique

**24 heures - Numéros de téléphone en cas d'urgence**  
**Urgence médicale/**  
**Empoisonner le Contrôle:**  
**Dans Les Etats-Unis: Appel**  
**1-800-222-1222.**

**Hors Etats-Unis: Appeler le centre antipoison.**

**Urgence transport/Centre national de Réponse:**

**1-800-535-5053**  
**1-352-323-3500**

NOTE: Les numéros de téléphone en cas d'urgence doivent être utilisés uniquement lors de déversement, de fuite, d'incendie, d'exposition ou d'accident impliquant des produits chimiques.

**IMPORTANT:** Lire attentivement cette fiche signalétique avant de manipuler ou de disposer de ce produit. Remettre ces informations aux employés, clients et utilisateurs de ce produit. Ce produit est régi sous la gouverne de l'OSHA, Communication de renseignements à l'égard de matières dangereuses, et ce document a été préparé pour répondre aux exigences de ces standards. Les significations pour toutes les abréviations utilisées dans cette fiche signalétique sont décrites à la Section 16.

### 1. Identification de la préparation et de la Société/Entreprise

This Safety Data Sheet is available in American Spanish upon request.  
 Los Datos de Seguridad pueden obtenerse en Espanol si lo requiere.

|                            |                                                                                                                          |                          |                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom:</b>                | Silicone Plus Silicone Aluminum & Metal Sealant                                                                          | <b>Date de Révision:</b> | 4/11/2022                                                                                                              |
| <b>Product UPC Number:</b> | 070798733879                                                                                                             | <b>Remplace:</b>         | Nouvelle feuille de données de sécurité                                                                                |
| <b>Product Use/Class:</b>  | calfeutrante                                                                                                             | <b>SDS No:</b>           | 7333566                                                                                                                |
| <b>Manufactured For</b>    | DAP Global Inc.<br>2400 Boston Street Suite 200<br>Baltimore, MD 21224-4723<br>888-327-8477 (Affaires de ne pas urgence) | <b>Imported by:</b>      | DAP Canada<br>475 Finchdene Square Unit 5<br>Scarborough, Ontario M1X 1B7<br>888-327-8477 (Affaires de ne pas urgence) |
|                            | Fiche signalétique Coordinateur:<br>MSDS@dap.com                                                                         |                          | Fiche signalétique Coordinateur:<br>MSDS@dap.com                                                                       |
|                            | Emergency Telephone: 1-800-535-5053,<br>1-352-323-3500, 1-800-222-1222                                                   |                          | Numéro de téléphone d'urgence: 1-800-535-5053,<br>1-352-323-3500                                                       |

**Préparateur:** Affaires réglementaires et environnementales

### 2. Identification des dangers

**Classification SGH**

Allergène cutané, catégorie 1, Cancérogénicité, catégorie 1B

**Symboles du produit****Mention d'avertissement**

Danger

**Dangers spécifiques**

10% Du mélange constitué de composants de toxicité aiguë inconnue

**MENTIONS DE DANGER SGH**

|                               |      |                                      |
|-------------------------------|------|--------------------------------------|
| Allergène cutané, catégorie 1 | H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| Cancérogénicité, catégorie 1B | H350 | Peut provoquer le cancer.            |

**SGH étiqueter les conseils de prudence**

|           |                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P201      | Se procurer les instructions avant utilisation.                                                             |
| P261      | Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.                                 |
| P272      | Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.                             |
| P280      | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. |
| P302+P352 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.                                      |
| P308+P313 | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.                                             |
| P321      | Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette).                                                       |
| P333+P313 | En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.                                            |
| P405      | Garder sous clef.                                                                                           |
| P501      | Éliminer le contenu/récipient dans ...                                                                      |

**Fiche de données de sécurité de prudence SGH**

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| P363 | Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. |
|------|-----------------------------------------------------|

### 3. Information sur les composants

| <u>Nom chimique</u>                                         | <u>N° CAS</u> | <u>Poids %</u> | <u>Symbols GHS</u> | <u>Phrases GHS</u> |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Silice amorphe                                              | 7631-86-9     | 5-10           | GHS07              | H332               |
| Ketoxime Silane                                             | 22984-54-9    | 1-5            | GHS07-GHS08        | H317-319-373       |
| Fraction intermédiaire hydrotraitée du distillat de pétrole | 64742-46-7    | 1-5            | GHS07              | H332               |

Le texte des états de danger du SGH ci-dessus (le cas échéant) est donnée dans la section «Autres renseignements».

### 4. Premiers secours

**En cas d'exposition par inhalation:** Ce produit ne devrait pas présenter de danger d'inhalation dans des conditions ambiantes. Si la respiration est difficile, quitter la zone et aller à l'air frais. Si le malaise persiste, obtenir de l'aide médicale immédiatement.

**En cas de contact avec la peau:** Laver la peau avec de l'eau et du savon pendant au moins 15 minutes. Si les symptômes persistent, obtenir se soins médicaux.

**En cas de contact avec les yeux:** En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes ou jusqu'à ce que l'irritation disparaisse. Obtenir des soins médicaux immédiatement.

**En cas d'ingestion:** En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR. Obtenir des soins médicaux immédiatement.

### 5. Mesures de lutte contre l'incendie

**RISQUES INHABITUELS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION:** Pas d'information

**PROCÉDURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE SPÉCIALES:** Porter un respirateur autonome à pression d'air (approuvé NIOSH ou équivalent) et un équipement de protection personnel complet. Utiliser une lance-brouillard afin de refroidir les contenants exposés.

**En cas d'incendie, les agents d'extinction préconisés sont :** Mousse d'alcool, Dioxyde de carbone, Sécher Chimique, Mousse, Water Spray ou Fog

## 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

**Précautions pour la protection de l'environnement:** Pas d'information

**ETAPES A SUIVRE EN CAS DE MATERIAU DEVERSE OU REPANDU:** En cas d'écoulement, absorber le produit avec un matériau inerte et disposer selon les lois applicables. Gratter le matériau sec puis déposer dans un contenant.

## 7. Manipulation et stockage

**MANIPULATION:** TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS! NE PAS AVALER. Évitez de respirer les vapeurs et ne laissez pas le produit venir en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement si la ventilation est adéquate. Assurer l'entrée d'air frais pendant l'application et le temps de séchage. Laver vigoureusement après la manipulation. Enlever les lentilles de contact avant d'utiliser. Pas les lentilles de contact de poignée jusqu'à ce que tout enduit d'étanchéité a été nettoyé des bouts du doigt, les clous et les cuticules. L'enduit d'étanchéité résiduel peut transférer pour contacter des lentilles et cause l'irritation d'oeil sévère.

**Stockage:** Éviter la chaleur excessive ou le froid excessif. Ne pas entreposer à des températures supérieures à 120° F (48,8° C). Entreposer loin des produits caustiques et des agents oxydants.

## 8. Contrôle de l'exposition - Protection individuelle

Valeurs limites d'exposition selon INRS ND 1945-153-93(1996) et ND 2022-163-96

| Nom chimique                                                | ACGIH TLV-TWA | ACGIH-TLV STEL | OSHA PEL-TWA | OSHA PEL-CEILING |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------|
| Silice amorphe                                              | N.E.          | N.E.           | N.E.         | N.E.             |
| Ketoxime Silane                                             | N.E.          | N.E.           | N.E.         | N.E.             |
| Fraction intermédiaire hydrotraitee du distillat de pétrole | N.E.          | N.E.           | N.E.         | N.E.             |

**Conseils supplémentaires:** MEL = Maximum Exposure Limit OES = Occupational Exposure Standard SUP = Recommandation du fournisseur Sk = sensibilisateur de la peau NE = Non établi

### Protection individuelle



**Équipement de protection respiratoire:** Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.



**Protection de la peau:** Portez des gants en nitrile ou en néoprène.



**Protection des yeux:** Lunettes étanches ou lunettes de sécurité avec boucliers latéraux.



**L'AUTRE MATÉRIEL DE PROTECTION:** inutile dans les conditions normales d'utilisation.



**PRATIQUES HYGIÉNIQUES:** Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|                                      |                                  |                                           |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Caractéristiques:</b>             | Gris                             | <b>Etat Physique:</b>                     | Encre Grasse          |
| <b>Odeur :</b>                       | L'acide acétique                 | <b>Seuil de l'odeur:</b>                  | Pas Etabli.           |
| <b>Densité, g/cm3:</b>               | 1.04 - 1.04                      | <b>pH:</b>                                | Non applicable        |
| <b>Freeze Point, °C:</b>             | Pas Etabli.                      | <b>Viscosité (mPa.s):</b>                 | Not Established       |
| <b>Solubilité dans l'eau:</b>        | Pas Etabli.                      | <b>Partition Coeff., n-octanol/water:</b> | Pas Etabli.           |
| <b>Température de décomposition:</b> | Pas Etabli.                      | <b>Limites d'explosion, %:</b>            | N.E. - N.E.           |
| <b>Plage du point d'ébullition:</b>  | 100 - 100                        | <b>Température d'auto-inflammation</b>    | Pas Etabli.           |
| <b>Point d'éclair minimum, ° C:</b>  | 100                              | <b>Pression de vapeur, en mmHg:</b>       | Pas Etabli.           |
| <b>Taux d'évaporation:</b>           | Plus lent Que Acétate de n-Butyl | <b>Méthode Flash:</b>                     | Seta A Fermé la Tasse |
| <b>Densité de vapeur:</b>            | Plus lourd Qu'Aérer              | <b>Flammability, NFPA:</b>                | Ininflammable         |
| <b>Poussières combustibles:</b>      | Ne supporte pas la combustion    |                                           |                       |

(Voir la section «Autres renseignements» pour la signification des abréviations)

(Si le produit est un aérosol, le point d'éclair déclaré ci-dessus est celui de l'agent propulseur.)

## 10. Stabilité et réactivité

**Stabilité :** Stable dans les conditions recommandées de stockage.

**Conditions à éviter:** Agents oxydants. Chaleur excessive ou froid excessif.

**INCOMPATIBILITÉ:** Incompatible avec les bases fortes et les oxydants.

**Produits de décomposition dangereux:** Produits de décomposition habituels : oxydes de carbone (COx) et oxydes d'azote (NOx).

## 11. Informations toxicologiques

**Inhalation:** Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, on ne s'attend pas à ce que ce produit ait des effets néfastes sur la santé. Pendant l'application et le remède, ce produit relâche du méthanol. Pendant l'application et le remède, ce produit relâche de l'acide acétique. L'inhalation de vapeurs à haute concentration peut provoquer une légère irritation du système respiratoire (nez, bouche, muqueuses).

**Contact avec la peau:** Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, on ne s'attend pas à ce que ce produit ait des effets néfastes sur la santé. Un contact excessif et répété avec la peau peut causer une légère irritation.

**Contact avec les yeux:** Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, on ne s'attend pas à ce que ce produit ait des effets néfastes sur la santé. Le contact direct avec les yeux peut provoquer une irritation.

**Ingestion:** Lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales, on ne s'attend pas à ce que ce produit ait des effets néfastes sur la santé. Une dose unique administrée oralement présente une très faible toxicité. La quantité ingérée lors d'un incident ou durant la manipulation industrielle ne devrait pas causer de lésion, toutefois, l'ingestion d'une grande quantité pourrait causer des lésions. L'ingestion peut causer une obstruction du système gastrointestinal lorsque le matériau se durcit.

**Cancérogénicité:** Pas d'information

**RISQUE DE SANTE CHRONIQUE:** Une exposition répétée ou prolongée peut provoquer une légère irritation des yeux et de la peau. Les constituants de ce produit comprennent de la poussière de silice cristalline qui, si elle est inhalable, peut provoquer une silicose, une forme de fibrose pulmonaire progressive. La silice cristalline inhalable est répertoriée par le CIRC comme cancérigène du groupe I (des poumons) sur la base de preuves suffisantes chez les humains exposés dans le cadre de l'activité professionnelle et de preuves suffisantes chez les animaux. La silice cristalline est également répertoriée par le NTP comme un cancérigène humain connu. Les constituants peuvent également contenir de la trémolite asbestiforme ou non asbestiforme ou d'autres silicates en tant qu'impuretés, et une exposition au-dessus du niveau « de minimus » à ces impuretés sous forme inhalable peut être cancérigène ou causer d'autres problèmes pulmonaires graves.

**VOIE(S) PRIMAIRE(S) D'ENTREE:** Peau le Contact, Inhalation

**Valeurs de toxicité aiguë**

Les effets aigus de ce produit n'ont pas été testés. Les données sur les composants individuels sont présentées ci-dessous

| <u>N° CAS</u> | <u>Nom chimique</u> | <u>LD50 par voie orale</u> | <u>LD50 par voie cutanée</u> | <u>Vapeur CL50</u> |
|---------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| 7631-86-9     | Silice amorphe      | 7900 mg/kg Rat             | >5000 mg/kg Rabbit           | N.I.               |
| 22984-54-9    | Ketoxime Silane     | >2453 mg/kg Rat            | >2000 mg/kg Rat              | >50 mg/L Rat       |

64742-46-7 Fraction intermédiaire hydrotraitée du distillat de pétrole 7400 mg/kg Rat >2000 mg/kg Rabbit >20 mg/L

N.I. = Aucune information

## 12. Informations écologiques

**INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES:** Aucune dégradation de l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

## 13. Considérations relatives à l'élimination

**Informations sur l'évacuation:** Pas d'information

**ETAPES A SUIVRE EN CAS DE MATERIAU DEVERSE OU REPANDU:** En cas d'écoulement, absorber le produit avec un matériau inerte et disposer selon les lois applicables. Gratter le matériau sec puis déposer dans un contenant.

## 14. Informations relatives aux transports

**Précautions de transport spéciaux:** Pas d'information

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| DOT Numéro UN/NA:           | Pas Applicable |
| approprié Nom d'expédition: | Pas Régulé.    |
| Nom technique:              | Pas Applicable |
| Catégorie de risque:        | Pas Applicable |
| Sous-classe de danger:      | N.A.           |
| Groupe d'emballage:         | Pas Applicable |

## 15. Informations réglementaires

### SARA SECTION 313:

Ce produit contient les substances suivantes assujetties aux normes de déclaration de la Section 313, du Titre III de la Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 et du 40 CFR partie 372:

Absence d'éléments Sara 313 dans ce produit.

### LOI SUR LE CONTRÔLE DES SUBSTANCES TOXIQUES:

Tous ingrédients dans ce produit sont ou sur la liste d'inventaire de TSCA, ou autrement exempter.

Ce produit contient les substances chimiques suivantes à déclarer selon les normes TSCA 12(B) si exporté à l'extérieur des États-Unis:

Absence d'éléments TSCA12(b) dans ce produit.

## 16. Autres informations

Date de Révision: 4/11/2022 Remplace: Nouvelle feuille de données de sécurité

MOTIF DE LA RÉVISION: Conversion du norme de communication des dangers/GHS

Fiche de données de sécurité créé(e) par: Service des affaires réglementaires

### Evaluations HMIS:

| Santé: | Inflammabilité: | Réactivité: | Protection individuelle: |
|--------|-----------------|-------------|--------------------------|
| 1      | 0               | 0           | X                        |

COV exempt d'eau et de solvant, g/L: 31.0

COV du matériau, g/L: 31

COV tel que défini par la réglementation des produits de consommation de la Californie, Poids %: 2.99

VOC Actual, Wt/Wt%: 3.0

### Texte pour les mentions de danger SGH indiquées dans la Section 3 décrivant chaque ingrédient:

|      |                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                             |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| H332 | Nocif par inhalation.                                                                                            |
| H373 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |

### Icones pour pictogrammes SGH représentées à la Section 3 décrivant chaque ingrédient:

GHS07



GHS08



Légende : N.A. - Non Applicable, N.E. - Non Etabli, N.D. - Non Déterminé

nous croit que les données et renseignements stipulés dans cette fiche signalétique sont précis à la date de rédaction de cette fiche. Ces données

sont offertes en toute bonne foi et représente des valeurs standard sans toutefois être des spécifications du produit. AUCUNE GARANTIE

SUR LA QUALITÉ MARCHANDE, GARANTIE D'APTITUDE POUR AUCUN TYPE D'EMPLOI PARTICULIER OU TOUTE AUTRE FORME DE GARANTIE N'EST EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT OFFERTE EN REGARD DES INFORMATIONS FOURNIES DANS CETTE FICHE OU DES INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT. Cette fiche est produite uniquement à titre de guide pour les personnes formées à cet effet afin qu'elles puissent appliquer les procédures appropriées de

manutention auxquelles le produit réfère. Toutefois, c'est la responsabilité chaque utilisateur de revoir les recommandations selon le contexte

spécifique de l'utilisation prévue et de déterminer si ces procédures sont appropriées.