

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

(AUTORISÉE PAR L'ASSOCIATION CANADIENNE DES FABRICANTS D'ADHÉSIFS ET DE SCELLANTS)

SECTION I : IDENTIFICATION DU PRODUIT		NUMÉRO 3
NOM DU FABRICANT : Cabot Manufacturing ULC	# DE TÉLÉPHONE D'URGENCE : 506-858-1319	
ADRESSE : 521 boulevard Ferdinand, Dieppe (N.-B.) E1A 7E9		
NOM COMMERCIAL ET SYNONYMES : Produits de traitement de joints. Prêt à l'emploi.		
NOM CHIMIQUE ET SYNONYMES : N/A		
FAMILLE CHIMIQUE : Mélange de pigments	FORMULE MOLÉCULAIRE : N/A	

SECTION II : COMPOSANTS DANGEREUX DU MÉLANGE				
COMPOSANTS	%	VALEUR LIMITE D'EXPOSITION (UNITÉS)	%	VALEUR LIMITE D'EXPOSITION (UNITÉS)
Carbonate de calcium (Caco)	55%			
Argile	5%			
H2O	35%			

SECTION III : DONNÉES PHYSIQUES	
APPARENCE ET ODEUR : Pâte lisse avec odeur douce	
POINT D'ÉBULLITION : Base aqueuse 100–212°F	GRAVITÉ SPÉCIFIQUE (EAU = 1) : 1,6
PRESSION DE VAPEUR : (MM DE MERCURE) Base aqueuse 17 mm à 20°C	POURCENTAGE VOLATIL : (PAR VOLUME) 17 %
DENSITÉ DE VAPEUR : (AIR = 1) Base aqueuse 0,62	TAUX D'ÉVAPORATION (ACÉTATE DE BUTYLE = 1) N/A
SOLUBILITÉ DANS L'EAU : Se dissout complètement dans l'eau	TAUX D'ÉVAPORATION (ÉTHÉR ÉTHYLIQUE = 1) S.O.

SECTION IV : RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION		
POINT D'ÉCLAIR : (PRÉCISER LA MÉTHODE) S.O.	LIMITES D'INFLAMMABILITÉ : (POURCENTAGE EN VOLUME)	INFÉRIEURE SUPÉRIEURE
MOYENS D'EXTINCTION : Non combustible		
PROCÉDURES SPÉCIALES EN CAS D'INCENDIE : S.O.		
DANGERS INHABITUELS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION : S.O.		

CETTE INFORMATION EST FOURNIE SANS GARANTIE NI REPRÉSENTATION. NOUS N'ASSUMONS AUCUNE RESPONSABILITÉ LÉGALE À CET ÉGARD, ET NOUS N'ACCORDONS AUCUNE PERMISSION, INDUCTION OU RECOMMANDATION DE PRATIQUER UNE INVENTION BREVETÉE SANS LICENCE. ELLE EST OFFERTE UNIQUEMENT POUR VOTRE EXAMEN, ENQUÊTE ET VÉRIFICATION. AVANT D'UTILISER TOUT PRODUIT, LISEZ SON ÉTIQUETTE.

SECTION V : DONNÉES TOXICOLOGIQUES ET DE SANTÉ

VALEUR LIMITE D'EXPOSITION : Non établie

EFFETS DE LA SUR-EXPOSITION : Aucun connu

MESURES D'URGENCE ET PREMIERS SOINS

Yeux : Rincer à l'eau pendant 10 minutes.

Peau : Laver à l'eau et au savon, rincer complètement.

SECTION VI : DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

STABILITÉ

INSTABLE

CONDITIONS À ÉVITER :

STABLE

X

INCOMPATIBILITÉ (Matières à éviter) : Éviter tout contact avec les substances qui réagissent avec l'eau.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX

DÉCOMPOSITION

PEUT SE PRODUIRE

CONDITIONS À ÉVITER :

NE SE PRODUIRA PAS

X

SECTION VII : MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT

MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT OU DE FUITE :

Ramasser les grandes quantités et les placer dans des contenants appropriés.

MÉTHODE D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS :

Éliminer conformément aux lois et règlements de votre municipalité.

SECTION VIII : PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION RESPIRATOIRE (Préciser le type)

Respirateur approuvé contre la poussière de sablage.

VENTILATION

ÉVACUATION LOCALE :

SPÉCIALE

Mécanique (Générale)

AUTRE

Recommandée

GANTS DE PROTECTION : Néoprène

PROTECTION DES YEUX : Lunettes de sécurité

AUTRES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION : S.O.

SECTION IX : PRÉCAUTIONS SPÉCIALES

PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DE LA MANUTENTION ET DU STOCKAGE :

Doit être stocké à température ambiante (22° C). Éviter le gel.

AUTRES PRÉCAUTIONS

SECTION X : DATE ET SOURCE DE L'INFORMATION

DATE : Mars 2019

NOM ET TITRE : Dale Martin, Directeur de production