



PRO DECAP™ ONE

Décapant à haute performance pour faciliter le nettoyage des résidus de coulis prémélangés PRO GROUT™ ONE et des résidus de colle uréthane



2. FABRICANT

ADHÉSIFS PROMA INC.

9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3

Tél. : 514.852.8585

Télécopieur : 514.852.8225

Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)

Courriel : info@proma.ca

Site internet : www.proma.ca

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

PRO DECAP™ ONE est un décapant haute performance utilisé pour faciliter le nettoyage des résidus de coulis prémélangés PRO GROUT™ ONE. PRO DECAP™ ONE peut également être utilisé pour éliminer les résidus de colle de construction en uréthane, la mousse isolante en uréthane, les scellants acryliques et les taches d'encre et de marqueur.

Caractéristiques

- ♦ Enlève les résidus de coulis prémélangés PRO GROUT™ ONE ;
- ♦ Enlève les résidus de colle uréthane (colle de construction, colle PL) ;
- ♦ Enlève les résidus de mousse isolante uréthane ;
- ♦ Élimine les résidus de scellants acryliques ;
- ♦ Nettoie les taches d'encre et de crayon feutre ;
- ♦ Non corrosif ;
- ♦ Sans phosphate ni ammoniac ;
- ♦ Faible odeur ;
- ♦ Aucun COV ;
- ♦ Rencontre les exigences du test de Performance pour les Décapants pour Finis à Plancher ASTM D1792-06 ;
- ♦ Rencontre les exigences du test de Performance pour Nettoyant ASTM D4488-95-A5 ;
- ♦ Rencontre les exigences environnementales pour Décapants, Peintures et Vernis ;
- ♦ Biodégradable – conforme à la norme de l'OCDE 301 E ;
- ♦ Pour les applications intérieures et extérieures résidentielles, commerciales et institutionnelles.

Emballages

Code de produit

Formule prête à l'emploi :

Bouteille vaporisateur de 250 mL (8,5 oz)

00048

Bouteille de 946 mL (1 qt US)

00049

Restrictions

- ♦ Pour optimiser sa performance, utiliser à des températures situées entre 15 °C (60 °F) et 30 °C (86 °F).
- ♦ Ne peut éliminer les scellants à base de silicone.
- ♦ Peut endommager les planches et les moulures en MDF.
- ♦ Peut endommager les scellants lorsque le produit est concentré.
- ♦ Peut modifier les joints de coulis pré-mélangé - acrylique ou uréthane.
- ♦ Peut endommager les peintures non cuites.



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE



DOMAINES ET CONDITIONS D'UTILISATION



Résidentiel



Commercial



Institutionnel



Intérieur: Planchers, Murs ;
Extérieur: Planchers, Murs

SURFACES APPROPRIÉES POUR L'UTILISATION



Béton



Céramique



Porcelaine



Granit



Quartz



Chrome



Acier inoxydable



Carreaux de verre



Vinyle planchette (LVT)



Laminé



Bois franc et bois
d'ingénierie vernis



Vinyle – tuiles
de composite TCV

UTILISEZ POUR RETIRER LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :



Résidu de coulis prémélangé
PRO GROUT™ ONE



Mousse
isolante en uréthane



Colle de construction
uréthane (résidus)



Résidus de
scellants acryliques

4. FICHE TECHNIQUE

Normes applicables

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, se référer au manuel d'installation TCNA le plus récent pour l'installation de carreaux de céramique ou le guide de devis de l'ACTTM 09 30 00 Manuel d'installation de carreaux, ou encore visitez notre site internet à www.proma.ca.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (@ 23 °C [73 °F] et 50 % HR)	
Temps ouvrable	
24 à 48 heures après le jointoiment	15 minutes à 1 heure
72 heures après le jointoiment	15 minutes à 2 heures
Remarque: Le temps de travail requis variera en fonction de la composition chimique et de l'épaisseur des couches de coulis ou de peinture à enlever ainsi que de la température ambiante et si la surface est horizontale ou verticale.	

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES (@ 23 °C [73 °F] et 50 % HR)	
Contenu en COV	0 g/100 ml
pH	8,5 – 9,5
Couleur	Ambre transparent
Odeur	Légère
Couverture approximative (varie en fonction de la concentration de nettoyeur utilisée et de l'état de la surface à nettoyer)	
250 mL (8,5 oz)	0,9 m ² (10 pi ²)
946 mL (1 qt US)	3,72 m ² (40 pi ²)
Période de conservation	
24 mois si le produit est conservé dans son emballage non ouvert et entreposé dans un endroit sec à température entre 10 °C (50 °F) et 30 °C (86 °F). Protéger du gel.	

5. USAGE

Mélange

Aucun mélange nécessaire. PRO DECAP™ ONE se présente sous la forme d'une bouteille prête à l'emploi ou en version vaporisateur.

AGITER LA BOUTEILLE AVANT UTILISATION.

Mesures Préventives

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Le port de gants, de lunettes de sécurité et de vêtements appropriés pour protéger la peau est toujours recommandé lors de l'utilisation du produit.
- Respecter les mesures de sécurité personnelles à la section "PRÉCAUTIONS" indiquée sur la bouteille (voir ci-dessous).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT

- Toujours protéger l'aire de travail lors de l'utilisation du produit afin de prévenir tout contact non désiré avec les matériaux environnants qui pourraient ne se corriger qu'en les remplaçant.

CONDITIONS PRÉALABLES

- Condition optimale d'efficacité du nettoyeur, entre 15 et 30 °C (60 et 85 °F).
- Tester au préalable sur une surface adéquate pour s'assurer du résultat.

Première utilisation du produit, sans test préalable.

- Ne jamais utiliser sur une grande surface pour la première fois sans faire un test préalable.
- L'utilisation sur une surface sensible aux produits alcalins, pourrait causer une altération irréversible du revêtement qui pourrait ne se corriger que par son remplacement.

Utilisation du produit sur une nouvelle surface ou sur un matériau inconnu, sans test préalable.

- Même si vous avez déjà utilisé le produit par le passé; puisse qu'il arrive que les fabricants de revêtements modifient occasionnellement la composition de leurs produits, il pourrait y avoir à votre insu, inclusion d'une matière incompatible avec le nettoyeur qui pourrait affecter les matériaux de manière irréversible et ne se corriger que par leur remplacement.
- De plus, même si le produit est alcalin, il pourrait affecter la fini ou la protection de certains matériaux. Certains acryliques (bain, douche, évier) sont sensibles aux produits nettoyeurs jumelés au frottage avec des tampons ou des éponges à récurer.
- Enfin, depuis 2016, nous notons que le Quartz poli de certains fabricants ainsi que certaines surfaces de Quartzite et de granit fini flammé peuvent être très sensibles aux produits alcalins. L'application d'une cire ou d'un fini en usine serait à l'origine de cette problématique.

Méthodes d'application

Résidu de coulis prémélangé PRO GROUT™ ONE :

- Utiliser le décapant sans dilution. Verser localement sur les résidus de coulis et étendre avec un tampon de nylon*.
- Laisser agir quelques minutes. Frotter doucement avec un tampon de nylon* pour déloger les résidus. Travailler par section ou localement pour ne jamais laisser sécher la solution sur la surface.
- Quand les résidus se libèrent, ajouter une quantité équivalente d'eau tiède ou chaude sur la surface et frotter jusqu'à ce que la surface soit libre de tout résidu. Éviter de frotter les joints dans la mesure du possible pour ne pas les décapier.
- Retirer la solution avec une vadrouille ou, de préférence, un aspirateur à liquide. Rincer abondamment et essorer.
- Répéter la procédure au besoin et/ou permettre au décapant d'agir plus longtemps.

***REMARQUE : Utiliser des tampons noirs sur la céramique, la porcelaine, les carreaux de vinyle - LVT et les surfaces de pierre naturelle autres que les marbres et les pierres calcaires. Pour celles-ci, utiliser uniquement un tampon blanc pour ne pas endommager la pierre polie.**

Résidus de colle de construction, de mousse isolante et de scellant acrylique ou uréthane:

- Enlever d'abord les gros résidus avec un grattoir ou une lame.
- Utiliser le décapant sans dilution.
- Verser localement sur les résidus et étendre avec un tampon blanc.
- Laisser agir quelques minutes pour permettre au décapant de pénétrer les résidus de colle ou de mousse tout en frottant doucement et aider à libérer et enlever les résidus.
- Ramasser les résidus avec un essuie-tout en papier blanc et essuyer de nouveau la surface avec un linge humide.
- Répéter la procédure au besoin et/ou permettre au décapant d'agir plus longtemps.

Problèmes d'application

Résidu de coulis ou de colle apparent en surface après le décapage

Causes principales

- Ne pas avoir mis suffisamment de décapant sur la surface pour que le décapant soit efficace.
- Ne pas avoir laissé le décapant agir suffisamment longtemps.
- Ne pas avoir rincé la surface correctement et avec le tampon à récurer requis pour enlever toute trace de résidu de coulis ou de colle et de décapant.

Mesures correctives

- Refaire la procédure de décapage en corrigeant la quantité de décapant appliquée sur la surface, en respectant le temps de travail recommandé et/ou en s'assurant que la procédure de rinçage est effectué tel que recommandé avec les produits suggérés.
- Veuillez noter que si les résidus ont été préalablement lavés avec un produit acide, les résidus deviendront plus durs et il faudra plus de temps pour les enlever.

Élimination

Ne pas déverser les résidus et la solution de nettoyage dans les égouts. Plutôt, porter le tout dans un centre de recyclage approprié.

Santé et sécurité

Pour les directives complètes, se référer aux fiches de données de sécurité (FDS).

6. DISPONIBILITÉ ET PRIX

Les produits PROMA sont largement disponibles au Canada et au Nord-Est des États-Unis. Pour trouver un distributeur de produits PROMA, composez le **numéro sans frais : 866.51.PROMA [7662]**.

7. GARANTIE

PROMA certifie que ce produit a été fabriqué à l'aide de matières premières de toute première qualité et en garantit l'état vendable et la qualité, pourvu qu'il soit utilisé pour l'usage auquel il est destiné. Dans le cadre de cette garantie, la responsabilité de PROMA se limite à remplacer le produit prouvé défectueux. Le vendeur et le fabricant ne seront pas tenus responsables des blessures, pertes et dommages, directs ou indirects, découlant de l'emploi de ce produit ou de son incapacité d'emploi.

8. SERVICE TECHNIQUE

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre service technique pour obtenir les recommandations appropriées et une assistance technique sur place. **Numéro sans frais : 1.866.51.PROMA [7662]**.

9. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Des informations supplémentaires sont disponibles sur demande ou en visitant notre site internet **www.proma.ca**.

ADHÉSIFS PROMA INC.

9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3

Tél. : 514.852.8585

Télécopieur : 514.852.8225

Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)

Courriel : info@proma.ca

Site internet : www.proma.ca

© 2023 ADHÉSIFS PROMA INC.