

RÉSERVOIRS PRESSURISÉS PRÉCHARGÉS

APPLICATIONS

Pour maintenir la pression de l'eau dans un système de pompe à eau résidentiel lorsque la pompe ne fonctionne pas.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Conforme à la norme ANSI/NSF Standard 61**
Garantit une eau potable propre et salubre
- **Diaphragme à base de caoutchouc butyle**
Isole la charge de l'air du réservoir d'eau, et prolonge la vie du réservoir
- **Construction robuste en acier**
Acier de grade 18
- **Bouchon de la valve d'air étanchéifié par un joint torique, résistant à la fuite**
Permet l'ajustement de l'air
- **Joint d'étanchéité eau/air double unique**
La conception brevetée offre une meilleure protection contre les fuites
- **Fini peint durable en deux parties approprié pour une utilisation extérieure**
Offre des certaines d'heures de protection contre les rayons UV et la vaporisation saline*



En ligne




Horizontal



Vertical



Modèle	Numéro d'article	UPC	Gallons	Rebatement à 30/50 psi (en gallons EU)	Équipements	Type	Connexion du système
RL2	604452	0 10121 12335 9	2,1	0,7	-	En ligne	3/4 po MNPT
RL4	604453	0 10121 12336 6	4,8	1,5	-	En ligne	3/4 po MNPT
RL8	604454	0 10121 12337 3	8,5	2,6	-	En ligne	3/4 po MNPT
RL6H	604529	0 10121 12126 3	5,3	1,6	1	Horizontal	3/4 po MNPT
RL14H	604493	0 10121 12124 9	14,0	4,3	4	Horizontal	3/4 po MNPT
RL16*	604587	0 10121 15197 0	15,9	4,9	5	Vertical	1 po NPT
RL20H*	604581	0 10121 15158 1	21,1	6,2	7	Horizontal	1 po NPT
RL21*	604582	0 10121 15159 8	21,1	6,5	7	Vertical	1 po NPT
RL34*	604583	0 10121 15160 4	34,3	10,6	11	Vertical	1 po NPT
RL40*	604584	0 10121 15161 1	40,0	12,4	13	Vertical	1 po NPT
RL81	604541	0 10121 12365 6	81,0	27,6	27	Vertical	1-1/4 po NPT
RL119	604531	0 10121 12360 1	119,0	40,6	39	Vertical	1-1/4 po NPT



Spécifications de la boîte

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids (lbs)	Taille de la boîte (pi ²)	Quantité par palette	Quantité par couche	Couche par palette
RL2	8,33 po	8,33 po	12,75 po	5,0	0,51	60	20	3
RL4	11,12 po	11,12 po	15 po	10,0	1,07	36	12	3
RL8	13,5 po	19,5 po	13,5 po	15,4	2,06	18	6	3
RL6H	10,5 po	18 po	12,25 po	13,3	1,34	18	6	3
RL14H	15,75 po	21,25 po	17,25 po	27,0	3,34	8	4	2
RL16	15,5 po	15,75 po	25,13 po	24,9	3,55	6	6	1
RL20H	15,75 po	29 po	17,25 po	35,8	4,56	6	3	2
RL21	15,75 po	15,5 po	32,75 po	35,8	4,63	6	6	1
RL34	17,25 po	17,5 po	43,25 po	58,8	7,56	4	4	1
RL40	21,5 po	21,25 po	37,25 po	76,3	9,85	2	2	1
RL81	21,5 po	21,5 po	60 po	101,0	16,05	2	2	1
RL119	26,75 po	26,75 po	61,5 po	160,0	25,47	1	1	1

