

ROBINET DE CUISINE À DOUCHETTE AMOVIBLE PULL-DOWN KITCHEN FAUCET

CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS

DÉBIT DE 1,8 GPM (6,8 LPM) MAXIMUM
CARTOUCHE EN CÉRAMIQUE GARANTIE À VIE
CORPS EN LAITON MASSIF

MAXIMUM FLOW RATE OF 1.8 GPM (6.8 LPM)
CERAMIC CARTRIDGE WITH LIFETIME WARRANTY
SOLID BRASS BODY

OPTIONS

INSTALLATION À 1 OU 3 TROUS
8" (20,3 CM) CENTRE

1- OR 3-HOLE INSTALLATION
8" (20.3 CM) CENTRE



INSTALLATION AVEC
OU SANS PLAQUE

INSTALLATION WITH
OR WITHOUT PLATE



LANCE DE
PULVÉRISATION
AMOVIBLE


PULL-DOWN SPRAY WAND



JET RÉGULIER
REGULAR STREAM



JET PUISSANT
STRONG SPRAY



BUSES
ANTICALCAIRE

LIMESTONE-FREE NOZZLES



FICHE TECHNIQUE DATA SHEET

ELIOTT
33002591

FINI CHROME
CHROME FINISH





TASSILI SUPRA[®]

TASSILI.CA

ROBINET DE CUISINE À DOUCHETTE AMOVIBLE PULL-DOWN KITCHEN FAUCET

DESSINS TECHNIQUES TECHNICAL DRAWINGS



TOUTES CES DIMENSIONS SONT À TITRE INDICATIF. AFIN D'ASSURER UNE INSTALLATION PARFAITE, LES DIMENSIONS DE LA STRUCTURE DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES À PARTIR DE L'UNITÉ AVANT L'INSTALLATION.

ALL THESE DIMENSIONS ARE FOR INDICATIVE PURPOSES. TO ENSURE PROPER INSTALLATION, VERIFY THE PRODUCT DIMENSIONS BEFORE THE INSTALLATION.

ELIOTT
33002591

FINI CHROME
CHROME FINISH
2504



TASSILI SUPRA®