

TOP X

Drainage efficace et simplicité de mise en œuvre. Idéal pour des applications résidentielles.



TOP X®



Caniveau fait de polypropylène (PP) recyclé avec grilles montées autobloquantes.

Permet un drainage linéaire pour des charges légères ou des applications résidentielles, zones piétonnières et voies cyclables. Offert avec une largeur intérieure de 90 mm (3,54 po).

CONFORME

- Produit normé EN1433

LÉGER POUR UNE POSE SIMPLE ET RAPIDE

- Fait de polypropylène recyclé
- Durabilité accrue
- Très léger comparativement aux caniveaux en béton
- Transport et pose facilités

PRÊT À L'EMPLOI

- Caniveau livré avec grilles montées bloquées
- Manutention aisée sur site



1
Caniveau en PP, conforme à la norme EN 1433, avec un système d'emboîtement mâle femelle.

2
Grilles en PP noires et en acier galvanisé.

3
• 2 obturateurs fermés
• Adaptateur 4 po - 3 po
• Panier récupérateur
• Double cloche de type Siphon pour raccordement avec une conduite de PVC.

GRILLES DISPONIBLES

Passerelle en acier galvanisé	Caillebotis en PP noir
TOP X	TOP X

Classes de charges



TOP X, caniveaux en PP avec grilles montées, autobloquantes

			Longueur	Largeur int.	Profondeur int.	Aire totale	Masse	No article
A 15 	Caniveau avec grille passerelle en acier galvanisé		1 m (3,28 pi)	90 mm (3,54 po)	60 mm (2,4 po)	256 cm ² (39,7 po ²)	2,0 kg (4,4 lb)	HAU44300
	Caniveau avec grille caillebotis en polypropylène noir		1 m (3,28 pi)	90 mm (3,54 po)	60 mm (2,4 po)	509 cm ² (78,9 po ²)	1,6 kg (3,5 lb)	HAU44320