

COLONNE DE DOUCHE

SHOWER COLUMN

CARACTÉRISTIQUES

SPECIFICATIONS

3 FONCTIONS :

- DOUCHE PLUIE : 2,3 GPM (8,7 LPM)
- JETS MASSAGE : 2,3 GPM (8,7 LPM)
- DOUCHETTE À MAIN : 2,2 GPM (8,3 LPM)

JET DOUX

CADRE EN ACIER INOXYDABLE

CARTOUCHE THERMOSTATIQUE GARANTIE À VIE

CORPS EN LAITON MASSIF

TUYAU FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE DE 59" (1,5 M)

3 FUNCTIONS:

- RAIN SHOWER: 2.3 GPM (8.7 LPM)
- MASSAGE JETS: 2.3 GPM (8.7 LPM)
- HAND SHOWER: 2.2 GPM (8.3 LPM)

SOFT SPRAY

STAINLESS STEEL FRAME

THERMOSTATIC CARTRIDGE WITH LIFETIME WARRANTY

SOLID BRASS BODY


STAINLESS STEEL HOSE OF 59" (1.5 M)



ROBINET
THERMOSTATIQUE
THERMOSTATIC FAUCET



CONTRÔLES
INDÉPENDANTS
INDEPENDENT CONTROLS



BUSES
ANTICALCAIRE
LIMESTONE-FREE NOZZLES

3

FONCTIONS

FUNCTIONS



DOUCHE PLUIE
RAIN SHOWER



JETS
MASSAGE
MASSAGE JETS



DOUCHETTE
À MAIN
HAND SHOWER

NOVELLA
33003869

FINI ACIER INOXYDABLE
ET CHROME
STAINLESS STEEL AND
CHROME FINISH



FICHE TECHNIQUE

DATA SHEET



TASSILI SUPRA®


TASSILI.CA

COLONNE DE DOUCHE

SHOWER COLUMN

DESSINS TECHNIQUES

TECHNICAL DRAWINGS



TOUTES CES DIMENSIONS SONT À TITRE INDICATIF. AFIN D'ASSURER UNE INSTALLATION PARFAITE, LES DIMENSIONS DE LA STRUCTURE DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES À PARTIR DE L'UNITÉ AVANT L'INSTALLATION.

ALL THESE DIMENSIONS ARE FOR INDICATIVE PURPOSES. TO ENSURE PROPER INSTALLATION, VERIFY THE PRODUCT DIMENSIONS BEFORE THE INSTALLATION.

NOVELLA
33003869

FINI ACIER INOXYDABLE
ET CHROME
STAINLESS STEEL AND
CHROME FINISH
2509



TASSILI SUPRA®