

RESISTO

MEMBRANE DE FINITION HR HAUTE RÉSISTANCE

est une membrane autoadhésive de 3,8 mm d'épaisseur, composée d'un bitume élastomère renforcé d'une armature composite haute résistance (HR).

La face supérieure de la membrane (partie exposée) est protégée par des granules colorés (gris, noir, brun ou vert) antidérapants.

La face inférieure de la membrane (côté autoadhésif) est recouverte d'une double lisière de pellicule de silicone facilement détachable.

La MEMBRANE DE FINITION HR est utilisée pour les systèmes d'étanchéité monocouche (avec la MEMBRANE LASTOBOND PRO HT-N) et bicouche (avec la MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ DE BASE) des toitures à pente douce.

MEMBRANE DE FINITION HR HAUTE RÉSISTANCE

ÉLASTOMÈRE AUTOADHÉSIF

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS



GARANTIE
20
ANS

SYSTÈME BICOUCHE



SYSTÈME MONOCOUCHE

GARANTIE
15
ANS

- Installation facile, rapide et sans dégât
- Conserve sa flexibilité à basse température
- Surface granuleuse antidérapante
- Efficace et durable
- Armature de composite très résistante
- Ne requiert aucun outil spécialisé
- Épaisseur constante



MEMBRANE DE FINITION HR HAUTE RÉSISTANCE

| | | |
|-----------------|--------|-----------------|
| Codes à barres: | Brun : | 6 23680 09101 6 |
| | Gris : | 6 23680 09131 3 |
| | Noir : | 6 23680 09141 2 |
| | Vert : | 6 23680 09151 1 |

| Code du produit | Dimensions | Épaisseur mm / mil | Surface approximative couverte | | | | | |
|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | par rouleau | | par boîte | | par palette | |
| | | | pi ² | m ² | pi ² | m ² | pi ² | m ² |
| 09101 BRUN | 1 m x 7 m 39" x 23' | 3,8 / 150 | 75 | 7 | 75 | 7 | 1875 | 175 |
| 09131 GRIS | 1 m x 7 m 39" x 23' | 3,8 / 150 | 75 | 7 | 75 | 7 | 1875 | 175 |
| 09141 NOIR | 1 m x 7 m 39" x 23' | 3,8 / 150 | 75 | 7 | 75 | 7 | 1875 | 175 |
| 09151 VERT | 1 m x 7 m 39" x 23' | 3,8 / 150 | 75 | 7 | 75 | 7 | 1875 | 175 |

Unités par boîte: 1

Boîtes par palette: 25

Poids (±) par palette: 1755 lbs / 796 Kg

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

- Toits à pente douce (système monocouche et/ou bicouche)
- Toits semi-plats (système bicouche)

NOTE :

Pose non-recommandée sur toit plat (toit à écoulement vers un drain intérieur)

TEMPÉRATURE D'APPLICATION

- Température minimale de pose: 10 °C (50 °F)



MEMBRANE DE FINITION HR HAUTE RÉSISTANCE

ÉLASTOMÈRE AUTOADHÉSIF

