



Ventilo-convector de salle de bain

Série SBG

Caractéristiques

Couleur

- Standard : blanc.

Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.

Tension

- 240/208V, 1-phase.

Construction

- Acier de calibre 20.
- Sortie d'air chaud à effet propulsif, qui dirige l'air vers le centre de la pièce.
- Grilles à lames limitant l'insertion de petits objets, recouvertes d'une peinture à faible porosité lavable et anti-jaunissement.
- Protection thermique à réenclenchement automatique.

Ventilateur

- Ventilateur à cage d'écureuil ultra silencieux.
- Moteur lubrifié à vie.

Élément

- Fil tissé en alliage nickel-chrome protégé par des isolateurs en mica.
- Élément produisant une chaleur instantanée.

Régulation

- Thermostat à bulbe.
- Minuterie mécanique, 0-60 minutes.

Installation

- Installation au mur à 12 po (306 mm) minimum du plancher.
- Montage en surface sans adaptateur ou encastré dans une structure de mur en 2 po × 3 po
- Installation et raccordement rapides grâce aux trous de fixation et aux débouchures (vis de fixation incluses).

Garantie

- 2 ans contre tous vices.

Application

- Vestibule, salle d'eau, salle à manger-cuisine, salle familiale, corridor.

Modèle

# Produit	Watts 240/208V	Poids net		Poids brut		A po mm	Dimensions de l'emballage		
		lb	kg	lb	kg		B po mm	C po mm	
SBG1500BL-TM	1500/1125	12.1	5.5	13.1	6	20.75	527	15	381

Couleur standard blanc.

