



66741-10W

Gradateur SureSlide pour éclairage à DEL, LFC et à incandescence réglable

Remplacer un interrupteur mural par un gradateur SureSlide. DEL de 150W, LFC à incandescence, halogène, 60Hz, installation unipolaire ou à trois voies. Aucun fil neutre requis, à utiliser avec une plaque murale Decora ou une plaque murale sans vis Decora Plus vendue séparément – Blanc

Couleur :  Blanc

Code UPC : 78477033418

Pays d'origine : China

Couleurs disponibles :



- **RENDEMENT EN TOUTE CONFIANCE** – La technologie avancée de gradation à DEL signifie qu'il n'y a ni scintillement ni plaintes des clients.
- **FACILE À INSTALLER** – Aucun neutre requis pour l'installation et la conception ultra profilée s'adapte à différentes applications de boîte murale et de dispositifs multiples.
- **DEL AVANCÉE** – La gradation supérieure des lampes et luminaires à DEL assure un éclairage sans scintillement.
- **PERSONNALISABLE** – Bouton de configuration permettant de régler les réglages du gradateur et d'ajuster le rendement, y compris la gradation minimale, l'intensité maximale, la gradation et la configuration de démarrage.
- **Commande 3-WAY** – Commande pratique des mêmes lumières à partir de deux emplacements distincts; utilisez le gradateur à un emplacement et un interrupteur à trois voies (vendu séparément) à un deuxième emplacement.

Pour savoir quelles ampoules à DEL se jumellent le mieux, consultez notre outil de compatibilité en ligne en cliquant sur le bouton « Trouver une ampoule à DEL » ci-dessous

Renseignements techniques

Caractéristiques du produit

Action : Mise sous/hors tension standard, barre coulissante pour la commande du niveau d'éclairage

Couleurs disponibles : Blanc, ivoire, amande pâle, noir, brun

Couleur : Blanc

Garantie : 5-Year

Spécifications électriques

Fréquence : 60 Hz

Charge nominale : DEL de 150W, LFC, à incandescence, halogène

Type de charge : À incandescence, halogène, DEL réglable, LFC réglable

Type : Électromécanique

Tension : 120 V c.a.

Spécifications mécaniques

Action : Mise sous/hors tension standard, barre coulissante pour la commande du niveau d'éclairage

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement : 0 à 40 °C

Humidité relative : 10 à 90 %, sans condensation

Plage de températures de stockage : -10 à 85 °C

Préréglage : Glissière intégrée pour intensifier et tamiser les lumières et régler le niveau d'éclairage préféré

Protection : Filtre radio/TV

Nom du style : SureSlide

Type d'interrupteur :
Unipolaire et 3-Way

Plaque murale : Commander séparément

Normes et homologations

Normes et homologations :
cULus, FCC/IC, conforme à la norme California Title 24 Part 6, IECC 2021 et 2024, SSL7A

Caractéristiques et avantages

Avantages :

- GRADATEUR À DEL SANS RACCOUPLEMENT – Offre une commande d'éclairage lisse et constante avec un rendement supérieur avec des lampes et des luminaires à DEL.
- INSTALLATION FACILE – L'interrupteur-gradateur facile à installer ne nécessite aucun fil neutre et présente une conception ultra mince qui s'adapte facilement aux boîtes murales standard pour une installation plus rapide et sans tracas.
- RÉGLAGES PERSONNALISABLES – Le bouton de configuration intégré vous permet d'affiner le rendement du gradateur, y compris la luminosité minimale et maximale, la vitesse de gradation et le niveau d'éclairage de démarrage.

Caractéristiques :

- La technologie de gradation avancée à DEL offre une gradation supérieure des lampes et luminaires à DEL pour assurer des résultats sans scintillement.
- Bouton de configuration permettant de régler les réglages du gradateur et d'affiner la performance, y compris la gradation minimale, l'intensité maximale, la gradation et la configuration de démarrage.
- Trousses de changement de couleur pour s'harmoniser à l'esthétique de n'importe quel projet grâce à sept options de changement de couleur.
- Glissière intégrée pour intensifier et tamiser les lumières et régler le niveau d'éclairage préféré.
- Interrupteur séparé pour allumer et éteindre les lumières.
- Aucun fil neutre requis pour l'installation

Brevets*

MX321054

US11903105

US8664886

CA2798964

Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour maintenir l'exactitude et l'exhaustivité de cette liste. Aucune inférence juridique ne doit être tirée de l'omission d'un brevet de cette liste.

SOUSSION DE DEVIS

NOM DU POSTE : 	NUMÉROS DE CATALOGUE : 	
NUMÉRO DE TÂCHE : 		

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Téléphone : +1-800-323-8920 · Télécopieur : +1-800-832-9538 · Soutien technique (8 h 30 à 19 h 30 HNE, du lundi au vendredi) : +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Québec H9R 1E9 · Téléphone : +1-800-461-2002 · Télécopieur : +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tél. : (+52)55-5082-1040 · Télécopieur : (+52)5386-1797 ·

Visitez notre site Web à l'adresse : www.leviton.com

© 2026 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis.

Leviton est présente à l'échelle mondiale.

Si vous souhaitez savoir où se trouve votre bureau Leviton local, veuillez vous rendre à : www.leviton.com/company/about-leviton/locations

© 2026 Leviton Manufacturing Co., Inc.