

ADFOAM BOND PLUS 1851-1
Mousse adhésive de polyuréthane**DESCRIPTION**

ADFOAM BOND PLUS 1851-1 est une mousse adhésive mono-composante à base de polyuréthane qui durcit à l'humidité. Il s'agit d'une mousse spéciale à base de gel, conçue pour les éléments de construction tels que les briques, les blocs de béton, la pierre, la pierre naturelle, etc.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Un seul composant.
- Durci à l'humidité.
- Facile à utiliser
- Adhésion rapide
- Il se présente sous la forme d'un gel et ne prend aucune expansion
- Plus économique et plus pratique que les applications conventionnelles de mortier.
- Il permet de coller les briques, les blocs, les pierres, le béton, etc. pendant les travaux de construction.
- Convient aux applications intérieures et extérieures.
- Résistant à toutes les conditions météorologiques

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Base	Polyuréthane monocomposant
Couleur	Jaune pâle
Système de polymérisation	Réticulation à l'humidité à température ambiante
TFT (Tack Free Time)	2 - 3 minutes
Temps de durcissement complet	48 heures
Résistance au cisaillement	10 - 15 N/mm ² (1450 - 2175 PSI)
Prise initiale	15 minutes
Temps ouvert	≤ 2 minutes
Température d'application	5°C à 30°C (41°F à 86°F)
Résistance à la température (durcie)	De -30°C à 80°C (de -22°F à 176°F)

APPLICATIONS

- Collage de matériaux poreux
- Adhésif pour sous-plancher

MODE D'EMPLOI

Les surfaces doivent être exemptes de poussière, de graisse, de givre ou de tout autre contaminant. Nettoyer les surfaces avec ADFOAM CLEANER 500. Laisser évaporer 20 minutes avant l'application. La température de la canette la plus appropriée pour l'utilisation de la mousse adhésive PU se situe entre 20°C et 25°C (68°F et 77°F). Une surface humide donne de meilleurs résultats. Les canettes à basse température doivent être utilisées après avoir été stockées à température ambiante pendant un certain temps (20 minutes). Secouez vigoureusement

ADFOAM BOND PLUS 1851-1
Mousse adhésive de polyuréthane

la canette environ 30 fois avant de l'utiliser. Tenir la bombe de mousse en position verticale pendant l'application. Visser la canette au pistolet. La quantité de mousse adhésive peut être réglée à l'aide de la gâchette. Appliquer la mousse adhésive entre les blocs et appuyer pour fixer immédiatement les matériaux. La mousse adhésive doit être appliquée sur des surfaces horizontales. La mousse adhésive fraîche peut être nettoyée avec ADFOAM CLEANER 500 avant de durcir. La mousse durcie peut être enlevée mécaniquement.

EMBALLAGE

Bombe aérosol de 750 ml (12 par boîte)

DURÉE DE STOCKAGE

12 mois à compter de la date de production dans un emballage non ouvert, au frais, entre 5°C et 30°C (41°F et 86°F) et au sec. Une humidité élevée et un stockage à des températures inférieures ou supérieures à ces dernières réduiront la durée de conservation. Les canettes doivent être stockés à la verticale pour éviter de bloquer la valve de pulvérisation. Une fois ouvert, conserver le récipient bien fermé et l'utiliser dans un court laps de temps.

PRÉCAUTIONS :

Observer les procédures standard d'hygiène industrielle. Porter des lunettes et des gants de protection. Enlever l'adhésif durci mécaniquement, jamais avec une flamme. Pour plus d'informations sur la sécurité et la manipulation du produit, se référer aux informations figurant sur l'emballage. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à contacter votre représentant technique. Testez toujours le produit sur votre application spécifique avant de l'utiliser. Se référer à la FDS (fiche de données de sécurité) avant utilisation. Pour usage industriel uniquement.

IMPORTANT**À LIRE ATTENTIVEMENT**

Les informations et recommandations contenues dans le présent document sont issues de nos recherches et d'informations provenant d'autres sources fiables. Ces données ne s'appliquent qu'à nos produits et non à d'autres produits. Nous sommes convaincus de la fiabilité de nos informations. Cependant, aucune garantie n'est offerte à cet effet. Il incombe à l'acheteur de vérifier ces données en fonction de ses propres conditions d'utilisation afin de s'assurer qu'elles sont conformes à l'usage auquel le produit est destiné, avant même de l'utiliser.

LA GARANTIE OFFERTE PAR ADFAST SE LIMITE AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DU PRODUIT S'IL EST DÉFECTUEUX. AUCUNE AUTRE GARANTIE IMPLICITE OU EXPRESSE NE S'APPLIQUE. ADFAST DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS.