

Banc de scie 10" avec lame à fendre

Caractéristiques du produit:

- Puissant moteur de 15 ampères, 4,800 tr/min monté sur roulements à billes
- Support robuste en acier
- Lame inclinable de 0° à 45° pour coupes en angle
- Interrupteur de sécurité électromécanique à ouverture forcée
- Poignée à came simple du guide à refendre avec alignement automatique
- Guide à refendre comprend un guide en aluminium à position horizontale pour la refente des pièces fines et étroites
- Rangement sécuritaire pour guide à onglets et guide à refendre
- Table robuste en fonte d'aluminium de 26" x 21-1/2" permettant une refente jusqu'à 12" à la droite de la lame
- Guide à onglets avec guide en aluminium ajustable fourni un support additionnel
- Protège-lame transparent avec lame à fendre
- Comprend lame de refente avec dents aux carbure de 10", guide à refendre, guide en aluminium, guide à onglets, poussoir, clés de la lame et clés de réglage



MODÈLE	KC-5006R
DIAMÈTRE DE LA LAME	10"
PROFONDEUR DE COUPE À 45°	2-1/2"
PROFONDEUR DE COUPE À 90°	3"
DIMENSION DE LA TABLE	26" x 21-1/2"
DIAMÈTRE DE L'ARBRE	5/8"
VITESSE DE L'ARBRE	4,800 tr/min
MOTEUR	15 ampères
VOLTAGE	120V, 1 Phase, 60 Hz
DIMENSIONS ASSEMBLÉ (LxPxH) / POIDS	26" x 28-1/2" x 41-3/8" / 48 lbs
DIMENSIONS D'EMBALLAGE (LxPxH) / POIDS	28" x 24-5/8" x 14-3/16" / 52 lbs
UPC	7 72995 01706 5