

Scie de chantier 10" avec support pliant

Caractéristiques du produit:

- Puissant moteur robuste de 15 ampères incluant disjoncteur
- Grande table en fonte d'aluminium de 22-1/4" x 28-3/4" avec rails et rallonge extensible permettant la refendre jusqu'à 25" à la droite de la lame
- Interrupteur de sécurité électromécanique à ouverture forcée
- Support pliant avec de grandes roues de 8" pour la portabilité
- Rallonge de guide à profil bas pour la coupe des pièces minces et étroites
- Manivelle de réglage de la hauteur/angle de biseau toute en une avec verrou de la hauteur de la lame et micro-réglage de l'angle de biseau
- L'entreposage à bord sécurise le guide à refendre, guide à onglets, protège-lame, doigts anti-retours, lames supplémentaires, poussoir et clés de réglage de la lame pendant le transport
- Lame inclinable de 0° à 45° avec détentes pour coupes en angle
- Le table comprend une insertion à surface inscriptible pour marquer les côtés de la lame pour l'alignement de coupe
- Sortie de poussière de 2-1/2" pour le branchement d'un aspirateur d'atelier standard
- Comprend lame standard de 10" x 40 dents, guide à refendre, guide à onglets, insertions de table Standard et Dado, poussoir et clés d'ajustement
- Isolation double



MODÈLE	KC-5100NS
DIAMÈTRE DE LA LAME	10"
PROFONDEUR DE COUPE À 45°	2-1/2"
PROFONDEUR DE COUPE À 90°	3-1/2"
DIMENSION DE LA TABLE	28-3/4" x 39-1/2" x 22-1/4"
DIAMÈTRE DE L'ARBRE	5/8"
VITESSE DE L'ARBRE	4,400 tr/min
MOTEUR	15 ampères
VOLTAGE	120V, 1 Phase, 60 Hz
DIMENSIONS ASSEMBLÉ (LxPxH) / POIDS	57-3/4" x 29-1/2" x 41-3/4" / 70 lbs
DIMENSIONS D'EMBALLAGE (LxWxH)/POIDS	39-3/4" x 31-1/8" x 17" / 75 lbs
UPC	7 72995 01196 4