



Stormtite®

SOUS-COUCHE SYNTHÉTIQUE



Utilisez la sous-couche synthétique directement sur les
platelages en pente, sous les bardeaux d'asphalte.

Stormtite®

SOUS-COUCHE SYNTHÉTIQUE



FICHE TECHNIQUE

Longueur	76,2 m (250 pi)
Largeur	1219 mm (48 po)
Contenu du rouleau	92,9 m² (1000 pi. ca.)

ASTM E108/UL790 et CAN/ULC S107 résistance au feu classe A*.

Remarque : Toutes les données sont approximatives.

**Lorsqu'il est installé sous des bardeaux d'asphalte à indice de résistance au feu de classe A et sur un contreplaqué extérieur portant l'étiquette APA ou un panneau de particules orientées (OSB) d'une épaisseur minimale de 9,5 mm (3/8 po).*

PROFORMAX^{MC}

ACCESSOIRES DE TOITURE INTÉGRÉS

À eux seuls, les bardeaux ne suffisent généralement pas à protéger votre maison. IKO a créé des composants de toiture multicouches de qualité supérieure où sont intégrés des produits de pointe. Un système complet de toiture est le gage d'une performance optimale de votre toiture.

- 1 PROTECTION DU PLATELAGE.** Protecteurs contre la glace et l'eau GoldShield^{MC}, ArmourGard^{MC}, StormShield et IKO GoldSeam^{MC} ruban d'étanchéité pour toiture.
- 2 SOUS-COUCHE SYNTHÉTIQUE.** Stormtite^{MD}.
- 3 BANDES DE DÉPART POUR TOITURE.** Leading Edge Plus^{MC} ou EdgeSeal^{MD}.
- 4 BARDEAUX DÉ FAÎTE.** Hip & Ridge 12^{MC}/Hip & Ridge classe 4^{MC} ou IKO UltraHP^{MD}/IKO UltraHP^{MD} IR.

Stormtite, la sous-couche synthétique révolutionnaire.

La sous-couche synthétique Stormtite^{MD} de IKO est conçue pour être utilisée sous les bardeaux d'asphalte. Elle est admissible à titre de « Accessoire de toiture intégré PROFORMAX de IKO » et est couverte par une garantie limitée de 15 ans sur les matériaux.

Révolutionnaire, car.

- ✓ Plus robuste que le feutre. Stormtite est plus résistante à la déchirure et au déchetage lorsque les installateurs marchent sur le toit. Enduite d'une polyoléfine robuste sur ses deux faces, elle offre une résistance supérieure.
- ✓ Plus souple, même par temps froid. Stormtite est facile à poser autour des événements, des lucarnes, des puits de lumière et autres structures sur le toit. Elle repose bien à plat, sans onduler et est très durable.
- ✓ Sous-couche synthétique qui ne respire pas. Stormtite évacue efficacement l'eau qui pénètre derrière les bardeaux et est conçue pour servir de coupe-vapeur.
- ✓ Plus légère que le feutre. Un seul rouleau de Stormtite couvre 1000 pi².
- ✓ Chaque rouleau est imprimé avec des lignes pointillées et des points marqués aux endroits recommandés pour les fixations afin de faciliter et d'améliorer l'application.

Stormtite vous intéresse?



© Copyright/Droits réservés
12/23 - MRSL183

Pour plus d'information concernant nos produits, communiquez avec un représentant IKO, votre maître couvreur, ou directement avec nous en composant le : **Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663)**. Ou en consultant notre site Web **IKO.COM**.

Remarque : L'information contenue au présent document peut changer sans préavis. IKO ne se tient nullement responsable des erreurs qui auraient pu s'y glisser.



DIRECTIVES DE POSE