



Convecteur

Série CEG

Caractéristiques

Couleur

- Standard : blanc.
- Optionnelles (surcharge applicable) : amande, argent étoilé, bronze, charcoal métallique, noir semi-lustré, aluminium, sable.

Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.

Tension

- 240/208V, 60 Hz, 1-phase.

Construction

- Acier de calibre 20.
- Sortie d'air chaud à effet propulsif, qui dirige l'air vers le centre de la pièce.
- Grilles à louveres limitant l'insertion de petits objets.
- Protection thermique à réenclenchement automatique.

Élément

- 2 éléments tubulaires en acier inoxydable recouverts d'ailettes en aluminium.
- Éléments flottant sur supports de nylon haute température réduisant tout bruit causé par son expansion thermique.

Densité

- 700W/pi. (2320W/m).

Régulation

- Thermostat électronique non programmable intégré (modèles -TH).
- Thermostat mural (non inclus).

Global Commander recommande fortement l'installation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.

Installation

- Installation au mur à 4 po (102 mm) minimum du plancher et d'un mur adjacent.
- Montage en surface rapide avec support mural de fixation inclus.

Garantie

- 3 ans contre tous vices.
- 10 ans sur l'élément.

Application

- Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, chambre à coucher, sous-sol.

Modèles

# Produit		Watts 240/208V	Longueur		Poids net		Poids brut		Dimensions de l'emballage					
Sans thermostat	Thermostat électronique intégré		po	mm	lb	kg	lb	kg	A		B		C	
									po	mm	po	mm	po	mm
CEG0500BL	CEG0500BL-TH	500/375	18	457	13	6	14	6.4	19 1/2	495	6	152	20 1/2	521
CEG1000BL	CEG1000BL-TH	1000/750	23 9/16	598	16	7.3	17	7.7	25 1/2	648	6	152	20 1/2	521
CEG1500BL	CEG1500BL-TH	1500/1125	29 1/16	739	20	9.1	21	9.5	30 1/2	775	6	152	20 1/2	521
CEG2000BL	CEG2000BL-TH	2000/1500	34 5/8	880	24	10.9	25	11.3	36 1/2	927	6	152	20 1/2	521

Couleur Standard : blanc.

Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs sont disponibles avec surcharge.

