

HUILE POUR SCIES À CHAÎNE

APRIL HUILE POUR SCIES À CHAÎNE est une huile pour scies à chaîne de première qualité fabriquée à partir d'huile de base vierge pure et de la technologie de lubrifiants APRIL NANO 1™ pour une protection et des performances inégalées. Recommandée pour les scies à chaîne opérant dans des conditions sévères. Disponible en quatre grades de viscosité.



PRODUIT	GRADE	FORMAT	LITRES	CODE
COLORÉE	légère	gallon	4 x 3,7 L	14.8-CHL-SF
		seau	18,9 L	18.9-CHL-SF
		tote	1 000 L	900-CHL-SF
	médium	gallon	4 x 3,7 L	14.8-CHM-SF
		seau	18,9 L	18.9-CHM-SF
		tote	1 000 L	900-CHM-SF
	lourde	gallon	4 x 3,7 L	14.8-CHH-SF
		seau	18,9 L	18.9-CHH-SF
		tote	1 000 L	900-CHH-SF
	lourde +	seau	18,9 L	18.9-CHHP-SF
		tote	1 000 L	900-CHHP-SF
	NON COLORÉE	légère	drum	205 L
tote			1 000 L	900-CHLNC-SF
vrac				100-CHLNC-SF
médium		drum	205 L	205-CHMNC-SF
		tote	1 000 L	900-CHMNC-SF
		vrac		100-CHMNC-SF
lourde		drum	205 L	205-CHHNC-SF
		tote	1 000 L	900-CHHNC-SF
		vrac		100-CHHNC-SF

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	VALEUR			
		LÉGÈRE	MÉDIUM	LOURDE	LOURDE+
couleur	visuel	ambre/rouge	ambre/rouge	ambre/rouge	ambre/rouge
densité @ 15 °C (kg/l)	ASTM D4052	0,8637	0,8664	0,8834	0,8782
craquements d'eau	plat chaud	sec	sec	sec	sec
viscosité cinématique @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	50 - 60	70 - 80	120 - 130	150
point d'éclair (°C)	ASTM D92	207	228	257	261
point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-36	-30	-27	-20

