

Peinture pour plafond Valspar® Skylight®

Série 1015

DESCRIPTION GÉNÉRALE

La peinture pour plafond Valspar® Skylight® est un produit au latex pour l'intérieur destiné aux surfaces de plafond texturées correctement préparées ou au plâtre, aux cloisons sèches, aux carreaux insonorisants et au bois préalablement peints et apprêtés.

Il offre un excellent masquage, bloque les taches, résiste à la moisissure et offre une garantie à vie limitée. Certifiée

GREENGUARD Gold pour la qualité de l'air intérieur, la peinture pour plafond Valspar® Skylight® recouvre les plafonds de manière transparente, offrant un nettoyage facile grâce à une formule résistante aux éclaboussures.

Caractéristiques du produit :

- Excellent pouvoir couvrant
- Résistant aux éclaboussures
- Certifié GREENGUARD Gold pour ses faibles émissions chimiques
- Séchage rapide
- Nettoyage facile

EXPÉDITION ET EMBALLAGE

Classification du fret :

Peinture ou matériaux connexes. Protégez du gel.

Emballage :

Gallon – 4 par carton
5 gallons

COMPOSITION

Niveaux de base et de remplissage

(oz/gal.)

Blanc 128

APPLICATION

Mélangez soigneusement la peinture. Mélangez les contenants pour plus d'uniformité. Appliquez le produit lorsque la température de la surface, de l'air et du produit se situe entre 10 et 32 °C (50 et 90 °F). Appliquez avec un pinceau de qualité supérieure, un rouleau synthétique ou un pulvérisateur sans air (2 000 PSI, pointe de 0,381 à 0,483 mm). Il n'est pas nécessaire de diluer. Certaines couleurs profondes ou vives peuvent nécessiter une couche supplémentaire pour un masquage complet. Les conditions de surface et la technique d'application peuvent avoir un impact sur la couverture.

Pulvérisation sans air :

Pression : 2000 PSI

Pointe : 0,381 à 0,483 mm

Pinceau : de qualité supérieure

Rouleau : de qualité supérieure à poils de 3/8"

NETTOYAGE/RANGEMENT/

ÉLIMINATION

Nettoyez avec de l'eau tiède savonneuse. Ne versez pas le contenu inutilisé dans les égouts. Consultez les autorités

locales pour connaître la méthode appropriée d'élimination et de recyclage.

OÙ UTILISER

Plafonds intérieurs texturés ou unis correctement préparés et durables, y compris le plâtre, les cloisons sèches et les carreaux insonorisants préalablement peints et apprêtés.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Type de véhicule : résine acrylique
- Viscosité : 97-105 unités Krebs
- Brillance : 0-5 unités à 85°
- Point d'éclair : N/A
- COV (g/L) : < 50 g/L 0,42 lb/gal selon 40 CFR 59.406
- Poids par gallon : 10,65 lb.
- Volume de solides : 31 %
- Poids des solides : 45 %
- Couverture pratique : couvre environ 400 pieds carrés par gallon (37 m² par 3,78 L) en fonction de la porosité de la surface. Significativement moins sur les carreaux insonorisants.
- Épaisseur de film recommandée : 40 mil humide 1,2 mil sec
- Temps de séchage à 77 °F et 50 % d'humidité relative
Au toucher : 1 heure
Entre les couches : 2 à 4 heures
- Température d'application : 50 à 90 °F (10 à 32 °C)
- Température de stockage : 40 à 90 °F (5 à 32 °C)

Peinture pour plafond Valspar® Skylight®

Série 1015

PRÉPARATION DE SURFACE

Nettoyez soigneusement la surface et laissez sécher.

Retirez le papier peint et la peinture écaillée. Réparez les fissures et apprêtez les taches. Enlevez la brillance des surfaces lustrées.

Carreau insonorisant : Passez l'aspirateur sur les carreaux ou dépoussiérez-les pour éliminer la poussière incrustée. Pour conserver les qualités d'absorption acoustique du carreau, n'utilisez pas d'apprêt.

Appliquez la peinture pour plafond directement sur les carreaux.

Testez les carreaux recouverts de vinyle pour garantir leur adhérence. N'essayez pas de remplir ou d'obstruer les perforations acoustiques. Plafonds « soufflés » à fibres souples : Attention !

Toutes les peintures à base d'eau dessèreront ou détérioreront la surface d'un plafond à fibres souples soufflées et rendront la réparation difficile. En cas de doute sur le type de texture de votre plafond, appliquez la peinture sur une petite zone de test dans un placard ou dans un autre endroit caché. En cas de détérioration et si la peinture est nécessaire, une application d'un apprêt à base d'huile peut aider à minimiser la détérioration. N'utilisez pas d'apprêt au latex.

Nettoyage de la moisissure :

La moisissure est un champignon qui ressemble à de la saleté mais qui ne disparaît pas. La moisissure doit être éliminée avant de peindre, sinon elle se développera à travers toute nouvelle couche de peinture. Pour éliminer la moisissure réelle ou suspectée avant de peindre, frottez la surface avec un produit antimoisissure commercial en suivant les instructions de sécurité du fabricant.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

1. Garantie : Si ce produit ne fonctionne pas selon votre entière satisfaction aussi longtemps que vous serez propriétaire la propriété, retournez-le au magasin avec votre preuve d'achat pour soit le remplacement d'une quantité équivalente de produit gratuitement ou pour un remboursement du prix d'achat initial.
2. Exclusions : Cette garantie ne s'applique à aucun défaut, dommage ou défaillance du produit résultant d'une mauvaise préparation de la surface, défauts, structurels dommages environnementaux, défectuosité d'un produit précédent, détérioration ou défaut du substrat sous-jacent, ou une mauvaise application ou entretien du produit.

AVERTISSEMENT SUR LE PLOMB

Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous risquez de libérer de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT PROVOQUER DES MALADIES GRAVES, TELLES QUE DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DEVRAIENT ÉGALEMENT ÉVITER TOUTE EXPOSITION.

Portez un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, découvrez comment vous protéger, vous et votre famille, en contactant la ligne d'information nationale sur les responsables au 1-800-424-LEAD

www.epa.gov/lead.

<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/peinture-base-plomb.html> en français
<https://www.canada.ca/en/health-canada/services/home-safety/lead-based-paint.html> en anglais.

PRÉCAUTIONS

PEUT IRRITER LES YEUX. Évitez le contact avec les yeux. Tenez hors de la portée des enfants. PREMIERS SECOURS : Contient : tensioactifs. En cas d'ingestion, appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne vous faites pas vomir. En cas de contact avec les yeux, rincez à l'eau pendant 15 minutes.

Valspar, Mississauga, Ontario
L4Z 1T5 Canada

1-800-785-1276

Valspar.ca
Révisé : 05/04/24
Version : 1015A