

# Peinture d'intérieur mate au latex Valspar® Expressions™ Select Série 1041

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

La peinture et l'apprêt d'intérieur Valspar® Expressions™ Select offre une durabilité durable pour l'intérieur de votre maison.

Idéale pour les cuisines, les salles de bains et les chambres, vous pouvez vous attendre à une excellente couverture avec une couleur durable.

À la fois résistante aux taches et lavable, elle offre un nettoyage facile avec de l'eau et du savon et une garantie de satisfaction à vie limitée Valspar®

Expressions™ Select offre également une finition résistante à la moisissure et est certifié GREENGUARD Gold pour la qualité de l'air intérieur.

Caractéristiques du produit :

- Résistant aux taches
- Bonne résistance au frottage
- Excellente couverture
- Couleur durable
- Fournit une finition résistante à la moisissure
- Finition lisse et uniforme
- Certifié GREENGUARD Gold pour ses faibles émissions chimiques
- Nettoyage facile

## OÙ UTILISER

Murs intérieurs, boiserie et plafonds correctement préparés en plaques de plâtre, plâtre, maçonnerie, bois et métal préalablement peints ou nus.

## EXPÉDITION ET EMBALLAGE

Classification du fret :

Peinture ou matériaux connexes. Protégez du gel.

Emballage :

- Quart – 4 par carton
- Gallon – 4 par carton
- Seau de 5 gallons

## COMPOSITION

Niveaux de base et de remplissage

	(oz/gal)
Blanc	128
Pastel	124
Base de teinte	120
Base claire	116

## APPLICATION

Mélangez soigneusement la peinture. Mélangez les contenants pour plus d'uniformité. Appliquez le produit lorsque la température de la surface, de l'air et du produit se situe entre 10 et 32 °C (50 et 90 °F). Appliquez avec un pinceau de qualité supérieure, un rouleau synthétique ou pulvérisateur sans air (2000 PSI, pointe de 0,381 à 0,483 mm). Ne pas diluer.

Peignez d'abord le plafond, puis les murs et les boiseries.

Pour une application au rouleau, couvrez une zone d'environ 60 x 60 cm (2' x 2') en utilisant un motif en « N ». Terminez par de légers coups de rouleau dans une direction. Certaines couleurs profondes ou vives, conditions de surface et techniques d'application peuvent avoir un impact sur la couverture et nécessiter plusieurs couches pour obtenir une couverture optimale. Pour des conseils d'application supplémentaires, visitez Valspar.ca

Pulvérisation sans air :

Pression : 2000 PSI

Pointe : .381-.483 mm

Pinceau : Polyester de qualité supérieure

Rouleau : Synthétique de qualité supérieure à poils de 3/8"

## NETTOYAGE/RANGEMENT/

### ÉLIMINATION

Nettoyez avec de l'eau tiède savonneuse. Ne versez pas le contenu inutilisé dans les égouts.

Consultez les autorités locales pour connaître la méthode

appropriée d'élimination et de recyclage.

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- o Type de véhicule : copolymère vinylique
- o Viscosité : 97-107 unités Krebs
- o Brillance : 0 à 5 unités à un angle de 85 °
- o Point d'éclair : N/A
- o COV : < 50 g/L – 0,42 lb/gal selon 40 CFR 59.406
- o Volume de solides : 40 %
- o Poids des solides : 58 %
- o Poids par gallon : 12,2 lb
- o Couverture pratique : Couvre environ 300 à 400 pieds carrés par gallon (27 à 37 m<sup>2</sup> par 3,78 L) en fonction de la porosité de la surface. Ne diluez pas.
- o Épaisseur de film recommandée : 4,0 mil humide 1,6 mil sec
- o Temps de séchage à 77 °F et 50 % d'humidité relative
  - Au toucher : 1 heure
  - Entre les couches : 4 heures
- o Température d'application : 50 à 90 °F (10 à 32 °C)

# Peinture d'intérieur mate au latex Valspar® Expressions™ Select

## Série 1041

### PRÉPARATION DE SURFACE

Nettoyez soigneusement la surface et laissez sécher.

Retirez le papier peint et la peinture écaillée.

Grattez et poncez la peinture écaillée ou endommagée. Poncez les surfaces brillantes pour les rendre ternes. Apprêt : Ce produit peut être utilisé pour apprêter les zones rapiécées, les surfaces non peintes et les zones légèrement tachées avant de l'appliquer comme couche de finition. Pour de meilleurs résultats sur les zones très tachées, utilisez une couche d'apprêt antitache approprié. Pour des changements de couleur drastiques ou des couleurs profondes et vives, apprêtez avec ce produit ou un apprêt colorable approprié pour une précision et une couverture des couleurs optimales.

#### Nettoyage de la moisissure

La moisissure est un champignon qui ressemble à de la saleté mais qui ne s'enlève pas. La moisissure doit être éliminée avant de peindre, sinon elle se développera à travers toute nouvelle couche de peinture. Pour éliminer la moisissure réelle ou suspectée, frottez la surface avant de peindre avec un produit antimoisissure commercial en suivant les instructions de sécurité du fabricant.

### AVERTISSEMENT SUR LE PLOMB

Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous risquez de libérer de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT PROVOQUER DES MALADIES GRAVES, TELLES QUE DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DEVRAIENT ÉGALEMENT ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Portez un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, découvrez comment vous protéger, vous et votre famille, en contactant la ligne d'information

sur les responsables au 1-800-424-LEAD ou en vous connectant à [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/peinture-base-plomb.html> en français  
<https://www.canada.ca/en/health-canada/services/home-safety/lead-based-paint.html> en anglais.

### PRÉCAUTIONS

PEUT IRRITER LES YEUX. évitez le contact avec les yeux. Gardez hors de la portée des enfants. PREMIERS SECOURS : Contient : tensioactifs. En cas d'ingestion, appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne vous faites pas vomir. En cas de contact avec les yeux, rincez à l'eau pendant 15 minutes.

### SATISFACTION GARANTIE À VIE LIMITÉE

#### GARANTIE DE SATISFACTION À VIE LIMITÉE :

##### 1. Garantie :

Si ce produit ne parvient pas à fonctionner à votre entière satisfaction tant que vous êtes propriétaire de la propriété, retournez-le au magasin avec votre preuve d'achat pour le remplacement d'une quantité équivalente de produit gratuitement ou pour un remboursement de l'original prix d'achat.

##### 2. Exclusions :

Cette garantie ne s'applique pas à tout défaut, dommage ou défaillance du produit résultant d'une mauvaise préparation de la surface, défauts structurels, dommages environnementaux, défectuosité d'un produit antérieur, d'une détérioration ou d'un défaut du substrat sous-jacent, ou une application ou un entretien inapproprié du produit.

Valspar, Mississauga,  
Ontario L4Z 1T5  
Canada  
1-800-785-1276  
Valspar.ca  
Révisé : 05/04/24  
Version : 1041A