

Peinture d'intérieur au latex mat Ultra Valspar® Pro-Hide Gold®

Série 1061

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Valspar® Pro-Hide® Gold Ultra Interior est un revêtement en latex professionnel auto-apprêtant de qualité supérieure offrant une bonne dissimulation et une bonne couverture. Formule sans COV, Valspar® Pro-Hide® Gold Ultra est également certifiée GREENGUARD Gold pour la qualité de l'air intérieur, offrant une garantie limitée. Appliquez au pistolet, au pinceau ou au rouleau pour une finition lisse et uniforme. Valspar® Pro-Hide® Gold Ultra offre également d'excellentes propriétés de retouche ainsi qu'un nettoyage facile avec de l'eau et du savon.

Caractéristiques du produit :

- Bonne dissimulation et couverture
- Finition lisse et uniforme
- Bonne durabilité
- Excellente retouche
- Formule zéro COV
- Certifié GREENGUARD Gold pour les faibles émissions chimiques
- Nettoyage facile

OÙ UTILISER

Murs intérieurs, boiseries et plafonds correctement préparés en plaques de plâtre, plâtre, maçonnerie, bois et métal préalablement peints ou nus.

EXPÉDITION ET EMBALLAGE

Classification du fret :

Peinture ou matériaux apparentés à la peinture. Protégez du gel.

Emballage:

Gallon – 4 par carton
5 gallons

COMPOSITION

Niveaux de base et de remplissage

	(oz/gal)
Blanc	128
Pastel	124
Base de teinte	120
Base claire	116

APPLICATION

Mélangez soigneusement la peinture. Mélangez les contenants pour plus d'uniformité. Appliquez le produit lorsque la température de la surface, de l'air et du produit est comprise entre 10 et 32 °C. Appliquez avec un pinceau de qualité supérieure, un rouleau synthétique ou un pulvérisateur sans air (2 000 PSI, pointe de 0,381 à 0,483 mm). Il n'est pas nécessaire de diluer. Peignez d'abord le plafond, puis les murs et les boiseries. Pour l'application au rouleau, couvrez une zone d'environ 2' x 2' (60 x 60 cm) en utilisant un motif en « N ». Terminez par de légers coups de rouleau dans une direction. Certaines couleurs profondes ou vives, conditions de surface et techniques d'application peuvent avoir un impact sur la couverture et nécessiter plusieurs couches pour obtenir une couverture optimale. Pour des conseils d'application supplémentaires, visitez Valspar.ca.

Pulvérisation sans air :

Pression : 2000 PSI

Pointe : 0,381-0,483 mm

Pinceau : de qualité supérieure

Rouleau : synthétique de qualité supérieure à poils de 3/8"

NETTOYAGE/RANGEMENT/

ÉLIMINATION

Nettoyez avec de l'eau tiède savonneuse. Ne versez pas le contenu inutilisé dans les égouts. Consultez les autorités locales pour connaître la méthode appropriée d'élimination et de recyclage.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- o Type de véhicule : Acrylique
- o Viscosité : 97-107 unités Krebs
- o Brillance : 0 à 5 unités à un angle de 85°
- o Point d'éclair : N/A
- o COV : < 50 g/L – 0,42 lb/gal selon 40 CFR 59.406
- o Volume de solides : 40 %
- o Poids des solides : 58 %
- o Poids par gallon : 12,2 lb/gal
- o Couverture pratique : Couvre environ 300 à 400 pieds carrés par gallon (27 à 37 m² par 3,78 L) en fonction de la porosité de la surface. Ne diluez pas.
- o Épaisseur de film recommandée :
 - 4,0 mil Humide
 - 1,1 mil Sec
- o Temps de séchage à 77 °F et 50 % d'humidité relative
 - Au toucher : 1 heure
 - Entre les couches : 4 heures
- o Température d'application : 50 à 90 °F (10 à 32 °C)
- o Température de stockage : 40 à 90 °F (5 à 32 °C)

Série 1061

PRÉPARATION DE SURFACE

Nettoyez soigneusement la surface et laissez sécher.
Retirez le papier peint et la peinture écaillée.
Grattez et poncez la peinture écaillée ou endommagée. Poncez les surfaces brillantes pour les rendre ternes. Apprêt : Ce produit peut être utilisé pour apprêter les zones rapiécées, les surfaces non peintes et les zones légèrement tachées avant de l'appliquer comme couche de finition. Pour de meilleurs résultats sur les zones très tachées, utilisez une couche d'apprêt antitache approprié. Pour des changements de couleur drastiques ou des couleurs profondes et vives, apprêtez avec ce produit ou un apprêt colorable approprié pour une précision de couleur et de couverture.

Nettoyer la moisissure de la surface

La moisissure est un champignon qui ressemble à de la saleté mais qui ne disparaît pas. La moisissure doit être éliminée avant de peindre, sinon elle se développera à travers toute nouvelle couche de peinture. Pour éliminer la moisissure réelle ou suspectée, frottez la surface avant de peindre avec un produit antimoisissure commercial en suivant les instructions de sécurité du fabricant.

AVERTISSEMENT SUR LE PLOMB

Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous risquez de libérer de la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT PROVOQUER DES MALADIES GRAVES, TELLES QUE DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DEVRAIENT ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Portez un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, découvrez comment vous protéger, vous et votre famille en contactant la ligne d'information nationale sur les responsables au 1-800-424-LEAD ou en vous connectant à www.epa.gov/lead, <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/secure-domicile/peinture-base-plomb.html> en français <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/home-safety/lead-based-paint.html> en anglais.

GARANTIE LIMITÉE

1. Garantie : Si ce produit n'offre pas le rendement tel qu'indiqué dans la documentation qui l'accompagne, retournez-le chez votre détaillant avec votre preuve d'achat pour soit le remplacement d'une quantité équivalente de produit gratuite ou pour un remboursement de l'achat initial prix.
2. Exclusions : Cette garantie ne s'applique à aucun défaut, dommage ou défaillance du produit résultant d'une mauvaise préparation de surface, défauts structurels, dommages environnementaux, échec d'un produit précédent, détérioration ou défaut dans le substrat sous-jacent, ou une mauvaise application ou un mauvais entretien du produit.

PRÉCAUTIONS

PEUT IRRITER LES YEUX. Évitez le contact avec les yeux.
Tenez hors de la portée des enfants. PREMIERS SECOURS : Contient : tensioactifs. En cas d'ingestion, appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne vous faites pas vomir.
En cas de contact avec les yeux, rincez à l'eau pendant 15 minutes.

Valspar, Mississauga,
Ontario L4Z 1T5
Canada
1-800-785-1276
Valspar.ca
Révisé : 05/04/24
Version : 1062A