

NOUVEAU CONVECTEUR PLUS COMPACT!

Design moderne, simple et discret qui s'harmonise à tous les décors.


Sortie d'air par le dessus assurant une diffusion rapide et homogène de la chaleur dans toute la pièce.

Convecteur

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE



Serre-fils à une vis situé à l'arrière de l'appareil permettant un accès rapide à la boîte de raccordement.



Support mural non-peint inclus pour la fixation au mur.

UN APPAREIL COMPACT

Le convecteur est l'appareil à convection naturelle le plus compact, permettant une plus grande flexibilité dans l'aménagement d'une pièce.

CHOIX DU CONTRÔLE

Deux choix de contrôle s'offrent aux consommateurs :



Thermostat électronique intégré à l'appareil



Thermostat mural électronique

(non offert par Global Commander)

(Image à titre indicatif seulement)

IDÉAL POUR

Bureau, chambre, salon, cuisine, sous-sol, hall d'entrée.



Convecteur

Watts	Chauffe une surface d'environ ¹	
	pi ²	m ²
500	50	4.65
1000	100	9.29
1500	150	13.94
2000	200	18.58

¹ À titre indicatif seulement. Ces valeurs prennent en considération une pièce avec des plafonds de 8 pieds de hauteur, une isolation de R12 dans les murs et de R20 dans les plafonds. La puissance suggérée pourra alors maintenir une température de 21 °C (70 °F) dans la pièce lorsqu'il fait -25 °C (-13 °F) à l'extérieur. La capacité de chauffage requise varie selon la superficie et le volume de la pièce, la configuration et l'orientation de la résidence, sa situation géographique, le type de construction, le facteur d'isolation et d'étanchéité, les dimensions, le type et l'orientation des fenêtres, etc.



Silencieux



Facile à utilisé



Construction robuste