



Bouche-fissures pour asphalte | cartouche

MISE À JOUR

10 janvier 2023

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com

Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325

Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Entrées de garage, stationnements commerciaux, zones piétonnes, etc.

PROPRIÉTÉS

- Stoppe la détérioration due à l'eau et au gel
- Adhérent, flexible et durable

DESCRIPTION

Ce Bouche-fissures Techniseal® pour asphalte est un composé flexible conçu pour la réparation des fissures de 1 cm de largeur ou moins. Contenant un pourcentage élevé de solides, il sèche sans perte de volume. Il protège des dommages causés par l'eau et les cycles de gel et de dégel. Facile à appliquer, il adhère fortement aux parois des fissures et demeure flexible, obéissant ainsi aux mouvements de l'asphalte.

Note : Ce produit est conçu pour les fissures de 1 cm (1/2 po) de largeur ou moins. Pour les fissures de plus de 1 cm, utiliser le Bouche-fissures acrylique Techniseal® (142-711).

MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface

Nettoyer les fissures à l'aide d'un jet d'eau ; laisser sécher complètement. Remplir les fissures profondes avec du sable jusqu'à 2 cm (3/4 po) de la surface.

Application

Le contenu de la cartouche doit être d'une température supérieure à 12 °C ; cependant, le produit peut être appliqué à une température inférieure. Couper l'embout de biais selon le débit souhaité. Remplir les fissures jusqu'à égalité avec la surface. Laisser sécher durant 24 heures avant d'appliquer un revêtement ou de circuler sur la surface. Afin d'obtenir un aspect uniforme et une protection maximale, recouvrir toute la surface avec un Scellant Protecteur Techniseal® pour asphalte.

ENTREPOSAGE

Entreposer à une température supérieure à 15 °C (60 °F).

EMPAQUETAGE

Code de produit	Format détail	Unités par boîte	Unités par palette
70978056 (142-731)	300 mL	20	1140

AVERTISSEMENT

Pour obtenir davantage de renseignements, ainsi que des conseils relatifs à la manipulation, l'entreposage, et l'élimination de ce produit, veuillez consulter la plus récente version de sa fiche de données de sécurité. Ce document officiel contient des données physiques, écologiques, ainsi que d'autres informations importantes en lien avec l'utilisation sécuritaire de ce produit. Visitez le www.techniseal.com ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

TRANSPORT

Pour obtenir de l'information et des conseils relatifs à la manutention et au transport de ce produit, veuillez consulter la dernière version de sa fiche de données de sécurité officielle. Visitez le www.techniseal.com ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

GARANTIE LIMITÉE

La responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation.