



Nettoyant de taches organiques pour pavés

MISE À JOUR

26 avril 2023

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com

Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325

Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Surfaces scellées ou nues.
- Pavés et dalles de béton, pierres naturelles, béton coulé ou estampé.
- Entrées de garage, pourtours de piscines, patios, terrasses, stationnements commerciaux, zones piétonnes, etc.

PROPRIÉTÉ

- Enlève efficacement les taches causées par les feuilles mortes, le vin, le sang et les aliments non gras
- Ne requiert qu'un minimum de frottage
- Facile à rincer
- Concentré donnent jusqu'à 7,5 L de solution et nettoient jusqu'à 19 m² (200 pi²)

DESCRIPTION

Le nettoyant de taches organiques de Techniseal® est formulé pour enlever la mousse végétale et la moisissure ainsi que les taches tenaces laissées par des matières organiques (feuilles mortes, sang, vin, aliments non gras, etc.) sur les pavés, les dalles et les murets de béton. Il s'utilise également sur le béton moulé ou estampé, etc. Le Nettoyant de taches organiques n'endommage pas et ne décolore pas le matériau. Recommandé pour les surfaces nues ou déjà scellées, il élimine de façon sécuritaire les taches les plus rebelles.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER

- Porter des vêtements de protection appropriés. • Les éclaboussures peuvent décolorer les vêtements. • **TOUJOURS FAIRE UN ESSAI** sur une petite tache peu apparente afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes. (voir la garantie). • **Ne pas** mélanger ce produit avec un autre produit chimique. • Consulter les autorités locales concernant l'application d'un tel produit, la gestion des déchets et le traitement des ruissellements. • **Ne pas** appliquer sous un soleil ardent. **Ne jamais** laisser sécher le Nettoyant de taches organiques sur la surface; le garder mouillé jusqu'à ce qu'il soit complètement rincé.

PRÉPARATION

MOUILLAGE DE LA VÉGÉTATION : Pour réduire la pénétration du produit dans la végétation, saturer d'eau le gazon et les

plantes autour de la surface à nettoyer.

DILUTION : Enlèvement de taches : Dans un arrosoir en plastique, diluer 6 cuillerées de Nettoyant dans un litre d'eau chaude. La quantité de Nettoyant à diluer dépendra de la ténacité de la tache à enlever.

Grande surface : Dans un arrosoir en plastique, diluer le contenu entier (700 g) du Nettoyant dans 7,5 L d'eau

APPLICATION

Enlèvement des taches : Appliquer une quantité généreuse de Nettoyant de taches organiques dilué sur la tache. Laisser agir de 5 à 10 minutes. Frotter la tache à l'aide d'une petite brosse de nylon. Rincer abondamment et laisser sécher. Répéter si nécessaire.

Grande surface : Couvrir la surface avec le Nettoyant de taches organiques dilué. Frotter à l'aide d'un balai-brosse. Rincer abondamment et laisser sécher. Répéter si nécessaire. Si le rinçage est effectué vers une surface adjacente, cette dernière doit être rincée abondamment également.

POUVOIR COUVRANT

700 g de poudre concentrée donnent jusqu'à 7,5 L de solution et nettoient jusqu'à 19 m² (200 pi²). La consommation dépendra de l'état de la surface et de la dilution.

ENTREPOSAGE

Conserver dans un endroit frais et sec.

EMPAQUETAGE

Code de produit	Format détail	Format pro	Unités par boîte	Unités par palette
60102044 (141-502)	700 g	—	6	540

AVERTISSEMENT

Pour obtenir davantage de renseignements, ainsi que des conseils relatifs à la manipulation, l'entreposage, et l'élimination de ce produit, veuillez consulter la plus récente version de sa fiche de données de sécurité. Ce document officiel contient des données physiques, écologiques, ainsi que d'autres informations importantes en lien avec l'utilisation sécuritaire de ce produit. Visitez le www.techniseal.com ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

TRANSPORT

Pour obtenir de l'information et des conseils relatifs à la manutention et au transport de ce produit, veuillez consulter la dernière version de sa fiche de données de sécurité officielle. Visitez le www.techniseal.com ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

GARANTIE LIMITÉE

N'ayant aucun contrôle sur l'utilisation des produits, Techniseal® ne peut garantir le résultat final. En vertu de la présente garantie, l'acheteur est responsable du remplacement de tout produit défectueux. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. L'utilisation devra déterminer préalablement si le produit convient à l'utilisation prévue, et lui seul assurera tous les risques et responsabilités à cet égard. L'utilisateur doit effectuer un essai sur une petite zone peu apparente (environ 0,4 m²-4pi²) selon les conditions d'utilisation prévues. Dans le cas où aucun essai n'aurait été effectué, la garantie ne s'appliquera qu'à l'application sur 0,4 m²-4 pi². Cette garantie limitée exclut toute responsabilité liée aux dommages consécutifs, indirects, fortuits ou spéciaux. À l'exception de la garantie limitée évoquée ci-dessus, le fabricant décline expressément et exclut tout autre garantie expresse, tout garantie implicite de valeur marchande des biens, et la garantie implicite d'adéquation des produits à un usage particulier.