

Door TOGGLER®

TOGGLER®

Ancrage à ailettes pour portes creuses et panneaux




Fait spécialement pour
portes creuses et pré-finis

- Ancrage le plus fiable pour portes creuses
- Résiste aux vibrations et aux chocs
- S'installe dans un trou de seulement 5/16" de diamètre
- La clé active le système de verrouillage positif




1 5/16"


Percer un trou d'un diamètre de 5/16"




Plier ancrage au milieu




Pousser l'ancrage à l'intérieur du trou et taper jusqu'à ce qu'il soit ras



Insérer la clé déclancher l'ancrage afin qu'il s'ouvre derrière le mur creux (pas nécessaire pour murs épais ou murs solides). Ne pas frapper la clé. Retirer la clé.



Placer l'article sur l'ancrage, insérer la vis et serrer jusqu'à ce que l'item soit ras



ORGANISEUR DE PORTES



CROCHETS



FIXTURES DE PANNEAUX

Loads* / Charge* / Carga*

Hollow Door Porte Creuse Puerta Hueca		
Safe load Poids sécuritaire Carga segura	65 lbs 29 kg	20 lbs 9 kg
Break point Poids de bris Ruptura de peso	265 lbs 120 kg	124 lbs 56 kg



Indoor use only
Usage intérieur uniquement
Interiores uso

panels
panneaux
paneles



hollow door
porte creuse
puerta hueca

