Techniseal®
Protège et embellit

Apprêt à taches d'huile pour asphalte

MISE À JOUR

10 janvier 2023
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com
Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325
Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Entrées de garage, stationnements commerciaux, zones piétonnes, etc.

PROPRIÉTÉS

- Apprête les surfaces d'asphalte huileuses avant l'application d'un scellant protecteur
- Améliore l'adhérence des revêtements protecteurs pour asphalte
- Empêche les résidus d'huile de remonter à la surface

DESCRIPTION

L'apprêt à taches d'huile Techniseal® pour asphalte est une émulsion acrylique résistante aux produits pétroliers. Tout en améliorant l'adhérence des revêtements protecteurs pour asphalte, il empêche les résidus d'huile pénétrés dans l'asphalte de remonter à la surface.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER

Porter des vêtements de protection appropriés. · **TOUJOURS FAIRE UN ESSAI** sur une petite zone peu apparente afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Nettoyer la surface à l'aide du Nettoyeur-dégraisseur Techniseal® (142-511).

APPLICATION

Sur une surface sèche, appliquer une couche uniforme d'Apprêt à l'aide d'un pinceau. Laisser sécher 1 heure avant l'application d'un revêtement.

Nettoyage des outils : Utiliser de l'eau chaude et du savon.

FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FIC

IMPORTANT

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10 °C. Entreposer à une température supérieure à 15 °C.

EMPAQUETAGE

Code de produit	Format détail	Unités par boîte	Unités par palette
70978047 (142-761)	1 L	6	480

AVERTISSEMENT

Pour obtenir davantage de renseignements, ainsi que des conseils relatifs à la manipulation, l'entreposage, et l'élimination de ce produit, veuillez consulter la plus récente version de sa fiche de données de sécurité. Ce document officiel contient des données physiques, écologiques, ainsi que d'autres informations importantes en lien avec l'utilisation sécuritaire de ce produit. Visitez le www.techniseal.com ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

TRANSPORT

Pour obtenir de l'information et des conseils relatifs à la manutention et au transport de ce produit, veuillez consulter la dernière version de sa fiche de données de sécurité officielle. Visitez le www.techniseal.com ou téléphonez au 1 800 465 7325 pour demander où trouver la dernière version de la fiche de données de sécurité de ce produit.

GARANTIE LIMITÉE

La responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation.