

Apprêt scellant au latex pour intérieur Valspar® Prime Time®

Série 1040

DESCRIPTION GÉNÉRALE

L'apprêt scellant intérieur au latex Valspar® Prime Time® offre une garantie de satisfaction limitée. Démarrez chaque projet du bon pied avec un apprêt scellant de qualité professionnelle qui convient à la fois aux cloisons sèches et au plâtre. Appliquez avec les outils que vous connaissez le mieux : rouleau, pinceau ou pulvérisateur pour obtenir les mêmes résultats exceptionnels.

Caractéristiques du produit :

- Scelle les cloisons sèches et le plâtre
- Excellente application au pistolet, au rouleau et au pinceau
- Qualité professionnelle

OÙ UTILISER

Surfaces intérieures de cloisons sèches, de plâtre, de bois et de maçonnerie correctement préparées.

EXPÉDITION ET EMBALLAGE

Classification du fret :

Peinture ou matériaux connexes. Protégez du gel.

Emballage :

Gallon – 4 par carton

Seau de 5 gallons

COMPOSITION

	Niveaux de base et de remplissage (oz/gal)
Ultra-blanc	124
Base de teinte	120
Base claire	118

APPLICATION

Bien mélanger. Mélangez les contenants pour assurer une couleur uniforme. Appliquez avec un rouleau de qualité supérieure, un pinceau synthétique de qualité supérieure ou un pulvérisateur sans air. Si vous l'appliquez par pulvérisation, passez un rouleau ou un pinceau pour faire pénétrer la peinture dans la surface. Appliquez une couche généreuse d'apprêt uniformément, en travaillant bien sur la surface. Appliquez uniquement lorsque la température de la surface et de l'air est comprise entre 10 et 32 °C (50 et 90 °F).

Pulvérisation sans air :

Pression : 2000 PSI

Pointe : .381-.483 mm

Pinceau : synthétique de qualité supérieure

Rouleau : de qualité supérieure

NETTOYAGE/RANGEMENT/

ÉLIMINATION

Nettoyez avec de l'eau tiède savonneuse. Ne versez pas le contenu inutilisé dans les égouts. Consultez les autorités locales pour connaître la méthode appropriée d'élimination et de recyclage.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- o Véhicule : Vinyle acrylique
- o Finition : 0-5 à 85°
- o Point d'éclair : N/A
- o Volume de solides : 27 ± 2 %
- o Poids des solides : 43 ± 2 %
- o Poids/gallon : 10,72 lb
- o COV : moins de 50 grammes par litre
- o Couverture : 350 à 400 pieds carrés par gallon
- o Épaisseur du film : 4,0 mils humide / 1,1 mils sec
- o Temps de séchage à 25°C, 50 % d'humidité relative :
 - Au toucher : 1 heure
 - Entre les couches : 4 heures
- o Température d'application : 10 - 32°C (50 et 90 °F)
- o Température de stockage : 10 - 32°C (50 et 90 °F)

Apprêt scellant au latex pour intérieur Valspar® Prime Time®

Série 1040

PRÉPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et mates avant l'application.

Nettoyer soigneusement la surface et laisser sécher. Retirez le papier peint et la peinture écaillée. Grattez et poncez la peinture écaillée ou endommagée.

Poncez les surfaces brillantes pour les rendre ternes. Toute la poussière doit être enlevée. Cloison sèche : Remplissez les fissures et les trous avec du composé à joints et poncez pour lisser. Plâtre :

Doit être sec, complètement durci et en bon état. Retirez tous les résidus crayeux. Bois : Poncez jusqu'à obtenir une surface intacte.

Corrigez les imperfections avec du mastic à bois. Les zones très tachées, y compris les taches de tanin sur le bois, peuvent nécessiter un apprêt antitache approprié.

Maçonnerie : Doit être sèche, complètement durcie (généralement environ 30 jours) et en bon état. Retirez toute poussière poudreuse et efflorescence. Remplissez les pores du bloc de béton avec un enduit pour bloc de latex. Le béton mou ou la maçonnerie doivent

être apprêtés avec un conditionneur de maçonnerie.

Surfaces déjà peintes :

Enlevez toute la saleté, la poussière, la graisse et les huiles en utilisant un nettoyant sans résidus pour nettoyer la surface.

Grattez toute peinture détachée, craquelée ou écaillée.

Réparez les fissures et les trous de clous. Poncez doucement, puis apprêtez toute la surface ou appliquez une couche d'apprêt par endroits.

Nettoyage de la moisissure : La moisissure est un

champignon qui ressemble à de la saleté mais qui ne s'enlève pas.

La moisissure doit être éliminée avant de peindre, sinon elle se

développera à travers toute nouvelle couche de peinture. Pour éliminer la moisissure réelle ou suspectée, frottez la surface avant de peindre avec un produit antimoisissure commercial en suivant les instructions de sécurité du fabricant.

AVERTISSEMENT SUR LE PLOMB

AVERTISSEMENT! Si vous grattez, poncez ou enlevez de la vieille peinture, vous pourriez libérer de la poussière de plomb. LE

PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE

PLOMB PEUT PROVOQUER DES MALADIES GRAVES, TELLES

QUE DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. cas de contact avec les yeux, rincez à l'eau pendant 15 minutes.

LES FEMMES ENCEINTES DEVRAIENT ÉGALEMENT ÉVITER

TOUTE EXPOSITION. Portez un respirateur approuvé par le

NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyez

soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille

humide. Avant de commencer, découvrez comment vous protéger, vous et votre famille, en contactant la ligne d'information nationale sur les

responsables au 1-800-424-LEAD ou

www.epa.gov/lead.

<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/peinture-base-plomb.html> en français
<https://www.canada.ca/en/health-canada/services/home-safety/lead-based-paint.html> en anglais.

PRÉCAUTIONS

PEUT IRRITER LES YEUX. Évitez le contact avec les yeux.

Tenez hors de la portée des enfants. PREMIERS SECOURS :

Contient : tensioactifs. En cas d'ingestion, appelez immédiatement

un centre antipoison ou un médecin. Ne vous faites pas vomir. En

cas de contact avec les yeux, rincez à l'eau pendant 15 minutes.

en vous connectant

SATISFACTION GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE:

GARANTIE DE SATISFACTION GARANTIE LIMITÉE :

1. Garantie :

Si ce produit n'est pas à votre

entière satisfaction, retournez-le en magasin avec

votre preuve d'achat pour le remplacement d'une

quantité équivalente de produit gratuitement ou

pour un remboursement du prix d'achat initial.

2. Exclusions : Cette garantie ne s'applique à aucun

défaut, dommage ou défaillance du produit résultant d'une

mauvaise préparation de la surface, de défauts structurels,

dommages environnementaux, défectuosité d'un précédent

produit, détérioration ou défaut du substrat sous-jacent,

ou une application ou un entretien inapproprié du produit.

Valspar, Mississauga, Ontario
L4Z 1T5 Canada

1-800-785-1276

Valspar.ca

Révisé : 23/04/24

Version : 1040A