

MODÈLE CF
Sentinel®

Cheminée pour appareils
de chauffage au bois

TYPE DE CARBURANT:

Bois | Gaz | Petrole | Charbon


CANADA SEULEMENT

Installation typique	3
Fiche technique.....	4
Longeurs des cheminées en acier inoxydable.....	5
Coudes et tés an acier inoxydable	6-7
Supports	8
Protecteurs	9-10
Solins et colliers étanches.....	11
Capuchon	12
Pièces et accessoires - suite	13-14
Ensemble support.....	15
Garantie à vie limitée	16


Installation typique

INSTALLATIONS AVEC SUPPORT DE PLAFOND DÉCORATIF


Une étage



Deux étages




Installation avec déviation




INSTALLATION AVEC SUPPORT CATHÉDRALE

Inclus dans la boîte de support de plafond cathédral




INSTALLATIONS AVEC SUPPORT MURAL

Une étage



À travers une corniche



N.B.: Ensemble de support mural comprend une bague murale isolée

CHEMINÉE POUR APPAREILS DE CHAUFFAGE AU BOIS

LE SYSTÈME DE CHEMINÉE SANS INQUIÉTUDE

Selkirk est un chef de file avec une cheminée plus sécuritaire pour les appareils au bois. Le Modèle CF de Sentinel élimine les soucis associés aux feux de cheminée grâce aux caractéristiques uniques incorporées dans ce produit pour une sécurité et une performance accrue.

La conception unique de Sentinel combine 2 différents alliages d'acier inoxydable pour les tuyaux intérieurs et extérieurs, avec plus de 2 pouces de fibres isolantes de qualité supérieure. L'accouplement des longueurs de cheminée par le joint unique à Sentinel, forme une colonne de protection continue d'une longueur à l'autre. Ceci diminue les points chauds et les fuites aux joints. La cheminée Sentinel de Selkirk contient plus d'isolant que toutes les autres marques de cheminée pour un facteur d'isolant plus élevé une protection supérieure contre le feu. Plus d'isolant = facteur d'isolation plus élevé. Un facteur d'isolation plus élevé aide à conserver la température de la cheminée élevée, augmentant le tir d'air et réduisant ainsi la condensation et la formation de la crésote (la cause la plus fréquente des feux de cheminée).

Le conduit intérieur de la cheminée Sentinel est fait d'acier inoxydable de type 304 et le conduit extérieur est fait d'acier inoxydable de type 430. La soudure continue faite sur chaque longueur, té et coude, donne à la Sentinel une force exceptionnelle et élimine toutes possibilités de pénétration d'eau dans l'isolant. La cheminée Sentinel est fixée à chaque joint à l'aide de brides de sécurité, incluses avec chaque longueur, té et coude isolés. Certaines cheminées sont assemblées avec des vis pour fixer les longueurs de cheminée - ce qui occasionne souvent la rouille, la corrosion et les infiltrations d'humidité.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES POUR LA CHEMINÉE PRÉFABRIQUÉE SENTINEL MODÈLE CF

La cheminée Modèle CF est homologuée et approuvée par les laboratoires Underwriters INC. pour une utilisation à 2100°F (1150°C) avec les appareils de chauffage résidentiels au gaz, à l'huile et aux combustibles solides selon les standards CAN/ULC-S629.

Les températures utilisées pour ces standards sont:

- Chauffage normale: 1200°F (650°C) feu continu
- Chauffage élevée: 1700°F (925°C) pour une durée de 60 minutes
- Pour brûler la crésote: 2100°F (1150°C) pour trois flambées de 30 minutes chacune

La cheminée Sentinel Modèle CF (d'un diamètre de 6po, 7po et 8po) peut être utilisée avec tous les appareils de chauffage résidentiels au gaz, à l'huile, (certains charbons), au bois; incluant les poêles pour la cuisson, les poêles à bois, les foyers, les fournaies centrales, les fournaies de plancher, les chaudières à la vapeur ou à l'eau, les unités de chauffage encastrées, les unités de chauffage d'appartements et les chauffe-eaux. Le Modèle CF peut également être utilisé pour les foyers en maçonnerie et les incinérateurs de type domestique.

Les supports de la Sentinel sont capables de supporter quatre fois le poids combiné de la cheminée et de son installation, à une hauteur maximale spécifiée pour chaque support. Les cheminées traversant les sections habitées d'un bâtiment peuvent être entourées d'un enclos de matériaux combustibles pourvu qu'un dégagement de 2po soit maintenu. Ces enclos doivent être munis de coupe-feu au niveau de chaque plancher à l'aide de pièces spécialement conçues pour le Modèle CF.

DIMENSIONS DES CADRES ET SUPPORTS

Cheminée Sentinel modèle CF	Dimensions (pouces)		
Diamètre intérieur, pouces	6	7	8
Diamètre extérieur	10.5	11.75	13.0
Enceinte et cadre	14.5 x 14.5	15.75 x 15.75	17.0 x 17.0
Cadre du support de plafond*	14 3/8 x 14 3/8	14 3/8 x 14 3/8	14 3/8 x 14 3/8
Approx. Poids, lbs/pi	8	9	10.5
Hauteur maximum pour toutes les méthodes de support (pieds)			
Ensemble de support de plafond (CSP)	40	40	40
Boîtier pour toit cathédrale	15	15	15
Ensemble de support additionnel intérieure			
Support décale (ISA/ISO)	30	30	30
Ensemble de support mural (WSP)	40	40	40
Support de toit (RSP)**	30	30	30
Plaque de fixation (AP)	85	85	85

Dégagement minimum par rapport aux matériaux inflammables 2 pouces minimum sur tous les côtés

* On a vérifié le dégagement par rapport aux matériaux inflammables que l'on obtient lorsque l'ensemble de support de plafond est installé correctement dans l'ouverture du cadre indiquée. Le dégagement 2po ne s'applique pas pour cet emplacement.

** Remarque: Il est possible de suspendre une cheminée de 20 pieds sous un support de toit en utilisant un collier de fixation et des vis à chaque joint.

Traits et bénéfices de la cheminée Sentinel


Selkirk a inventé la cheminée préfabriquée dans les années 1930 et manufacture le modèle CF de cheminée Sentinel en Amérique Nord depuis 1982. Lorsque vous achetez une cheminée pour un poêle à bois, vous devriez tenir compte des éléments suivants pour voir comme Selkirk se mesure face à la concurrence.

Accoupler Toile: Permet l'expansion des tuyaux intérieurs et extérieurs sans inquiétude de séparation dans le cas d'un feu de cheminée. Il réduit aussi significativement la possibilité de transfert de chaleur aux joints.

Conduit intérieur flottant: Permet au conduit intérieur de se répandre sous des températures extrêmes. Permet à la cheminée Sentinel de contenir un feu de cheminée sans se séparer.

Collier de fixation à ressort: Inclus avec chaque longueur isolée, té et coude. S'engage rapidement utilisant une simple pression du pouce pour bien barrer chaque composante ensemble. Aucun outil n'est requis.

Nos joints soudés en continu donnent à la cheminée Sentinel une résistance exceptionnelle tout en empêchant la pénétration de l'humidité dans l'isolant.



Contact isolation à isolation: Créer une colonne continue de protection qui élimine l'infiltration d'air froide à chaque joint de cheminée. Ce trait réduit dramatiquement la formation de crésote, et donc le potentiel pour un feu de cheminée.


La grosseur compte! Plus d'isolant = une meilleure valeur isolante. Les cheminées Sentinel contiennent plus de deux pouces de fibre isolante de la meilleure qualité donnant une valeur isolante et une protection incendie supérieures. Certains concurrents prétendent se conformer à la norme canadienne rigoureuse de 2100° avec moins d'isolant. Non seulement Sentinel répond-elle à la norme 2100°, mais elle la dépasse de beaucoup, bien au-delà de la concurrence.

Joints soudés isolation solidement empaquetée: Éliminent la pénétration d'humidité dans l'isolant. Offre une sécurité et une performance maximale. La conception unique empaquetée solidement de Sentinel aide à garder les températures des gaz fluents élevés (performance) et les températures extérieures basses (sécurité).

Longeurs des cheminées en acier inoxydable

La cheminée doit dépasser d'au moins trois pieds le point le plus haut de la surface du toit d'où elle émerge et d'au moins deux pieds toute partie du bâtiment situé à moins de dix pieds horizontalement.

NORMES DE HAUTEUR



- Chaque section comprend un collier de fixation à ressort.
- Les sections s'emboîtent avec un chevauchement de 1po.
- Les dimensions des cheminées correspondent au diamètre intérieur et sont livrables en grandeur de 6po, 7po et 8po.
- Les sections de cheminée sont disponibles en longueur de 36po, 24po, 18po, 12po, et 9po.

Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
6po x 9po	9po	6po	10-1/2po	6CF-9	1
6po x 12po	12po	6po	10-1/2po	6CF-12	1
6po x 18po	18po	6po	10-1/2po	6CF-18	1
6po x 24po	24po	6po	10-1/2po	6CF-24	1
6po x 36po	36po	6po	10-1/2po	6CF-36	1
7po x 9po	9po	7po	11-3/4po	7CF-9	1
7po x 12po	12po	7po	11-3/4po	7CF-12	1
7po x 18po	18po	7po	11-3/4po	7CF-18	1
7po x 24po	24po	7po	11-3/4po	7CF-24	1
7po x 36po	36po	7po	11-3/4po	7CF-36	1
8po x 9po	9po	8po	13po	8CF-9	1
8po x 12po	12po	8po	13po	8CF-12	1
8po x 18po	18po	8po	13po	8CF-18	1
8po x 24po	24po	8po	13po	8CF-24	1
8po x 36po	36po	8po	13po	8CF-36	1


- Fait uniquement d'acier inoxydable.
- Mécanisme de fixation à ressort.
- Ne demande qu'une simple pression du pouce se verrouiller en place - aucun outil nécessaire.

Diamètre	A	B	# Pièce	Qté
6po	10-1/2po	1-1/4po	6CF-LB(SS)	4
7po	11-3/4po	1-1/4po	7CF-LB(SS)	4
8po	13po	1-1/4po	8CF-LB(SS)	4

SECTIONS DE CHEMINÉE




COLLIER DE FIXATION



Coudes et tés an acier inoxydable

TABLEAU POUR DOUBLE COUDE DE CHEMINÉE



Une paire de coudes peut être utilisée pour obtenir un double coude avec un angle de 15° ou de 30°. Un tableau pour double coude est fourni afin de déterminer la déviation désirée et sa hauteur.


Offset		6po Diamètre		7po Diamètre		8po Diamètre	
Coude	Longueur	A	B	A	B	A	B
2 x 15°	9po	3-3/4po	18-1/2po	3-5/8po	18-7/8po	3-5/8po	19-1/4po
2 x 15°	12po	4-1/2po	20-3/8po	4-1/8po	20-3/4po	4-1/8po	20-7/8po
2 x 15°	18po	5-5/8po	26-1/8po	5-3/4	26-1/2po	5-3/4po	26-3/4po
2 x 15°	24po	7-1/8po	32po	7-1/8po	32-5/8po	8po	32-3/4po
2 x 15°	36po	10-3/8po	43-7/8po	10-1/2po	44-1/8po	10-1/2po	44-1/2po
2 x 30°	9po	7-3/4po	20po	8po	20-1/2	8-1/8po	21-3/16po
2 x 30°	12po	8-5/8po	21-1/2po	8-7/8po	22-1/4po	9po	22-3/4po
2 x 30°	18po	11-3/4po	26-3/4po	11-7/8po	27-3/8po	12po	28po
2 x 30°	24po	14-3/8po	31-7/8po	15-1/4po	33po	14-1/2po	34-1/4po
2 x 30°	36po	20-7/8po	42-5/8po	21po	43-3/16po	21-1/4po	43-7/8po

La section verticale de la cheminée située au-dessus d'un double coude doit être supportée à l'aide d'un ensemble de support additionnel d'intérieur fixé solidement au tuyau juste au-dessus d'un collier de fixation et dont les bandes d'attache sont clouées à une charpente voisine.

COUDES ISOLÉS DE 15° ET 30°


- L'ensemble de coudes incluent 2 coudes isolés, 4 colliers de fixation, un support de déviation et quincaillerie.
- Les coudes sont utilisés lorsqu'une déviation est requise.
- Les colliers de fixation doivent être utilisés sur les sections de cheminée formant la déviation.
- La déviation ne peut dépasser 30° de sa ligne verticale.
- Maximum de 6 pieds entre chaque déviation.
- Dégagement aux matières combustibles de 2po.
- Le support de déviation doit être fixé sur la longueur de cheminée verticale raccordé au coude supérieur.
- N'étant pas munis de coupleur de verrouillage, les coudes peuvent être tournés jusqu'à l'obtention de la déviation désirée tout en permettant à la cheminée de reprendre correctement sa position verticale avant l'installation des colliers de fixations.

ENSEMBLE DE COUDE DE 15°



Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
15° - 6po	6po	10-1/2po	19-3/8po	6CF-EL15K	1
15° - 7po	7po	11-3/4po	20po	7CF-EL15K	1
15° - 8po	8po	13po	20-5/8po	8CF-EL15K	1

ENSEMBLE DE COUDE DE 30°




Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
30° - 6po	6po	10-1/2po	12-1/4po	6CF-EL30K	1
30° - 7po	7po	11-3/4po	12-7/8po	7CF-EL30K	1
30° - 8po	8po	13po	13-1/2po	8CF-EL30K	1

Coudes et tés en acier inoxydable continue

- Le té isolé est utilisé pour les installations traversant le mur en utilisant un ensemble de support mural.
- Une longueur de cheminée est attachée à la branche du té en utilisant un collier de fixation pour traverser le mur en sécurité.
- La longueur maximale de cheminée supportée par le té isolé attaché au support mural est 40 pieds.
- Inclus un bouchon de té isolé.

Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
6po	7-5/8po	7-5/8po	15-1/2po	6CF-IT	1
7po	8-1/4po	8-1/4po	16-3/4po	7CF-IT	1
8po	8-7/8po	8-7/8po	18po	8CF-IT	1


TÉ ISOLÉ



- Scelle la base d'un té isolé.
- Peut être enlevé pour inspection ou nettoyage de la cheminée.
- Isolé pour maintenir la température des gaz fluents.


Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
6po	6-3/8po	2po	5-15/16po	6CF-ITP	4
7po	7-3/8po	2po	6-15/16po	7CF-ITP	4
8po	8-3/8po	2po	7-15/16po	8CF-ITP	4

BOUCHON DE TÉ ISOLÉ



Supports


ENSEMBLE DE SUPPORT MURAL



- Utiliser pour supporter une cheminée dans une installation le murale.
- Supporte jusqu'à 40 pieds de cheminée.
- Inclus la plaque de base, équerre murale, angle de force, quincaillerie et adaptateur à une pièce pour tuyau de poêle.

Diamètre	A	# Pièce	Qté
6po	11-7/8po	6CF-WSP	1
7po	12-3/4po	7CF-WSP	1
8po	14-3/8po	8CF-WSP	1

ENSEMBLE SUPPORT AU PLAFOND



- Utilisés sur un plafond plat pour supporter la cheminée
- Peuvent supporter jusqu'à 40 pieds de cheminée.
- Finit noir mat décoratif.
- Comprend un support de plafond et un adaptateur de conduit de fumée en deux morceaux.

Diamètre	A	B	# Pièce	Qté
6po	14-1/4po	16-17/32po	6CF-CBSP	1
7po	14-1/4po	16-17/32po	7CF-CBSP	1
8po	14-1/4po	16-17/32po	8CF-CBSP	1


ENSEMBLE DE SUPPORT AU TOIT



- Le support de toit peut être utilisé sur un plancher, plafond ou un toit et peut s'ajuster à n'importe quelle pente.
- Il peut être utilisé au dessus d'une déviation pour supporter celle-ci ou comme support additionnel lorsque la hauteur totale de la cheminée excède celle permise par le support primaire.
- Le support de toit peut supporter une longueur totale de cheminée de 30 pieds, dont 20 pieds peuvent être suspendus en dessous du support.
- Inclus 2 plaques de cheminée, 2 crochets de toit et quincaillerie.

Diamètre	# Pièce	Qté
Universel	URSP	1

PLAQUE DE FIXATION



- Fournit un raccordement solide de la cheminée Sentinel à un appareil «catalogué» certifié pour utilisation avec la Sentinel ou un foyer de maçonnerie.
- Comprend la rallonge de conduit, la plaque de base et collier de fixation.
- Supporte jusqu'à 85 pieds de cheminée.

Diamètre	A	# Pièce	Qté
6po	11-7/8po	6CF-AP	1
7po	12-3/4po	7CF-AP	1
8po	14-3/8po	8CF-AP	1

Protecteurs

- Nécessaire lorsque la cheminée passe d'un espace habité inférieur à un espace habité supérieur.
- Fournit le dégagement obligatoire de 2po par rapport aux matériaux inflammables.

Diamètre	A	B	# Pièce	Qté
6"	12"	19-1/4"	6CF-JS	1
7"	13-1/4"	20-1/2"	7CF-JS	1
8"	14-1/2"	21-3/4"	8CF-JS	1

- Le protecteur d'isolant pour grenier doit être installé à l'emplacement où la cheminée pénètre dans le grenier dans une installation supportée par le plafond (intérieur).
- Conçu pour séparer l'isolant de la cheminée et pour conserver le dégagement obligatoire de 2po par rapport aux matériaux inflammables.
- Une seule pièce de conception ronde.

Diamètre	A	B	C	D	E	# Pièce	Qté
6po	10-5/8po	14-1/4po	12-1/4po	14-1/4po	17po	6CF-AIS	1
7po	11-7/8po	15-1/2po	13-1/2po	15-1/2po	18-1/4po	7CF-AIS	1
8po	13-1/8po	16-3/4po	14-3/4po	16-3/4po	19-1/2po	8CF-AIS	1

Le protecteur d'isolant pour grenier permet d'avoir au moins dix pouces d'isolant en plus de l'épaisseur du plafond.


- Peut être utilisée pour une installation qui traverse le mur, à la place d'une plaque murale et d'une plaque murale extérieure.
- Le protecteur thermique est compris avec les cales d'épaisseur qui donnent le dégagement obligatoire de 2po par rapport aux matériaux inflammables.
- Fini noir mat décoratif qui remplace le cadre dans l'ouverture du mur.
- Isolé pour réduire l'infiltration d'air froid.

Diamètre	A	B	C	D	# Pièce	Qté
6po	16-1/2po	16-1/2po	10-5/8po	6po à 11po	6CF-IWT	1
7po	17-3/4po	17-3/4po	11-7/8po	6po à 11po	7CF-IWT	1
8po	19po	19po	13-1/8po	6po à 11po	8CF-IWT	1


- Utiliser afin de centraliser une extension de té lorsque installé à travers un mur combustible encastré.
- Contient à travers des lattes pour offrir ventilation et protection dans la région laquelle la cheminée s'étend.

Diamètre	A	B	# Pièce	Qté
6po	16-1/2po	10-5/8po	6CF-EWP	4
7po	17-3/4po	11-7/8po	7CF-EWP	4
8po	19po	13-1/8po	8CF-EWP	4


PROTECTEUR COUPE-FEU POUR SOLIVES (POUR PLANCHERS INTERMÉDIAIRES)




PROTECTEUR D'ISOLANT POUR GRENIER / COUPE-FEU




PLAQUE MURALE ISOLÉE



PLAQUE MURALE EXTÉRIEURE



PLAQUE ESPACEUR MURAL ISOLÉ



- Utiliser afin de centralisé une extension de té lorsque installé à travers un mur combustible encastré.
- Fini noir mat.
- Isolé pour prévenir l'infiltration d'air froid.

Diamètre	A	B	# Pièce	Qté
6po	12po	19-1/4po	6CF-WPS	1
7po	13-1/4po	20-1/2po	7CF-WPS	1
8po	14-1/2po	21-3/4po	8CF-WPS	1

SUSI - ISOLANT UNIVERSEL




- Le SUSI assure une protection additionnelle contre la chaleur radiante de la cheminée et aide à maintenir les températures dans le système de cheminée. Le SUSI sert à réduire l'infiltration d'air froid dans le logement.

Diamètre	# Pièce	Qté
Universel	0522908	1

Solins et colliers étanches

Pour choisir le solin de toit qu'il vous faut, il faut calculer la pente du toit. Pour calculer la pente, il faut deux règles et un niveau. Mesurer la hauteur en pouces entre le bout d'une règle de niveau et le toit.

TABLEAU DE SÉLECTION DES SOLINS TOIT



Dans cet exemple, la pente est de 3/12.


0/12 - 6/12 Pente du toit = *CF-FRA-A

6/12 - 12/12 Pente du toit = *CF-FRA-P

- Utilisé ou la cheminée traverse un toit avec une pente plate jusqu'à 6/12
- Collet de solin inclus.

Diamètre	A	B	# Pièce	Qté
6po	12-1/2po	21po	6CF-FRA-A	4
7po	13-3/4po	21po	7CF-FRA-A	4
8po	15po	21po	8CF-FRA-A	4


SOLIN DE TOIT AJUSTABLE - PLAT À PENTE 6/12



- Utilisé ou la cheminée traverse un toit avec une pente 7/12 jusqu'à 12/12.
- Collet de solin inclus.

Diamètre	A	B	# Pièce	Qté
6po	11 3/4po	20-1/2po	6CF-FRA-P	4
7po	13po	22-1/4po	7CF-FRA-P	4
8po	14 1/4po	24po	8CF-FRA-P	2


SOLIN DE TOIT AJUSTABLE - PENTE 7/12 À PENTE 12/12



- Utilisé en conjonction avec le solin de toit pour rendre le système imperméable.

Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
6po	10-1/2po	16-1/2po	4-5/8po	6CF-SC	4
7po	11-3/4po	17-3/4po	4-5/8po	7CF-SC	4
8po	13po	19-3/4po	4-5/8po	8CF-SC	4

COLLET DE SOLIN



- Pour toits ondulés avec pentes de 10/12 pour 6po, 9/12 pour 7po et 7/12 pour 8po.
- Contiens canaux d'entretoise, collet de solin, solin de caoutchouc et quincaillerie.


Diamètre	Dimensions	# Pièce	Qté
6po to 8po	26-3/4po x 26-3/4po	051275	1

SOLIN DE CAOUTCHOUC - (UNIVERSEL)



Capuchon

CAPUCHON ROND - ACIER INOXYDABLE



- Conception avancée, acier inoxydable de première qualité.
- Préviens la pluie, neige, feuilles ou petits animaux de pénétrer à l'intérieur de la cheminée.
- Peut être utilisé en conjonction avec pare-feu.

Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
6po	10-1/2po	12	5-1/2po	6CF-SRT	1
7po	11-3/4po	14po	6-1/4po	7CF-SRT	1
8po	13po	16po	7po	8CF-SRT	1

PARE-ÉTINCELLE



Grillage en acier inoxydable qui se fixe aux capuchon rond (*CF-SRT)

Diamètre	Dimensions	# Pièce	Qté
6po	12po x 6po	6T-USA	4
7po	14po x 6po	7T-USA	4
8po	16po x 6po	8T-USA	4

Pièces et accessoires - suite

- S'installe avec un support de toit pour un toit cathédrale.
- Fini noir mat.
- S'ajuste pour de multiples pentes de plafond.
- Recouvre un espace de 2po autour de la cheminée pour un fini attrayant.
- Isolé pour réduire l'infiltration d'air froid.
- Conception universelle pour les tuyaux de 6po, 7po and 8po.

Diamètre	A	B	C	D	# Pièce	Qté
Universel	9-15/16"	29"	19"	1-15/16"	7CF-FCP	1

- Toujours situé dans la chambre avec l'appareil de chauffage.
- Le bouchon du dessous peut facilement être enlevé pour le nettoyage.
- Construction en acier inoxydable.

Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
6po	6po	13-1/2po	24po	6CF-CA	4
7po	7po	13-1/2po	25po	7CF-CA	4
8po	8po	13-1/2po	26po	8CF-CA	4


- Même té que le té pour nettoyage, mais construit d'acier galvanisé.
- Le bouchon inférieur peut être retiré pour faciliter le ramonage.
- Construction en acier galvanisé. Seulement pour le gaz et le mazout.

Diamètre	A	B	C	# Pièce	Qté
6po	6po	13-1/2po	24po	6CF-ST	4
7po	7po	13-1/2po	25po	7CF-ST	4
8po	8po	13-1/2po	26po	8CF-ST	4


- Construction en acier inoxydable.
- Offre un support latéral à la cheminée lorsque installée à un mur adjacent.
- Maintient le 2po de dégagements aux combustibles.
- Utiliser 3 pieds au-dessus du té à tous les 8 pieds par après.

Diamètre	A	B	# Pièce	Qté
6po	10-1/2po	11-1/4po	6CF-WB	4
7po	11-3/4po	11-1/4po	7CF-WB	4
8po	13po	11-1/4po	8CF-WB	4


PLAQUE ISOLÉE POUR PLAFOND FINI




TÉ POUR NETTOYAGE




TÉ DÉBUTANT



BAND MURALE




MANCHE DÉCORATIF



- Offre un fini noir décoratif pour l'acier inoxydable pénétrant dans la chambre comme avec un support de plafond cathédral ou traversant le mur.
- Fini décoratif noir mat.
- 8po de large, peut être taillé à la grandeur désirée.

Diamètre	A	B	# Pièce	Qté
6po	8po	33-1/2po	6CF-DS8	4
7po	8po	37-1/2po	7CF-DS8	4
8po	8po	41-3/8po	8CF-DS8	4


ADAPTATEUR POUR CONDUIT DE FUMÉE



- Sert de raccord entre le tuyau de poêle noir et la cheminée Sentinel.
- Se connecte à des conduits à simple et double paroi.

Diamètre	A	B	C	D	# Pièce	Qté
6po	6po	5-7/8po	7/8po	10.5po	6CF-SPA	1
7po	7po	6-7/8po	7/8po	11.75po	7CF-SPA	1
8po	8po	7-7/8po	7/8po	13po	8CF-SPA	1

ENSEMBLE DE HAUBAN DE TOIT



- Utiliser lorsque 5 pieds ou plus de cheminée s'étend au-dessus du toit.
- L'ensemble inclus deux jambes de 4 pieds et une bande ajustable.
- Chaque patte s'étend jusqu'à approximativement 7-1/2 pieds.
- La bande ajustable se raccorde sur des cheminées de 6po allant jusqu'à 8po.

Diamètre	A	B	# Pièce	Qté
Universel	10-1/2" à 13"	Jusqu'à 7-1/2 pieds	URBK	1

Ensemble support

SELKIRK ASSEMBLÉ 3 TROUSSES DE CHEMINÉE POUR COMPLÉTER VOTRE PROJET...

Le Modèle CF élimine les devinettes lors de l'installation d'une cheminée en rassemblant dans une seule boîte les pièces les plus souvent utilisées pour chaque installation. Ces trois trousse représentent les 3 installations les plus courantes. Vous n'avez qu'à déterminer lequel de ces scénarios rencontre vos besoins, ensuite choisissez vos longueurs de cheminée, votre solin de toit et les coudes (si requis).

Lorsque votre cheminée traverse le planfond et le grenier pour sortir par le toit, vous avez besoin de la TROUSSE D'INSTALLATION CF AVEC SUPPORT DE PLAFOND - *CF-CSK

- Capuchon rond - acier inoxydable
- Protecteur d'isolant pour grenier
- Ensemble support de plafond (avec raccord pour tuyau à poêle)
- Adaptateur de tuyau de poêle

....Vous n'avez maintenant besoin que de votre solin et vos longueurs de cheminée.

Diamètre	# Pièce
6po	6CF-CSK
7po	7CF-CSK

Lorsque votre cheminée traverse un toit cathédral ou un plafond avec poutres à découvert, procurez-vous la TROUSSE D'INSTALLATION CF AVEC SUPPORT POUR TOIT CATHÉDRALE - *CF-CCSK

- Capuchon rond - acier inoxydable
- Support pour toit cathédral
- Bandes de support
- 4 Angles de finition
- Adaptateur pour conduit de fumée
- Manche décoratif

...Vous n'avez maintenant besoin que de votre solin et vos longueurs de cheminée.

Diamètre	# Pièce
6po	6CF-CCSK
7po	7CF-CCSK
8po	8CF-CCSK

Lorsque votre cheminée traverse le mur et remonte vers le haut, procurez-vous la TROUSSE D'INSTALLATION CF AVEC SUPPORT MURAL - CF-WSK.

- Capuchon rond - acier inoxydable
- Bande murale
- Manche décoratif
- Bague murale isolée
- Té isolé (inclus un bouchon de té isolé)
- Ensemble de support mural

...Vous n'avez maintenant besoin:

- Longueur de cheminée verticale
- Longueur de cheminée traversant le mur (doit s'allonger d'au moins 3po à l'intérieur de la salle)

Diamètre	# Pièce
6po	6CF-WSK
7po	7CF-WSK

SUPPORT DE PLAFOND



SUPPORT POUR TOIT CATHÉDRALE



SUPPORT MURAL



CHEMINÉE SENTINEL 2100 – MODELE CF

Selkirk Corporation, ("Selkirk", "nous", "vous", "notre") garantie à l'acheteur que la cheminée Sentinel Modèle CF est exempt de toute défectuosité de matériaux et la fabrication. Pour les produits installés après le 1er janvier 2009, et pour une période de dix (10) ans de la date d'installation originale, nous remplacerons le produit par un produit de qualité comparable ou identique, sans frais, excluant les coûts d'installation. De la onzième (11) année à la quinzième (15) année, nous fournirons un produit de le 75% du prix de détail en vigueur à la date de la réclamation, excluant les coûts d'installation. À l'expiration de la période de quinze (15) ans, nous fournirons un produit de remplacement avec un rabais de 50% du prix de détail en vigueur à la date de la réclamation, excluant les coûts d'installation. Cette couverture de garantie est non-transférable et s'applique exclusivement au consommateur original.

**INSTALLATION PROFESSIONNELLE:**

Si l'installation est effectuée par un(e) installateur(installatrice) professionnel(le) certifié au Canada avec WETT ou l'APC, nous remplacerons le produit par un produit de qualité comparable ou identique, sans frais, (excluant les coûts d'installation) pour une période de quinze (15) ans de la date d'installation originale. Pour être éligible à cette garantie additionnelle, le consommateur doit fournir une preuve d'installation par un professionnel(le) lors d'une soumission pour garantie.

LIMITATIONS:

LES RECOURS DE L'ACHETEUR SONT LIMITÉS À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT ET N'INCLUENT PAS LES COÛTS D'INSTALLATION. CETTE GARANTIE À PRÉSENCE SUR TOUTE AUTRE GARANTIE (EXPLICITE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE) ET SUR TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ. IL EST ENTENDU QUE CECI SERA UNIQUEMENT ET EXCLUSIVEMENT LE SEUL RECOURS À L'ACHETEUR. DANS AUCUN CAS SERONS-NOUS RESPONSABLES DE TOUS DOMMAGES ETANT SOIT PAR CONSEQUENCE, SPÉCIAUX OU PUNITIFS RÉSULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À L'UTILISATION DES PRODUITS, SOIT BASÉES SUR GARANTIE, NÉGLIGENCE DE CONTRAT OU RESPONSABILITÉ RIGOUREUSE.

TOUTES LES LONGUEURS, TES, COUDES, ET COMPOSANTS FOURNIS PAR NOUS SONT SUJETS A LA GARANTIE. LES PRODUITS FOURNIS PAR NOUS POUR UN REMPLACEMENT D'UN MATÉRIEL ORIGINAL SONT SUJETS À UNE GARANTIE D'UN AN.

AVERTISSEMENT: À DÉFAUT D'INSTALLER OU D'OPÉRER LES PRODUITS SELON LES INSTRUCTIONS DU MANUFACTURER, OU À DÉFAUT D'EMPLOYER LES PRODUITS AVEC LES APPAREILS RÉSIDENTIELS HOMOLOGUÉS PAR UN LABORATOIRE ACCRÉDITÉ. TOUTES LES GARANTIES APPLICABLES DEVIENDRONT NULLES ET SANS EFFET.

COUVERTURES DE LA GARANTIE (Sauf qu'indiquer ci-dessous sous "cette garantie ne couvre pas"):

Toutes les pièces isolées sont garanties contre les dommages causés par les feux de cheminée.

Cette garantie couvre toutes défectuosités importantes dans les matériaux et la fabrication, d'usage normal, les sections de cheminées isolées (longueurs, tés, et coudes) de toutes les composantes de votre cheminée.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS:

- (a) Tous tés de base qui ne sont pas en acier inoxydable installé ou raccordé à un système de cheminée isolé;
- (b) Les coûts (main-d'oeuvre ou autres**) afférents à soit l'enlèvement d'un produit déjà installé, soit l'installation d'un produit de remplacement, soit le transport ou le retour d'un produit ou le transport d'un produit de remplacement;
- (c) Les dommages causés au fini des produits par l'utilisation de dissolvant ou produits chimiques inadéquats ou des méthodes de nettoyage non recommandées ou même manquantes;
- (d) Les dommages résultant de l'usure normale et de l'absence de nettoyage de soins ou d'entretien des produits selon nos instructions et/ou recommandations d'installation;
- (e) Les dommages (aux produits, appareils ou structure) causés par ou résultant d'une installation ou d'une réparation inadéquate, du mauvais usage ou de l'abus (incluant sans s'y limiter l'utilisation dans des conditions excessives ou inadéquates), ou une modification ou un ajustement non conforme à nos entrepreneur, une entreprise de service, un technicien ou vous-même;
- (f) Tous produits déplacés de leur emplacement original;
- (g) Les dommages résultant du bois flotté, de déchets ou de tout autres matériaux prohibés qui seraient brûlés dans l'appareil alimenté par la cheminée;
- (h) Les dommages accidentels tels que feu, inondation, vents violents, catastrophes naturelles, ou toute autre éventualité hors de notre contrôle.

**** À cause des nombreuses variantes dans les procédures d'installation et autres conditions hors de notre contrôle, nous ne garantissons ni ne certifions, de quelque façon que ce soit, l'installation des cheminées.**

PROCEDURE DE RÉCLAMATION: Si vous croyez qu'un produit est défectueux, veuillez nous en aviser par écrit à l'adresse suivante:

SELKIRK CANADA CORPORATION
950 South Service Road
Second Floor
Stoney Creek ON L8E 6A2
ATTN: WARRANTY CLAIMS
1.888.735.5475
www.selkirkcorp.ca

SELKIRK CORPORATION
5030 Corporate Exchange Blvd. SE
Grand Rapids, MI 49512
ATTN: WARRANTY CLAIMS
1.800.433.6341
www.selkirkcorp.com

Veuillez inclure avec votre demande une description du produit, le modèle et le numéro de série (s'il y a lieu), et donnez-nous une description du défaut. Sur réception d'une réclamation écrite portant sur cette garantie limitée et d'une preuve de la date d'achat ou d'installation, nous fournirons, à notre choix et à notre seule discrétion, un produit de remplacement de qualité comparable ou identique, excluant les frais d'installation. Nous réservons le droit d'inspecter ou d'examiner toute réclamation de garantie avant de prendre sa décision de remplacer le produit. Si Selkirk déterminait qu'on ne puisse réparer ni remplacer le produit commercialement ou dans un laps de temps raisonnable, nous pourrions rembourser le prix d'achat payé pour le produit prorata des termes de cette garantie, après vérification, suite à la réception de votre facture ou de votre contrat de vente.

Notes

This image shows a full-page view of a notebook or worksheet. At the top center, there is a red rectangular header containing the word "Notes" in white, bold, sans-serif font. Below the header, the page is filled with horizontal blue lines, providing space for writing. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

Notes

MODÈLE CF **Sentinel®**

Pour la formation, informations détaillées sur les produits, catalogues téléchargeables et instructions d'installation visitez notre site web:

selkirkcorp.ca



Selkirk Canada Corporation

950 South Service Road
Second Floor
Stoney Creek, ON L8E 6A2

Téléphone: 1.888.SELKIRK (735.5475)

Courriel: cscanada@selkirkcorp.com

Cour de ligne complète



Cheminée
résidentielle



Bordures de
toiture et rails
porte-appareils



Portes
d'accès



Produits
sur le toit



Évents
résidentiels



Composants
de conduits



Grilles,
registres,
diffuseurs



Évent industriel
commercial