



GARANTIE LIMITÉE DE LA TOILE SOLAIRE, INFORMATION SUR L'INSTALLATION ET L'UTILISATION

RBF International Ltée (ci-après le « Distributeur ») de la gamme NEPTUNE) garantit à l'acheteur initial que le Distributeur, à sa seule discrétion, sous réserve des dispositions de la garantie, remplacera une toile solaire NEPTUNE qu'il considère comme présentant un défaut de fabrication. Il est impératif que l'acheteur suive les instructions d'installation et d'utilisation fournies, car le non-respect de ces instructions annule la garantie. Le Distributeur rejettera les demandes de garantie résultant de niveaux élevés de chlore et/ou d'alcalinité, d'abus de la couverture, de négligence et d'autres causes de défaillance du produit. Les cloques, l'écaillage et la délamination sont les effets les plus visibles des dommages chimiques, et tout défaut de ce type annule la garantie.

Garantie de 3 saisons avec 1 saison complète

Le demandeur doit payer le pourcentage suivant du prix de catalogue au moment de la réclamation.

50 % 2^e saison

90 % 3^e saison

Cette toile est assortie d'une garantie contre tout vice de fabrication au prorata des années d'utilisation.

La toile solaire doit être retournée au détaillant auprès duquel elle a été achetée, accompagnée de la facture originale, si un défaut de fabrication est constaté au moment de l'installation ou dans les jours suivants. Sinon, vous référer à la page « INFORMATIONS IMPORTANTES » ci-dessous.

La toile solaire retournée doit être expédiée en port payé.

Cette garantie est annulée si la toile solaire a été endommagée à la suite d'une mauvaise installation ou d'une mauvaise utilisation.

REMARQUE: Les toiles solaires ne doivent jamais être installées sur une piscine immédiatement après un traitement-choc au moyen d'un produit chimique. Le produit chimique concentré détruira la toile solaire. Il faut prévoir un délai minimum de 24 heures après le traitement-choc avant de réinstaller la toile solaire sur la piscine. Cette garantie sera nulle si la toile est endommagée en raison du non-respect de ce délai. Le délaminage de la toile solaire résultant d'un rangement inapproprié ou de son exposition au soleil n'est pas couvert par la présente garantie.

INFORMATIONS IMPORTANTES

NE PAS RETOURNER LA TOILE SOLAIRE AU DÉTAILLANT NI À COVERTECH APRÈS L'INSTALLATION DE LA TOILE SUR VOTRE PISCINE. LES CLOQUES, L'ÉCAILLAGE ET LA DÉLAMINATION SONT LES EFFETS LES PLUS VISIBLES DES DOMMAGES CHIMIQUES ET TOUT DÉFAUT DE CE TYPE ANNULE LA GARANTIE.

LA GARANTIE EST ANNULÉE DANS LES CIRCONSTANCES SUIVANTES :

- L'UTILISATION D'UNE QUANTITÉ EXCESSIVE DE PRODUITS CHIMIQUES À TOUT MOMENT.
- L'UTILISATION D'UN SYSTÈME DE GÉNÉRATION DE CHLORE AU SEL.
- L'EXPOSITION DE LA TOILE AUX RAYONS DU SOLEIL LORSQU'ELLE N'EST PAS UTILISÉE.
- LA TOILE EST PLACÉE SUR LA PISCINE DANS LES 24 HEURES SUIVANT LA CHLORINATION.
- LA TOILE N'EST PAS RINCÉE DES PRODUITS CHIMIQUES APRÈS AVOIR ÉTÉ RETIRÉE DE LA PISCINE.
- LA TOILE EST TRAÎNÉE SUR LA TERRASSE.

LA RÉSINE DE BASE DE LA TOILE SOLAIRE EST LE POLYÉTHYLÈNE. LES FONCTIONS PRINCIPALES DE CE PRODUIT SONT L'AUGMENTATION DE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU, LA RÉDUCTION DE L'ÉVAPORATION DE L'EAU ET LA DIMINUTION DE LA PERTE D'EFFICACITÉ CHIMIQUE.

CONSULTEZ LA GARANTIE POUR DES INFORMATIONS SUR L'UTILISATION ET LES DÉTAILS DE LA GARANTIE.

IMPORTANT INFORMATION

DO NOT RETURN SOLAR BLANKET TO DEALER OR TO COVERTECH POST PLACEMENT OF COVER ON YOUR SWIMMING POOL. BLISTERING, FLAKING AND DELAMINATION ARE THE MOST VISIBLE EFFECTS OF CHEMICAL DAMAGE AND ANY SUCH DEFECTS VOID THE WARRANTY.

WARRANTY VOID UNDER THE FOLLOWING CIRCUMSTANCES:

- USE OF EXCESSIVE CHEMICALS AT ANY TIME.
- USE OF A SALTWATER CHLORINATION SYSTEM.
- COVER IS EXPOSED TO SUNLIGHT WHEN NOT IN USE.
- COVER BEING PLACED ON THE POOL WITHIN 24 HOURS OF CHLORINATION
- COVER IS NOT RINSED OF CHEMICALS POST REMOVAL FROM POOL.
- COVER BEING DRAGGED ACROSS DECK.

THE SOLAR COVER'S BASE RESIN IS POLYETHYLENE. THIS PRODUCT'S PRIMARY FUNCTIONS ARE INCREASING WATER TEMPERATURE, REDUCING WATER EVAPORATION, AND LESSENING CHEMICAL LOSS.

SEE WARRANTY FOR INFORMATION ON USE AND WARRANTY DETAILS.

24	25	26	27
----	----	----	----

MODE D'EMPLOI ET D'INSTALLATION

INSTALLATION

Votre toile solaire doit être installée sur la piscine avec le côté bulle vers le bas. Si une coupe est nécessaire, laissez la toile reposer sur la piscine jusqu'à ce que les plis d'emballage retombent. La coupe initiale doit être légèrement plus grande en raison de l'exposition au soleil. Un découpage de précision est nécessaire pour assurer un ajustement sur mesure. Veillez à ne pas couper la toile de votre piscine. La toile solaire ne doit pas chevaucher la paroi de la piscine afin d'éviter que le vent ne s'infilte sous la toile.

RETRAIT DE LA TOILE

Il est préférable d'être deux personnes pour retirer la toile solaire. Commencer par tirer 3 à 4 pieds à la fois et plier la toile en accordéon à l'extérieur de la piscine. Pour éviter d'endommager la toile, ne pas la trainer sur la margelle ou une terrasse rugueuse. Une fois hors de la piscine, la toile doit rester à l'ombre ou être recouverte d'une bâche de protection (non fournie). Une toile solaire non couverte (lorsqu'elle n'est pas utilisée) et exposée au soleil sera considérablement endommagée et la garantie sera annulée.

CONSEILS D'ENTRETIEN IMPORTANTS

Le niveau de chlore doit être inférieur à 3 PPM. Si un traitement-choc est effectué dans la piscine, attendre au moins 24 heures avant d'installer la toile solaire. Les dommages causés par une exposition excessive au chlore (bulles fragiles et écaillées) annulent la garantie.

Nettoyer la toile solaire à l'aide d'un détergent doux, d'eau et d'une brosse douce. Une toile solaire propre sera beaucoup plus efficace. Conserver la toile solaire à l'abri des rongeurs et éviter les endroits où la température peut atteindre 120°F.

PERFORMANCE

Si la toile solaire est utilisée correctement, elle procurera un maximum de chaleur le jour et d'isolation la nuit. La température devrait augmenter de 10°F ou plus. La toile solaire devrait garder la piscine plus propre, réduire l'utilisation de produits chimiques et préserver l'eau de la piscine.